

کیمیا

تیسرا حصّہ

انٹرمیڈیٹ

کیلئے



سلسلۂ نصابیات تعلیم جامعۂ عثمانیہ

کیمیا

تیسرا حصّہ

بربنائے کیمسٹری بیلی اینڈ باسر

انٹرمیڈیئیٹ کے لئے

مترجمہ

چودھری برکت علی صاحب بی ایس سی (علیگ)

اسسٹنٹ پروفیسر کیمیا عثمانیہ کالج

۱۳۴۱ھ م ۱۳۳۲ف م ۱۹۲۳ء

دارالطبع جامعۂ عثمانیہ سرکارِ عالی حیدرآباد دکن

فہرست مضامین

انٹرمیڈیئیٹ کیمیا

تیسرا حصہ

مضمون	صفحہ

تیسرا حصّہ

چند دھاتوں اور اُن کے مرکبوں کا مطالعہ

برق پاشیدگی

چوبیسویں فصل

دھاتیں اور ادھاتیں

۳۶۰- دھاتوں کے طبیعی خواص

تجربہ ۳۴۹ ــــــ مختلف دھاتوں مثلاً لوہے، فولاد، سیسے، تانبے، چاندی، ایلومینیم (Aluminium)،

میگنیسیئم (Magnesium)، جست، قلعی اور پارے کا امتحان کرو۔ لیکن امتحان سے پہلے انہیں چاقو سے کھرچ لو۔ تاکہ تازہ سطح نگاہ کے سامنے آجائے۔ سونے کے ورق اور ڈچ[ط] دھات وغیرہ کا بھی امتحان کرو۔ اسی طرح سوڈیئم، پوٹاشیئم اور کیلسیئم (Calcium) کا بھی امتحان کرو۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ یہ تینوں دھاتیں کسی مرطوب چیز کو نہ چھونے پائیں۔ یہ تینوں دھاتیں بہت جلد آکسیڈائیز (Oxidise) ہو جاتی ہیں۔ اس لئے ان کے متعلق خاص طور پر اس بات کا اہتمام ہونا چاہیئے کہ امتحان کے وقت چاقو سے کھرچ کر ان کی تازہ سطح کھول لی جائے۔ ان تمام دھاتوں کو ایک ایک کرکے آنکھ کے سامنے رکھو اور ان کے جسم میں سے پرلی طرف کی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو ان میں سے پرلی طرف کی چیز نظر نہیں آتی۔ یعنی یہ سب کی سب غیر شفاف ہیں۔ سونے کے ورق کو اس مطلب کے لئے شیشہ کی دو تختیوں میں رکھ لینا چاہیئے۔

اب اس بات کو دیکھو کہ حرارت کے ساتھ یہ دھاتیں کس طرح سلوک کرتی ہیں۔ اس مطلب کے لئے ہر دھات کا ایک ایک ٹکڑا چمٹے سے پکڑو۔ پھر اس کا ایک سرا شعلہ میں رکھو اور دوسرے سرے کو انگلی سے چھو کر دیکھو۔ یہ ظاہر ہے کہ

ط Dutch

سوڈیئم (Sodium) پوٹاسیئم (Potassium) اور کیلسیئم (Calcium) کا امتحان اِس طریقہ سے نہیں ہو سکتا۔

اِس کے بعد اِن دھاتوں کو ایک ایک کر کے برقی رو کے رستے میں رکھو اور برقی گھنٹی بجانے کی کوشش کرو۔ اِس سے معلوم ہو جائیگا کہ برقی رو کے ساتھ اِن کا کیا سلوک ہے۔

دیکھو دھاتیں، پارے کے سِوا، سب کی سب ٹھوس ہیں۔ اِن کی سطحیں چمکدار ہیں اور نور کو ایک خاص انداز سے منعکس کرتی ہیں۔ اِسی سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جسے ہم دھاتی رُوپ کہتے ہیں۔ دھاتوں میں سے نور کا پار گزر جانا ممکن نہیں۔ یعنی دھاتیں غیر شفاف ہیں۔ اِن کے ایک حِصّہ کو گرم کرو تو حرارت اِن کے تمام جسم میں پھیل جاتی ہے۔ یعنی دھاتیں حرارت کی مُوصِل ہیں۔ اِن میں سے برقی رو بخوبی گزر جاتی ہے۔ یعنی دھاتیں، برق کی مُوصِل ہیں۔

سونے کے ورق میں سے اُس کی باریکی کی وجہ سے نور کا کچھ حِصّہ پار نکل جاتا ہے۔ لیکن اِس پر بھی اِس کا دھاتی رُوپ برابر قائم رہتا ہے۔ حالانکہ ورق کی موٹائی $\frac{1}{250000}$ انچ سے بھی کم ہوتی ہے۔

دھاتوں میں اور خواص بھی پائے جاتے ہیں جو صرف دھاتوں ہی سے مخصوص ہیں۔ لیکن جن چار خواص کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ کم و بیش سب دھاتوں میں یکساں پائے جاتے ہیں۔ اور باقی خواص کے اعتبار سے دھاتوں میں بہت کچھ اختلاف

ہے۔ علاوہ بریں باقی خواص میں اِتنا استعمال بھی نہیں جتنا اِن چار میں ہے۔

دھاتوں کی ایک اہم خاصیت اُن کی سختی ہے۔ عام استعمال کی چیزوں میں فولاد سب سے زیادہ سخت ہے۔ جواہرات کی قسم سے بعض، مثلاً ہیرا، البتہ سختی میں اِس سے بڑھے ہوئے ہیں۔

دھاتوں کا "مقابلۃً بھاری یا کثیف ہونا" بھی ایک ایسی خاصیت ہے کہ جس کا خیال دھاتوں کے نام کے ساتھ ہی ذہن میں آ جاتا ہے۔ سیسا بہت کثیف ہے۔ چنانچہ وہ، اپنے مساوی الحجم پانی سے گیارہ گُنا بھاری ہے۔ اور پلاٹینم (Platinum) کا یہ حال ہے کہ وہ تمام معمولی دھاتوں میں سب سے زیادہ کثیف ہے۔ چنانچہ پانی کے مقابلہ میں اِس کی کثافتِ اضافی ۲۱،۴ ہے۔ دُوسری طرف ایلومینیئم (Aluminium) اور میگنیسیئم (Maguesium) کچھ بہت کثیف نہیں۔ چنانچہ ایلومینیئم کی کثافتِ اضافی ۲،۶ اور میگنیسیئم کی ۱،۷۵ ہے۔ اور سوڈیئم اور پوٹاسیئم کا یہ حال ہے کہ یہ دونوں پانی پر بخوبی تیر سکتی ہیں۔

دھاتوں کے اَور مفید خواص، اُن کا توّرق، تمدّد، اور لوچ، ہیں۔ توّرق وہ خاصیت ہے جس کی وجہ سے دھات کو کُوٹ سکتے ہیں۔ اور وہ کُوٹنے سے بغیر ٹوٹنے کے پھیلتی جاتی ہے۔ تمدّد سے وہ خاصیت مُراد ہے جس کی

وجہ سے دھاتوں کو کھینچ کر تار بنا لیتے ہیں۔ اور لوچ وہ خاصیت ہے جس کے باعث اجسام کھینچنے سے، ٹوٹ جانے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سونا سب سے زیادہ متورّق اور متمدّد دھات ہے چنانچہ سونے کی انگریزی اشرفی کو کوٹ کر یہاں تک پھیلا سکتے ہیں کہ وہ ۵۰ مربع فٹ کو ڈھک لیتی ہے۔ اور اُسے کھینچ کر یہاں تک بڑھا سکتے ہیں کہ ۱۰ میل لمبا باریک تار بن جاتا ہے۔

غرض دھات کی ہم اِس طرح تعریف کر سکتے ہیں کہ وہ ایک غیر شفاف اور چمکدار چیز ہے جو حرارت اور برق کو ایصال کرتی ہے اور اُس میں کسی حد تک سختی، تورّق، تمدّد، لوچ، اور نقابلۃً زیادہ کثیف ہونے، کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ علاوہ بریں دھاتوں کا یہ خاصہ بھی عام ہے کہ وہ جب تک بہت بلند تپش پر نہ پہنچ جائیں اُنہیں طیران نہیں ہوتا۔

۳۶۱ - ادھاتوں کے طبیعی خواص

پارے کے سوا دھاتیں تو سب کی سب ٹھوس ہیں۔ لیکن ادھاتوں کا یہ حال ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً آکسیجن اور کلورین (Chlorine) گیسیں ہیں۔ برومین (Bromine) مایع ہے۔ اور گندک اور کاربن ٹھوس ہیں۔ ادھاتوں کی کثافت عام طور پر کم ہوتی ہے اور وہ سب کی سب، حرارت اور برق کے لئے ناقص موصل

ہیں۔ ٹھوس کی حالت میں ادھاتیں پھوٹک ہیں۔ اور اگر اُن میں کچھ چمک پائی جاتی ہے تو وہ دھاتوں کی چمک سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ دھاتوں کی چمک کا یہ حال ہے کہ وہ صرف دھاتی رُوپ کے نام سے بیان کی جا سکتی ہے۔

تجربہ ۳۵۰ ـــــــ کوئلے اور سلاخی گندک کا امتحان کرو۔ دیکھو یہ دونوں چیزیں ہلکی اور پھوٹک ہیں۔ علاوہ بریں اِن میں دھاتی رُوپ نہیں ہوتا۔ تجربہ ۳۴۹ کی طرح اِن چیزوں کے متعلق بھی اِس بات کا امتحان کرو کہ برق و حرارت کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔

گندک کے ناقص مُوصل ہونے کا ثبوت اس طرح ہو سکتا ہے کہ اِس کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں دبا کر پکڑو۔ ہاتھ کی گرمی پا کر وہ ٹوٹنے لگیگا۔ اور اِس سے ٹوٹنے کی آواز نکلیگی۔ یہ واقعہ گندک کے غیر مساوی پھیلاؤ کا نتیجہ ہے۔

آئیوڈین (Iodine) اور گریفائیٹ (Graphite) کو بھی دیکھو۔ اور اِن کے رُوپ کا، دھاتوں کے رُوپ سے مقابلہ کرو۔

وہ ادھاتیں جو معمولی تپش پر گیس کی حالت میں نہیں ہوتیں اُن کا عام طور پر یہ حال ہے کہ مقابلۃً ادنیٰ درجہ کی تپش پر بُخارات کی شکل میں آ جاتی ہیں۔

۳۶۲۔ دھاتوں اور ادھاتوں کے کیمیائی خواص

ـــــــ گزشتہ تقریروں میں جن طبیعی

خواص کا ذکر آیا ہے اُن سے دھاتوں اور ادھاتوں کی پوری پوری تحدید نہیں ہوتی۔ مثلاً کاربن (Carbon) جب ہیرے کی شکل میں ہوتا ہے تو اُس کی کثافتِ اضافی سوڈیئم (Sodium) کے مقابلہ میں ۳½ گُنا تک پہنچ جاتی ہے۔ اور گریفائیٹ (Graphite) کی شکل میں وہ، حرارت اور برق دونوں کے لئے عمدہ مُوصِل ہے۔ اور اُس کا رُوپ بھی اِس قسم کا ہوتا ہے کہ اُس پر دھاتی رُوپ کا اشتباہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اَور پہلو سے دیکھو تو کاربن، سِلیکن (Silicon) اور بورون (Boron) کا یہ حال ہے کہ اِنہیں طیران کی حالت میں لانا دھاتوں سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

کیمیائی خواص کو نگاہ میں رکھ کر ہم زیادہ وثوق کے ساتھ عناصر کی حد بندی کر سکتے ہیں۔ مثلاً دفعات ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۱۰ میں تم دیکھ چکے ہو کہ دھاتوں سے اساسی آکسائیڈز (Oxides) بنتے ہیں۔ اور ادھاتیں تُرشئی آکسائیڈز یا تعدیلی آکسائیڈز بناتی ہیں۔ لیکن بعض دھاتوں کے، اُوپر کے درجہ کے آکسائیڈز (Oxides) پر پہنچ کر یہ امتیاز بھی قائم نہیں رہتا۔ مثلاً کرومیئم ٹرائی آکسائیڈ (CrO_3 (Chromium trioxide اور مینگانیز ہپٹاکسائیڈ (Mn_2O_7 (Manganese heptoxide کا یہ حال ہے کہ وہ بالوضاحت تُرشئی ہیں۔ اور اساسوں کے ساتھ ترکیب کھا کر اِس طرح کے نمک بنا دیتے ہیں جو اپنی ذات میں بخوبی متمیز اور قائم ہیں۔ مثال کے طور پر ہم

پوٹاسیئم کرومیٹ (Potassium Chromate) K_2CrO_4 اور
پوٹاسیئم پرمینگانیٹ (Potassium permanganate) $KMnO_4$
کو پیش کر سکتے ہیں۔ پھر ایلومینیئم آکسائیڈ (Aluminium oxide)
Al_2O_3 اور سٹینک آکسائیڈ (Stannic oxide) SnO_2
وغیرہ پر غور کرو۔ یہ آکسائیڈز (Oxides) ترشوں کے
ساتھ اساسوں کی طرح تعامل کرتے ہیں۔ اور جب طاقتور
اساسوں کے مقابل آتے ہیں تو یہ کمزور اساسیں ترشئی
آکسائیڈ بن جاتی ہیں۔ مثلاً پوٹاسیئم ہائیڈر آکسائیڈ
(Potassium hydroxide) کے ساتھ جب اِن کا تعامل
ہوتا ہے تو پوٹاسیئم ایلومینیٹ (Potassium aluminate) اور
پوٹاسیئم سٹینیٹ (Potassium stannate) بن جاتے ہیں۔
(دیکھو دفعہ ۱۰۸)۔

ترشوں کے ساتھ دھاتوں اور ادھاتوں کے سلوک
کی نوعیت بھی ایک ایسی کیمیائی خاصیت ہے جو اِن کے
لئے مابہ الامتیاز بن سکتی ہے۔ عام طور پر دھاتوں کا یہ حال
ہے کہ جب کسی دھات پر کوئی ترشہ عمل کرتا ہے تو اُس
دھات کا نمک بنتا ہے اور ہائیڈروجن یا کوئی اور گیس
پیدا ہوتی ہے۔ ادھاتوں کی حالت اِس کے برعکس ہے۔ اِن
پر اول تو ترشے عمل ہی نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں تو نمک
کی بجائے ادھاتی آکسائیڈ بنتا ہے یا ترشہ پیدا
ہوتا ہے (دیکھو دفعہ ۲۱۸ و ۲۵۴)۔ لیکن یہ امتیاز بھی

امتیازِ فیصل نہیں۔ قلعی یقیناً دھات ہے اور جیسا کہ تم دفعہ ۲۲۳ میں دیکھ چکے ہو جب اِس پر نائیٹرک (Nitric) تُرشہ عمل کرتا ہے تو نمک کی بجائے قلعی کا آکسائیڈ بنتا ہے۔

چند عناصر اِس قسم کے بھی ہیں کہ اُنہیں وثوق کے ساتھ نہ دھاتوں میں شامل کیا جا سکتا ہے نہ ادھاتوں میں۔ مثلاً آرسینک (Arsenic) اور اینٹیمنی (Antimony) طبیعی خواص کے اعتبار سے دھاتوں کے مشابہ ہیں۔ چنانچہ اِن میں دھاتی رُوپ پایا جاتا ہے اور برق و حرارت کے لئے عمدہ مُوصِل ہیں۔ لیکن کیمیائی خواص کے اعتبار سے وہ ادھاتوں کے مشابہ ہیں۔ چنانچہ وہ تُرشی آکسائیڈز (Oxides) بناتے ہیں اور ہلکائے معدنی تُرشوں میں حل نہیں ہوتے۔ اِس قسم کے عناصر کو ہم دھتوَنت کہتے ہیں۔

پھر ہائیڈروجن ایک اَور عُنصر ہے جسے وثوق کے ساتھ نہ دھات کہہ سکتے ہیں نہ ادھات۔ اِس کے طبیعی خواص اور بعض کیمیائی خواص نگاہ میں ہوں تو یہ عنصر ادھاتی عناصر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ دھاتیں دُوسری دھاتوں کو، نمکوں سے ہٹا کر اُن کی جگہ خود لے لیتی ہیں اور تُرشوں کی ہائیڈروجن کے ساتھ بھی اِسی طرح سلوک کرتی ہیں اِس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اِس اعتبار سے ہائیڈروجن بھی دھاتی عنصر

ہے -

اِن تقریروں سے تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ دھاتوں اور ادھاتوں کا امتیاز صِرف ہماری سہولت کے لئے ہے - ورنہ اِن دونوں گروہوں کا یہ حال ہے کہ اِن کے درمیان کوئی حدِّ فاصل نہیں اور دونوں بالتدریج ایک دُوسرے کی سرزمین میں آجاتے ہیں - چنانچہ ایک ہی عنصر کو اُس کے بعض خواص کے اعتبار سے ہم دھات کہہ سکتے ہیں اور بعض کے اعتبار سے ادھات -

چوبیسویں فصل کے متعلق سوالات

۱- عناصر کو کونسے دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ دونوں گروہوں کے اپنے اپنے امتیازی خواص بیان کرو-

۲- دھتونت سے کیا مراد ہے؟ اپنے جواب کو مثالوں سے واضح کرو-

۳- تم سے اگر یہ پُوچھا جائے کہ فلاں چیز دھات ہے یا ادھات تو تم اِس سوال کا جواب دینے کے لئے تحقیقات کا کیا طریقہ اختیار کروگے؟

۴- ہم کوئلے کو ادھات، جست کو دھات، اور آرسینک (Arsenio) کو دھتونت کہتے ہیں - اِن عناصر کے طبیعی اور کیمیائی خواص سے بحث کرکے یہ بات ثابت کرو کہ یہ تقسیم صحیح ہے -

پچیسویں فصل

سوڈیئم اور اُس کے مرکب

SODIUM

۳۶۳- سوڈیئم کے خواص

تجربہ ۳۵۱ـــــ سوڈیئم کی ڈلی سے چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ لو- اور اِس تازہ کٹے ہوئے ٹکڑے کی تازہ سطح کا معائنہ کرو- پھر اِس ٹکڑے کو خمانے کی کوشش کرو- اِس کے بعد ہتوڑے سے کُوٹو- اور دیکھو کیا ہوتا ہے-

سوڈیئم ایک نرم اور متورّق دھات ہے جو تازہ کٹی ہوئی ہو تو اُس میں چاندی کی سی دمک پائی جاتی ہے- لیکن معمولی تپش پر بھی وہ ذرا سی دیر میں آکسیڈائیز (Oxidise) ہو جاتا ہے- اِس لئے اُس کی سطح کی دمک بہت جلد جاتی رہتی ہے-


اِس کی کثافتِ اضافی بہت کم اور اِس کا نقطۂ اماعت بہت پست ہے۔ چنانچہ پانی سے کسی قدر ہلکا ہے۔ ۹۵٫۶° ھ پر پگھل جاتا ہے۔ اور یہ تپش پانی کے نقطۂ جوش سے ذرا پست ہے۔

سوڈیئم (Sodium) معمولی تپش پر پانی کو تحلیل کر دیتا ہے جس سے ہائیڈروجن آزاد ہوتی ہے اور کاوی سوڈا بنتا ہے (دیکھو تجربہ ۵۷)۔ سوڈیئم کو ہوا میں گرم کیا جائے تو وہ جلنے لگتا ہے۔ اور چمکدار زرد شُعلہ دیتا ہے۔ جلنے کے دَوران میں اِس سے دو آکسائیڈز (Oxides) یعنی سوڈیئم مانا کسائیڈ (Sodium monoxide Na_2O) اور سوڈیئم پرآکسائیڈ (Sodium peroxide Na_2O_2) کا آمیزہ بنتا ہے (دیکھو تجربہ ۱۱۱)۔

۳۶۴- سوڈیئم کی تیاری

سوڈیئم پگھلتے ہوئے کاوی سوڈے کی برق پاشیدگی سے تیار کیا جاتا ہے۔ برق پاشیدگی کے دَوران میں سوڈیئم اور ہائیڈروجن زیر برقیرہ پر آزاد ہوتے ہیں۔ اور آکسیجن زبر برقیرہ پر۔ پگھلتا ہوا سوڈیئم برق پاشیدہ کی سطح پر جمع ہوتا جاتا ہے۔ اور گیسیں باہر نکل جاتی ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ پگھلتے ہوئے سوڈیئم کو ہوا نہ لگنے پائے۔ ہوا لگنے سے وہ جل اُٹھتا ہے۔ اِس لئے برق پاشیدگی کے دَوران میں اِسے ہوا سے بچانے کے لئے مناسب انتظام کرنا پڑتا ہے۔

کیمیائی تغیر ذیل کی مساوات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے :-



$$2NaOH = 2Na + H_2 + O_2$$

۳۶۵ - سوڈیئم مانا آکسائیڈ

سوڈیئم کو ہوا میں یا آکسیجن میں جلانے سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اُن میں ایک یہ بھی ہے - خلوص کی حالت میں اِس کا رنگ مٹیالا سا ہوتا ہے - حرارت کھا کر جب ہلکے سے سُرخ رنگ کا انگارا بن جاتا ہے تو پگھلنے لگتا ہے - پانی سے بہت جلد ترکیب کھاتا ہے اور سوڈیئم ہائیڈر آکسائیڈ (Sodium hydroxide) بنا دیتا ہے -



$$Na_2O + H_2O = 2NaOH.$$

۳۶۶ - سوڈیئم پر آکسائیڈ

یہ مرکب بڑے پیمانہ پر تیار کرنا ہو تو اِس مطلب کے لئے سوڈیئم کو ایسی ہوا میں گرم کیا جاتا ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) اور رطوبت کی آمیزش سے پاک ہوتی ہے - سوڈیئم مانا آکسائیڈ (Sodium monoxide) کی طرح یہ مرکب بھی ایک ٹھوس چیز ہے - عام طور پر اِس کا رنگ ہلکا سا زرد ہوتا ہے - لیکن یہ زردی کی جھلک اُس کے ذاتی رنگ کی جھلک نہیں - یہ لوثوں کی موجودگی کا نتیجہ ہے - ورنہ خلوص کی حالت میں اُس کا رنگ سفید ہوتا ہے - یہ مرکب ایک تیز آکسیڈائیزنگ (Oxidising) عامل ہے - اِس لئے اُن معدنیات

(مثلاً کروم آئیرن سٹون (Chrome iron stone) کی کیمیائی تشریح میں استعمال کیا جاتا ہے جن پر اور کوئی کیمیائی حربہ اثر نہیں کرتا۔

یہ مرکب ہائیڈرو کلورک (Hydrochloric) ترشہ کے ساتھ تعامل کرتا ہے اور ہائیڈروجن پر آکسائیڈ (Hydrogen peroxide) بنا دیتا ہے۔ اِس طرح جو مائع تیار ہوتا ہے اُسے رنگ کٹ سوڈا کہتے ہیں۔ یہ مائع بڑے پیمانہ پر تیار کیا جاتا ہے۔ اور تنکوں کا رنگ کاٹنے کے لئے کام آتا ہے۔

تجربہ ۳۵۲ ——— تھوڑا سا سوڈیم پر آکسائیڈ (Sodium peroxide) لے کر اُس کا امتحان کرو۔ اِس کا کچھ حصّہ تھوڑے سے ہلکائے ہوئے ہائیڈرو کلورک (Hydrochloric) ترشہ میں ڈالو۔ اور تجربہ ۱۵۷ کے قاعدے سے ثابت کرو کہ مائع میں ہائیڈروجن پر آکسائیڈ (Hydrogen peroxide) ہے۔

۳۶۷- کاوی سوڈے یعنی سوڈیم ہائڈر آکسائیڈ کی تیاری


——— کاوی سوڈا تیار کرنے کا ایک قاعدہ تجربہ ۵۵ میں بیان ہو چکا ہے۔ یعنی سوڈیم کو پانی میں حل ہو جانے دو۔ اور محلول کو تبخیر کر لو۔ اب یہاں ہم اِس کی تیاری کا ایک اور قاعدہ درج کرتے ہیں۔

تجربہ ۳۵۳ ——— ۳۰ گرام سوڈیم کاربونیٹ

(Sodium carbonate) لے کر چھوٹی سی لوہے کی دیگچی میں
رکھو۔ اور اُس میں ۳۰۰ مکعب سمر پانی اور ۱۰ گرام بجھا ہوا
چُونا ڈال دو۔ پھر دیگچی کو آگ پر رکھ کر مایع کو کچھ دیر تک
کھولاتے رہو۔ اور اِس بات کا خیال رکھو کہ پانی کی مقدار
کم نہ ہونے پائے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد دیگچی سے
ذرا ذرا سا مایع لے کر تقطیر کرو اور اُس میں ہائیڈروکلورک
(Hydrochloric) تُرشہ ڈال کر دیکھتے جاؤ۔ جب مایع کا
یہ حال ہو جائے کہ اُس کے مقطّر میں ہائیڈروکلورک تُرشہ
ڈالنے سے اُبال پیدا نہ ہو تو حرارت بند کردو۔ اور مایع کو
تقطیر کرلو۔ پھر اِس مقطّر میں سے آدھے کو تبخیر کے عمل
سے خُشک کردو۔ اور اُس کا دُوسرا آدھا حِصہ رکھا رہنے دو۔
تبخیر کے بعد جو ٹھوس حاصل ہو اُس کا، اور اُس
محلول کا جو تم نے تبخیر سے بچا لیا تھا، تجربہ ۱۰۵ کے قاعدہ
سے امتحان کرو۔ تقطیر کے بعد جو ثُفل رہ گیا تھا اُس کا
کاربونیٹس (Carbonates) کے طور پر امتحان کرو۔

تم دیکھوگے کہ سفید ٹھوس جو تبخیر کے بعد حاصل ہوتا
ہے اُس میں کاوی سوڈے کے تمام خواص پائے جاتے
ہیں۔ اور تقطیر کے بعد جو ثُفل رہ جاتا ہے وہ کاربونیٹ
(Carbonate) ہے۔ یہ کاربونیٹ، بلاشبہ کیلسیئم کاربونیٹ
(Calcium carbonate) ہونا چاہیئے۔ کیونکہ وہ سوڈیئم کاربونیٹ
(Sodium carbonate) پر بُجھے ہوئے چُونے کے عمل کرنے

سے پیدا ہوا ہے۔ تغیر کی تعبیر حسبِ ذیل ہے :-




$$Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 + 2NaOH.$$

اِس تعامل سے بڑے پیمانہ پر کاوی سوڈا تیار کرنے میں کام لیا جاتا ہے۔

معمولی نمک کے آبی محلول کی برق پاشیدگی سے بھی کاوی سوڈے کی بڑی بڑی مقداریں حاصل کی جاتی ہیں۔ برق پاشیدگی کے دَوران میں جو سوڈیئم آزاد ہوتا ہے اُسے پانی پر عمل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اور اِس طرح کاوی سوڈا بن جاتا ہے۔

۳۶۸۔ کاوی سوڈے کے خواص

کاوی سوڈا ایک سفید نمگیر ٹھوس ہے جو پانی میں بہت قابلِ حل ہے۔ اور پانی میں حل ہو کر ایک طاقتور قلوی محلول بنا دیتا ہے۔ یہ مرکب خواہ ٹھوس کی حالت میں ہو خواہ محلول کی حالت میں، دونوں صورتوں میں بہت جلد ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) جذب کر لیتا ہے اور سوڈیئم کاربونیٹ (Sodium carbonate) میں تبدیل ہو جاتا ہے :-



$$2NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O.$$

تجربہ ۳۵۴ ——— صابن کی تیاری۔

تھوڑی سی سخت چربی کو کاوی سوڈے کے کمزور محلول کے ساتھ مِلا کر یہاں تک جوش دو کہ چربی بیشتر حل ہو جائے۔ پھر صاف مائع کو نتھار لو اور اُس میں نمک مِلاؤ۔ نمک کے

پڑنے سے مائع کے اندر گالے سے بن کر سطح پر آ جائینگے۔
اِن گالوں میں سے چند ایک کو تقطیر کے عمل سے، جدا کر لو
اور پانی میں مِلا کر جوش دو۔ جوش کھانے پر وہ پانی میں حل
ہو جائینگے۔ محلول کو چھو کر دیکھو تو لامسہ کو اُس میں صابن
کا سا انداز محسوس ہوگا۔ اب معمولی زرد صابن کا آبی محلول
تیار کرو۔ اور یہ بات دکھاؤ کہ اِس میں بھی نمک ڈالنے سے
ویسے ہی گالے بن جاتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ثابت
کرو کہ یہ بھی پانی میں قابلِ حل ہیں۔

اِس سے ظاہر ہے کہ چربی کو جب کاوی سوڈے
کے ساتھ پانی میں مِلا کر جوش دیا جاتا ہے تو وہ صابن بن کر
حل ہو جاتی ہے۔ سخت چربی کی بجائے ہم اور طرح کی
چربیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر چربی کی بجائے
زیتون کا تیل، یا السی کا تیل، یا کوئی اور نباتی تیل، استعمال
کر لیں تو بھی کچھ حرج نہیں۔ ہر حال میں چربی اور تیل،
کاوی سوڈے کے ساتھ تعامل کر کے پانی میں حل ہو جاتے
ہیں اور صابن بنا دیتے ہیں۔

کاوی سوڈا ایک اہم تجارتی چیز ہے۔ صابن کی
تیاری میں بہت وسیع پیمانہ پر استعمال ہوتا ہے۔ کاغذ کی
صنعت اور تیلوں کے صاف کرنے میں بھی بہت کام آتا
ہے۔

۳۶۹- سوڈیئم کلورائیڈ (معمولی نمک) کا وقوع

تخلیص اور استعمال ــــــــ سوڈیئم کے مرکبات

میں معمولی نمک سب سے زیادہ عام اور کثیرالوقوع ہے۔ روئے زمین کے کئی مقامات پر کانوں سے برآمد ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں لاہوری نمک کے نام سے جو نمک بازاروں میں بکتا ہے وہ کانوں ہی کی پیدائش ہے۔ اور پنجاب کے ضلع جہلم میں کھیوڑے کی کانوں سے نکالا جاتا ہے۔ یہ کانیں بہت مدت سے کام دے رہی ہیں اور ابھی تک اِن کے نمک کا ذخیرہ ختم نہیں ہوا۔ سمندر کے پانی میں بھی اس کی بہت سی مقدار گھلی ہوئی ہے۔ بعض مقامات پر نمکین چشمے بھی ہیں جن کی نمکینی اِسی مرکب کی موجودگی کا نتیجہ ہے۔

بعض مقامات پر نمک کانوں سے براہِ راست ٹھوس کی حالت میں نکالا جاتا ہے۔ چنانچہ کھیوڑے کی کانوں کا یہی حال ہے۔ لیکن عام طور پر اس کے نکالنے کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے اِسے پانی میں حل کر لیتے ہیں اور پھر نمکین پانی کو باہر لاکر اُس سے تبخیر کے عمل سے نمک نکال لیتے ہیں۔

نمک سمندر کے پانی سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ خصوصاً جن مقامات پر دُھوپ تیز ہوتی ہے وہاں سمندر کے پانی سے بڑی مقدار میں نکالا جاتا ہے۔ سمندر کے پانی کو کنارے پر بنائے ہوئے نمکساروں میں لے آتے ہیں اور وہاں

تبخیر کے لئے کھُلا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اِس طرح جو نمک حاصل ہوتا ہے وہ خالص نہیں ہوتا۔ کیونکہ سمندر کے پانی میں ہرطرح کے نمک گھُلے ہوئے ہیں۔

معمولی نمک، کھانے میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ اور مٹی کے برتنوں کو روغن کرنے میں بھی کام آتا ہے۔ سوڈیئم کے دُوسرے مرکبات کا ماخذ بھی یہی ہے۔ مثلاً کپڑے دھونے کا سوڈا، کاوی سوڈا، اور سوڈیئم کاربونیٹ، وغیرہ اِسی سے بنائے جاتے ہیں۔ اور دھاتی سوڈیئم بھی اِسی سے نکالا جاتا ہے۔ اِس مرکب کے استعمال اور اِس کی کھپت کا اندازہ تم اِس بات سے کرسکتے ہو کہ صرف ایک ملک انگلستان میں سالانہ ۳۰ لاکھ ٹن نمک پیدا ہوتا ہے۔

۳۷۰۔ خالص سوڈیئم کلورائیڈ کی تیاری ——

خالص سوڈیئم کلورائیڈ (Sodium Chloride) NaCl، خالص ہائیڈروکلورک (Hydrochloric) ترشہ کے ساتھ خالص کاوی سوڈے یا خالص سوڈیئم کاربونیٹ کی تعدیل کرنے سے تیار ہوسکتا ہے۔ ذیل میں ہم معمولی نمک سے خالص سوڈیئم کلورائیڈ تیار کرنے کا ایک آسان قاعدہ بتاتے ہیں۔

تجربہ نمبر ۳۵۵ —— معمولی نمک کا ٹھنڈا سیر شدہ محلول تیار کرو۔ اور اُس میں تجربہ نمبر ۱۶۵ کے قاعدہ سے تیار کئے ہوئے ہائیڈروجن کلورائیڈ (Hydrogen chloride) کی رَو گزارو۔ ذرا سی دیر میں سوڈیئم کلورائیڈ کی قلمیں

بننے لگینگی۔ جب قلموں کی کافی مقدار تیار ہو جائے تو تقطیر کے عمل سے انہیں جدا کر لو۔ اور تھوڑے سے طاقتور ہائیڈروکلورک ترشہ سے دھو لینے کے بعد ہوا میں رکھ کر یا نرم نرم آنچ دے کر خشک کر لو۔

یہ قاعدہ اس بات پر مبنی ہے کہ سوڈیئم کلورائیڈ طاقتور ہائیڈروکلورک ترشہ میں ناقابلِ حل ہے۔ اس لئے جب محلول میں ہائیڈروجن کلورائیڈ کی کافی مقدار داخل ہو جاتی ہے تو سوڈیئم کلورائیڈ محلول سے نکل جاتا ہے۔ اور لوث محلول میں رہ جاتے ہیں۔

۱۷۴۔ سوڈیئم کلورائیڈ کے خواص

معمولی حالت میں سوڈیئم کلورائیڈ ایک سفید رنگ مرکب ہے جو چھوٹی چھوٹی قلموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کی قلمیں بڑی بڑی ہوتی ہیں تو بے رنگ اور مکعبوں کی شکل پر ہوتی ہیں جن میں شیشہ کی سی چمک پائی جاتی ہے۔ اسی بناء پر اس شکل کا نمک شیشہ نمک کے نام سے مشہور ہے۔

تجربہ ۳۵۶ ———— تھوڑا سا کھانے کا

معمولی نمک اور تھوڑا سا خالص نمک جو تم نے تجربہ ۳۵۵ میں تیار کیا ہے ہوا میں کھلا چھوڑ دو۔ اگر ہوا مرطوب ہے تو معمولی نمک گیلا ہو جائیگا اور خالص نمک اپنی اصلی حالت پر رہیگا۔

اِس سے ظاہر ہے کہ خالص سوڈیئم کلورائیڈ (Sodium chloride) نمگیر نہیں اور کھانے کا معمولی نمک نمگیر ہے۔ معمولی نمک کے نمگیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اِس میں ذرا سی مقدار میگنیسیئم کلورائیڈ (Magnesium Chloride) کی بھی ہے۔ اور یہ نمک حد درجہ کا نمگیر نمک ہے۔

تجربہ ۳۵۷ ——— تھوڑے سے سوڈیئم کلورائیڈ کو امتحانی نلی میں ڈال کر گرم کرو۔ دیکھو اِس کی قلمیں چٹختی ہیں اور پگھلتی نہیں۔ اب اِس نمک کو پلاٹینم (Platinum) کے تار پر لے کر بنسنی شعلہ میں گرم کرو۔ دیکھو اِس سے شعلہ کا رنگ گہرا زرد ہو گیا۔

سوڈیئم کلورائیڈ صرف اُس وقت پگھلتا ہے جب بہت بلند تپش پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر اِس سے بھی بلند تپش پر پہنچا دیا جائے تو وہ ترکیب میں کسی قسم کا تغیر پیدا ہونے کے بغیر بخارات کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اِس نمک سے بنسنی شعلہ میں جو گہرا زرد رنگ آ جاتا ہے وہ سوڈیئم کے تمام نمکوں سے مخصوص ہے۔

تجربہ ۳۵۸ ——— پہلے معمولی تپش پر اور پھر ۱۰۰ درجہ مئی کی تپش پر دیکھو کہ پانی میں سوڈیئم کلورائیڈ (Sodium chloride) کی قابلیت حل کیا ہے (دیکھو تجربہ ۴۷)۔ تم دیکھو گے کہ اِس بلند تپش پر سوڈیئم کلورائیڈ کی قابلیتِ حل کچھ ہی زیادہ ہے۔ حالانکہ عام طور پر نمکوں کا

خاصہ یہ ہے کہ تپش کی ترقی کے ساتھ ساتھ اُن کی قابلیتِ حل جلد جلد بڑھتی جاتی ہے - اِس بناء پر سوڈیم کلورائیڈ کی قابلیتِ حل کے انداز کو باقی نمکوں کی قابلیتِ حل سے مستثنیٰ سمجھنا چاہیئے -


۳۷۲ - سوڈیم سلفیٹ کی تیاری

تجربہ ۱۰۸ میں ہم نے سلفیورک (Sulphuric) تُرشہ سے کاوی سوڈے کی تعدیل کر کے سوڈیم سلفیٹ (Sodium sulphate) Na_2SO_4 تیار کیا تھا - اب آؤ اِس نمک کی تیاری کے ایک اور قاعدہ سے بحث کریں -

تجربہ ۳۵۹ ایک تبخیری برتن اور اُس کے ساتھ ایک شیشہ کے ڈھکنے کو تول کر، اُس میں ۶ گرام سوڈیم کلورائیڈ ڈالو - پھر چھوٹے سے گلاس میں ۵ گرام مُرتکز سلفیورک (Sulphuric) تُرشہ تول کر احتیاط کے ساتھ اِس سوڈیم کلورائیڈ میں ملاؤ اور برتن کو ڈھک دو - ہائیڈروکلورک (Hydrochloric) تُرشہ کو خارج ہو جانے دو - پھر احتیاط کے ساتھ گرم کرو اور اِس کے بعد برتن کو ٹھنڈا کر کے تول لو - اِس کے بعد برتن کو پہلے احتیاط کے ساتھ گرم کرو - پھر آنچ کو زیادہ تیز کر دو - اور دیکھو کیا ہوتا ہے جب دُخان کا نکلنا بند ہو جائے تو برتن کو ٹھنڈا کر کے پھر تولو - اِس دو مرتبہ کے تولنے میں جو وزن کے نقصان معلوم ہوں اُن کا آپس میں مقابلہ کرنے سے تمہیں معلوم


ہوگا کہ وہ دونوں باہم مساوی ہیں۔ برتن میں جو ٹھوس باقی
رہ گیا ہے اُس کو بھی غور سے دیکھ لو۔

اِس تجربہ سے ظاہر ہے کہ سوڈیئم کلورائیڈ اور
سلفیورک ترشہ کا تعامل دو درجوں میں ہوتا ہے اور دونوں
درجوں میں ہائیڈروجن کلورائیڈ کی مساوی مقداریں پیدا ہوتی
ہیں۔ تعامل کا پہلا درجہ معمولی تپش پر آتا ہے۔ اور دُوسرا
درجہ گرم کرنے پر۔ تحقیقات سے ثابت ہے کہ پہلے درجہ
میں مساواتِ ذیل کے رُو سے سوڈیئم ہائیڈروجن سلفیٹ
(Sodium hydrogen sulphate) $NaHSO_4$ بنتا ہے:—



$$NaCl + H_2SO_4 = NaHSO_4 + HCl.$$

پھر گرم کرنے پر جب تپش بلند ہوتی ہے تو ترشئی
سلفیٹ (Sulphate) سوڈیئم کلورائیڈ (Sodium chloride)
کے ایک اور سالمہ کے ساتھ تعامل کرتا ہے اور طبعی سوڈیئم
سلفیٹ (Sodium sulphate) Na_2SO_4 میں تبدیل ہوجاتا ہے۔
اور اِس کے ساتھ ہی ہائیڈروجن کلورائیڈ (Hydrogenchloride)
کا دُوسرا سالمہ بنتا ہے:—



$$NaCl + NaHSO_4 = Na_2SO_4 + HCl.$$

اِس تجربہ میں جو ہم نے قاعدہ بیان کیا ہے اِس
قاعدہ سے سوڈیئم سلفیٹ (Sodium sulphate) کی بہت
بڑی بڑی مقداریں تیار کی جاتی ہیں۔

تجربہ ۳۶۰ ———— گزشتہ تجربہ میں

جو سوڈیئم سلفیٹ حاصل ہوا ہے اُسے پانی میں حل کرو اور اس کے بعد یہاں تک تبخیر کرو کہ محلول میں قلمیں بننے لگیں - جب یہ موقع آجائے تو محلول کو ٹھنڈا ہونے دو - پھر کچھ دیر کے بعد قلموں کو جمع کرلو اور تقطیری کاغذ پر رکھ کر سکھالو - دیکھو قلمیں شفّاف ہیں اور ان میں شیشہ کی سی چمک پائی جاتی ہے - ان میں سے چند قلموں کو خشک امتحانی نلی میں رکھ کر گرم کرو - دیکھو وہ پہلے پگھلتی ہیں - پھر ان سے پانی نکلتا ہے جو نلی کے پہلوؤں پر جمع ہوتا جاتا ہے - اور آخر کار نلی میں ایک سفید رنگ کا ثُفل باقی رہ جاتا ہے - اب چند قلمیں اور لے کر ہوا میں کچھ دیر تک کُھلی چھوڑ دو - دیکھو اُن کی سطح سفوف نما ہوتی جاتی ہے -

یہ قلمیں جو تم نے تیار کی ہیں آبیدہ سوڈیئم سلفیٹ (Sodium sulphate) $Na_2SO_4,10H_2O$ پر مشتمل ہیں - یہ قلمیں عام طور پر گلابر نمک کے نام سے مشہور ہیں - جب انہیں گرم کیا جاتا ہے تو وہ اپنا قلماؤ کا پانی چھوڑ دیتی ہیں - اور نابیدہ سوڈیئم سلفیٹ (Sodium sulphate) Na_2SO_4 باقی رہ جاتا ہے - ہوا میں کُھلا چھوڑ دینے سے بھی یہ قلمیں قلماؤ کا پانی کھو دیتی ہیں - یعنی وہ شگفتہ ہو جاتی ہیں - شگفتگی کے بعد جو سفید سفوف بنتا ہے وہ بھی یہی نابیدہ نمک ہوتا ہے -

نابیدہ سوڈیئم سلفیٹ، سوڈیئم کاربونیٹ (Sodium carbonate) کی صنعت میں بہت کام آتا ہے اور شیشہ

بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ گلابر نمک کی شکل میں
اسے دوائے ملیّن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

۳۷۳ - سوڈیئم کاربونیٹ کے خواص

تجربہ ۲۹۶ میں ہم نے یہ نمک کاوی سوڈے کے کھولتے ہوئے محلول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گزار کر تیار کیا تھا۔ اِس نمک کی جو قلمیں بنتی ہیں اُن کی ترکیب کو ہم ضابطہ $Na_2CO_3, 10H_2O$ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ مرکب عام طور پر صرف سوڈے یا کپڑے دھونے کے سوڈے کے نام سے بھی مشہور ہے۔


تجربہ ۳۶۱ ——— سوڈے کی کچھ قلمیں لے کر پانی میں حل کرو۔ دیکھو وہ بہت قابلِ حل ہیں۔ سُرخ لِٹمسی کاغذ سے اِس محلول کا امتحان کرو۔ دیکھو محلول قلوی ہے۔ اب محلول کو مُرتکز کرو اور ۳۰° م سے نیچے کی تپش پر چھوڑ دو کہ اُس میں قلمیں بن جائیں۔ پھر اِن قلموں کا معائنہ کرو۔ دیکھو یہ قلمیں بڑی بڑی اور شفّاف ہیں اور اِن میں شیشہ کی سی چمک پائی جاتی ہے۔ اِنہیں کچھ دیر تک ہوا میں کُھلا چھوڑ دو۔ اِن سے پانی بالتدریج خارج ہوتا جائیگا اور اِن کے اُوپر غیر شفّاف سفید سفوف بن جائیگا۔ اِس سفوف کی ترکیب Na_2CO_3, H_2O ہے۔

۳۷۴ - سوڈیئم کاربونیٹ کی تیاری سوڈیئم کلورائیڈ

سے

تجربہ ۳۶۲ ـــــــ گلابر نمک کو پیالی میں رکھ کر یہاں تک گرم کرو کہ اُس سے قلماؤ کا تمام پانی چھوٹ جائے ۔ پھر اِس عمل سے جو نابیدہ سوڈیئم سلفیٹ (Sodium Sulphate) تیار ہو اُس میں پسا ہؤا کوئلہ ملاؤ اور کُٹھالی میں ڈال کر گرم کرو ۔ اِس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اُسے پانی میں حل کر کے تقطیر کرلو ۔ پھر مقطر میں تھوڑا سا ہائیڈروکلورک (Hydrochloric) تُرشہ ملاؤ اور اُبال کے ساتھ نکلتی ہوئی گیس پر غور کرو ۔ دیکھو اِس گیس کی بُو کیسی ہے ۔ لیڈ ایسیٹیٹ (Lead acetate) کے محلول سے بھیگا ہؤا کاغذ اِس گیس میں رکھو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔

اِس تجربہ سے ظاہر ہے کہ سوڈیئم سلفیٹ پر گرم کئے ہوئے کوئلے کے عمل کرنے سے ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جو پانی میں حل ہو جاتی ہے ۔ اور جب اُس پر ہائیڈروکلورک (Hydrochloric) تُرشہ عمل کرتا ہے تو اُس سے سلفریٹیڈ ہائیڈروجن (Sulphuretted hydrogen) نکلتی ہے ۔ پھر ضرور ہے کہ یہ چیز سوڈیئم سلفائیڈ (Sodium Sulphide) Na_2S ہو ۔ اِس کی پیدائش کی تعبیر حسبِ ذیل ہے :-



$$Na_2SO_4 + 4C = Na_2S + 4CO.$$


(اِس تعامل میں جو کاربن مانا کسائیڈ (Carbon monoxide)

پیدا ہوتا ہے وہ جب ہوا میں آتا ہے تو جل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

تجربہ ۳۶۳ ــــــ ۴۰ گرام خشک سوڈیئم سلفیٹ، ۵ گرام پسا ہؤا کوئلہ اور ۱۰ گرام کھریا لے کر ان کا آمیزہ تیار کرو۔ پھر اس آمیزہ کو کٹھالی میں رکھو اور کٹھالی کو ڈھک کر تقریباً ۱۰ دقیقوں تک دھونکنی کے شعلہ پر گرم کرو۔ جب گیس کا نکلنا بند ہو جائے تو پگھلے ہوئے مادّہ کو لوہے کے برتن میں ڈالو۔ اور جمنے دو۔ پھر اس کے بعد اُسے پانی میں ڈالو۔ جب اس کی ڈلیاں غائب ہو جائیں تو مایع کو تقطیر کرلو اور تبخیر کے عمل سے کسی قدر مُرتکز کر لینے کے بعد ٹھنڈا ہونے دو۔ تھوڑی سی دیر کے بعد قلمیں بننے لگینگی۔ تجربہ ۲۹۷ و ۳۶۱ کے قاعدوں سے ان قلموں کا امتحان کرو۔ علاوہ بریں تقطیری کاغذ پر جو ثُفل رہ جائے اُس پر ہائیڈرو کلورک (Hydrochloric) تُرشہ ڈال کر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔

یہ قلمیں (ناخالص) سوڈیئم کاربونیٹ (Sodium Carbonate) کی قلمیں ہیں۔ اس تجربہ میں جو تغیر واقع ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے، گرم کئے ہوئے کوئلے نے سوڈیئم سلفیٹ (Sodium sulphate) کو سوڈیئم سلفائیڈ (Sodium Sulphide) میں تحلیل کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد سوڈیئم سلفائیڈ اور کیلسیئم کاربونیٹ (Calcium carbonate)

کے باہمی تعامل سے سوڈیئم کاربونیٹ اور کیلسیئم سلفائیڈ بن گئے ہیں :-




$$Na_2S + CaCO_3 = Na_2CO_3 + CaS$$

کیلسیئم سلفائیڈ، ناقابلِ حل ثُفل میں رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اِس ثُفل پر جب ہم نے تُرشہ ڈالا تھا تو اُس سے سلفریٹڈ ہائیڈروجن (Sulphuretted hydrogen) گیس نکلی تھی۔

یہ قاعدہ جس سے ہم نے بحث کی ہے ایک نہایت اہم قاعدہ ہے۔ چنانچہ وسیع پیمانہ پر سوڈیئم کاربونیٹ تیار کرنے کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے۔ یہ قاعدہ اپنے صاحبِ انکشاف کے نام پر قاعدۂ لی بلانک[1] کے نام سے مشہور ہے۔

اِس مقام پر تم یہ سوال کرسکتے ہو کہ اِس قاعدہ میں کوئلہ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیا سوڈیئم سلفیٹ (Sodium sulphate) اور کھریا میں براہِ راست تعامل کا امکان نہیں ؟ اِس سوال کا جواب یہ ہے کہ اِن دو چیزوں کے تعامل سے بھی کچھ نہ کچھ سوڈیئم کاربونیٹ (Sodium carbonate) بن سکتا ہے :-



$$Na_2SO_4 + CaCO_3 = Na_2CO_3 + CaSO_4$$

لیکن اِس صورت میں اگر کھریا بہت افراط کے ساتھ استعمال

---

[1] Le Blanc

نہ کی جائے تو تعامل بہت نامکمل رہتا ہے - علاوہ بریں ایک اور خرابی بھی ہے جو کوئلے کے استعمال سے رفع ہو جاتی ہے - یعنی کیلسیئم سلفیٹ کی بہ نسبت کیلسیئم کاربونیٹ کی قابلیتِ حل بہت کم ہے - اِس لئے ضروری ہے کہ پانی میں ڈالنے پر تعامل بیشتر متعاکس ہو جائے -

۳۷۵- سوڈیئم کاربونیٹ کے استعمال ——

شیشہ، صابن، اور سوڈیئم کے اور مرکبات، کی صنعت میں سوڈیئم کاربونیٹ کی بہت بڑی بڑی مقداریں استعمال ہوتی ہیں - چکنائی پر یہ مرکب ایک خاص عمل کرتا ہے اور اِس لئے دھونے کے کاموں میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے -

تجربہ ۳۶۴ ———— دو بوتلیں لے کر اُن میں تھوڑا پانی ڈالو اور پانی میں زیتون کے تیل کے چند قطرے ملاؤ - پھر ایک بوتل میں تھوڑا سا سوڈیئم کاربونیٹ ڈال کر دونوں بوتلوں کو خوب ہلاؤ - جس پانی میں سوڈیئم کاربونیٹ (Sodium carbonate) ملا ہوا ہے اُس میں ملائی کی سی شکل پیدا ہو جائیگی اور یہ پانی دُوسری بوتل کے پانی کی بہ نسبت زیادہ دیر میں صاف ہوگا -

اِس سے ظاہر ہے کہ سوڈا تیلوں اور چربیوں کو چھوٹے چھوٹے ذرّوں میں تقسیم کر کے ایملشن (Emulsion) بنا دیتا ہے اور اِس طرح دھونے کے


کاموں میں پانی کا معاون بن جاتا ہے۔
سوڈے سے، پانی کا بھاری پن دُور کرنے میں، جو کام لیا جاتا ہے اُس کی تفصیل دفعہ ۱۴۴ میں گزر چکی ہے۔

۳۷۶ - سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ

سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ (Sodium hydrogen carbonate) $NaHCO_3$ کو تُرشئی سوڈیم کاربونیٹ بھی کہتے ہیں۔ کاوی سوڈے سے اِس نمک کے تیار کرنے کا قاعدہ ہم تجربہ ۲۹۵ میں بیان کرچکے ہیں۔ طبعی کاربونیٹ (Carbonate) سے بھی یہ نمک بآسانی تیار ہو سکتا ہے۔

تجربہ ۳۶۵

سوڈیم کاربونیٹ (Sodium carbonate) کا سیر شدہ محلول تیار کرو۔ پھر اِس محلول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) گزارو۔ محلول میں جو سفوف سا بن جائے اُسے جمع کرلو اور تقطیری کاغذ پر رکھ کر خشک کرو۔ پھر عدسہ سے اِس کا امتحان کرو۔ اور یہ بھی دیکھو کہ تُرشے اِس پر کیا عمل کرتے ہیں۔
طبعی سوڈیم کاربونیٹ سے تُرشئی کاربونیٹ کی پیدائش کو ہم ذیل کی مساوات سے تعبیر کر سکتے ہیں :—




$$Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 = 2NaHCO_3$$

تُرشئی سوڈیم کاربونیٹ ایک سفید قلمدار سفوف ہے جو پانی میں صِرف اعتدال کی حد تک حل ہوتا ہے۔ اِس کے محلول میں خفیف سے قلوی خواص پائے جاتے ہیں۔

تجربہ ۳۶۶ — تجربہ ۴۷ کی طرح معمولی تپش پر طبعی سوڈیئم کاربونیٹ اور تُرشئی سوڈیئم کاربونیٹ کی قابلیتِ حل کا اندازہ کرو۔ تم دیکھو گے کہ طبعی کاربونیٹ مقابلۃً بہت زیادہ قابلِ حل ہے۔

دیکھو دونوں نمکوں کے محلول سُرخ لِتمسی کاغذ پر کیا اثر کرتے ہیں۔ دونوں کے اثروں کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ طبعی کاربونیٹ سے جو نیلا رنگ پیدا ہوتا ہے وہ تُرشئی کاربونیٹ سے پیدا شدہ رنگ کی بہ نسبت بہت زیادہ گہرا ہے۔

تُرشئی کاربونیٹ گرم کرنے پر تحلیل ہو کر کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) اور پانی کے بخارات دیتا ہے۔ اور آخر میں جیسا کہ تم تجربہ ۲۹۸ میں دیکھ چکے ہو طبعی نمک کا ثفل باقی رہ جاتا ہے۔



$$2NaCO_2 = Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$$

$2 \times (23+1+12+3 \times 16)$ یعنی ۱۶۸ — $2+16$ یعنی ۱۸ — $12+2 \times 16$ یعنی ۴۴

ذیل کے قاعدہ سے ہم اِس تحلیل کی کمی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ اور بتا سکتے ہیں کہ یہ تحلیل مساواتِ بالا کے عین مطابق ہے۔

تجربہ ۳۶۷ — تولی ہوئی کٹھالی میں تقریباً ۲ گرام تُرشئی سوڈیئم کاربونیٹ تول کر یہاں تک

گرم کرو کہ سُرخ ہو جائے۔ پھر دیکھو کِتنا وزن فی صدی کم ہؤا ہے۔

تجربہ ۳۶۸ ـــــــ ایک امتحانی نلی کے مُنہ میں کاگ لگا کر اُس میں شکل ۱۰۸ کی طرح گیلسیئم کلورائیڈ (Calcium chloride) کی نلی لگاؤ۔ اور اِس مرتّب شدہ آلہ کو تول لو۔ پھر اِس میں ۲ گرام کے قریب تُرشئی سوڈیئم کاربونیٹ ڈال کر دوبارہ تولو۔ اِس کے بعد نلی کو یہاں تک گرم کرو کہ وزن مستقل ہو جائے۔ پھر وزن کا' فی صدی نقصان' معلوم کرو۔ یہ نقصان صرف کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) کے نکل جانے کا نتیجہ ہوگا۔



شکل ۱۰۸

تجربہ ۳۶۷ میں جو وزن میں کمی ہوئی تھی وہ پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ دونوں کے اخراج کا نتیجہ تھی۔ اِس لئے مساواتِ بالا کے رُو سے یہ کمی $\frac{۴۴ + ۱۸}{۱۶۸} \times ۱۰۰$ یا ۳۷ فی صدی ہونی چاہیئے۔ اور تجربہ ۳۶۸ میں جو کمی ہوئی ہے وہ صرف کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کا نتیجہ ہے کیونکہ پانی گیلسیئم کلورائیڈ میں اٹک کر رہ جاتا ہے۔ اِس لئے مساواتِ بالا کے رُو سے یہاں وزن کی کمی $\frac{۴۴}{۱۶۸} \times ۱۰۰$

یا ۲۶ فی صدی ہونی چاہیئے۔ دیکھو تمہارے تجربوں کے نتائج کس حد تک اِن نظری نتائج کے مطابق ہیں۔

تُرشئی سوڈیئم کاربونیٹ (Sodium carbonate) ڈبل روٹی بنانے میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ حرارت کھا کر جب یہ مرکب تحلیل ہوتا ہے تو اِس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) نکلتا ہے جس کے زور سے روٹی پھول جاتی ہے۔

تُرشئی سوڈیئم کاربونیٹ آب جوش کی تیاری میں بھی بہت کام آتا ہے۔ اِس مطلب کے لئے خشک تُرشئی سوڈیئم کاربونیٹ، ٹاٹری کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ پھر جب اِس آمیزہ میں پانی ملاتے ہیں تو اِن دونوں چیزوں میں تعامل ہوتا ہے۔ اور تعامل کے دَوران میں کاربن ڈائی آکسائیڈ نکلتا ہے۔ جو اُبال پیدا کر دیتا ہے۔

۳۷۷- سوڈیئم نائیٹریٹ کی تیاری اور خاصیتیں

—— یہ نمک چلی[1]، پیرو[2] اور بولیویا[3] کے اضلاع میں جہاں بارش تقریباً مفقود ہے بہت عام پایا جاتا ہے۔

---

[1] Chili

[2] Peru

[3] Bolivia

تجربہ ۳۶۹ کاوی پوٹاش کی جگہ کاوی سوڈا لے کر تجربہ ع۱۰۷ کے قاعدہ سے تھوڑا سا سوڈیئم نائیٹریٹ (Sodium nitrate) $NaNO_3$ تیار کرو۔ پھر اِس کی قلموں کو دیکھو اور معمولی بازاری شورہ سے اِن کا مقابلہ کرو۔ یہ بھی دیکھ لو کہ پانی میں اِس کی قابلیتِ حل کا کیا حال ہے۔

تھوڑی سی خشک قلمیں گھڑی کے شیشہ میں لے کر تول لو۔ پھر اُنہیں کچھ دیر تک ہوا میں کھلا چھوڑ دو۔ دیکھو اُن کی صورت میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ اب اُنہیں دوبارہ تولو۔

سوڈیئم نائیٹریٹ (Sodium nitrate) پانی میں بہت قابلِ حل ہے۔ اپنے آبی محلول سے یہ نمک شفّاف قلموں کی شکل میں جدا ہوتا ہے۔ اِس کی قلموں میں قلماؤ کا پانی نہیں ہوتا۔


سوڈیئم نائیٹریٹ (Sodium nitrate) نمگیر نمک ہے۔ اِس بناء پر بارود بنانے کے لئے شورہ اِس کے مقابلہ میں قابلِ ترجیح ہے۔

دفعہ ۲۳۲ میں ہم بتا چکے ہیں کہ سوڈیئم نائیٹریٹ پر حرارت کیا عمل کرتی ہے۔ باقی نائیٹریٹس (Nitrates) کی طرح یہ نمک بھی ایک طاقتور آکسیڈائیزنگ (Oxidising) عامل ہے۔ اِس مرکب کی یہ خاصیت ذیل کے تجربوں سے

بخوبی واضح ہو سکتی ہے۔

تجربہ ۳۷۰ ——— امتحانی نلی میں چند گرام سوڈیم نائیٹریٹ لے کر یہاں تک گرم کرو کہ پگھلنے لگے۔ پھر اس میں خشک کوئلے کے دو تین ٹکڑے ڈالو۔ کوئلہ پگھلے ہوئے نمک میں جا کر بھڑک اٹھیگا اور تیزی کے ساتھ جلنے لگیگا۔ سوڈیم نائیٹریٹ کوئلے کو آکسیڈائیز (Oxidise) کرکے کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) بنا دیتا ہے۔


تجربہ ۳۷۱ ——— پھر وہی تجربہ کرو اور کوئلہ کی بجائے نلی میں سیسے کے ٹکڑے ڈالو۔ پگھلے ہوئے نائیٹریٹ میں جا کر سیسا آکسیڈائیز (Oxidise) ہو جائیگا۔ تعامل کی تعبیر حسب ذیل ہے:—



$$Pb + NaNO_3 = PbO + NaNO_2$$

سوڈیم نائیٹریٹ کھاد کے طور پر بہت استعمال ہوتا ہے اور سلفیورک (Sulphuric) ترشہ نائیٹرک (Nitric) ترشہ اور پوٹاسیئم نائیٹریٹ (Potassium nitrate) کی صنعت میں بھی کام آتا ہے۔ پوٹاسیئم نائیٹریٹ تیار کرنے کے لئے سوڈیئم نائیٹریٹ اور پوٹاسیئم کلورائیڈ کے طاقتور محلولوں کو ملا کر جوش دیتے ہیں۔ اس طرح دوہری تحلیل وقوع میں آتی ہے۔ اور سوڈیئم کلورائیڈ چونکہ پانی کے نقطۂ جوش پر بہت کم

قابلِ حل ہے اِس لیئے وہ جُدا ہو جاتا ہے۔ پھر اِسے مایع سے الگ کر لیتے ہیں اور اِس کے بعد مایع کو مُرتکز کرنے پر پوٹاسیئم نائیٹریٹ کی قلمیں بن جاتی ہیں:-



$$NaNO_3 + KCl = NaCl + KNO_3$$

پچیسویں فصل کے متعلق سوالات

۱- دھاتی سوڈیئم کے موٹے موٹے خواص کی توضیح کے لیئے تم کون کون سے تجربے کروگے؟

۲- سوڈیئم پر آکسائیڈ (Sodium peroxide) کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ اِس پر ہائیڈروکلورک (Hydrochloric) تُرشہ کیا عمل کرتا ہے؟

۳- تمھیں تھوڑا سا معمولی سوڈا دے دیا جائے تو اِس سے تم خالص کاوی سوڈا کس طرح تیار کروگے؟ کاوی سوڈے کی شکل وصورت اور اِس کی مخصوص خاصیتیں بیان کرو۔

۴- سمندری نمک سے تم خالص سوڈیئم کلورائیڈ کس طرح تیار کروگے؟

۵- کھانے کے معمولی نمک کی موٹی موٹی خاصیتوں کی توضیح کے لیئے تم کون کون سے تجربے کروگے؟

۶- تمہیں اگر ذیل کی چیزیں دے دی جائیں تو اِن سے تم خالص سوڈے کی قلمیں کس طرح تیار کروگے؟ اِس تیاری کے دَوران میں جو تغیر ظہور میں آتے ہَیں اُنہیں مساواتوں سے تعبیر کرتے جاؤ:—

(ا) معمولی نمک

(ب) کوئلہ

(ج) کھریا

(د) سلفیورِک (Sluphuric) تُرشہ

۷- اِس بات کو تم کس طرح ثابت کروگے کہ معمولی نمک، سوڈیَم اور کلورین کا مرکب ہَے؟

۸- طبیعی سوڈیَم کاربونیٹ (Sodium Carbonate) سے تُرشئی کاربونیٹ کس طرح تیار کروگے؟ اِن دونوں کی خاصیتوں کا مقابلہ کرو- یہ مرکب کہاں کہاں استعمال ہوتے ہَیں-

۹- سوڈیَم سلفیٹ (Sodium sulphate) سے سوڈیَم نائیٹریٹ (Sodium nitrate) تیار کرنے کے لئے تم کیا تدبیر اختیار کروگے؟

۱۰- سوڈیَم نائیٹریٹ کے تیز آکسیڈائیزنگ (Oxidising) خواص کی توضیح کے لئے تجربے بیان کرو-

۱۱- سوڈیَم نائیٹریٹ سے پوٹاسیَم نائیٹریٹ تیار کرنے کا کیا طریقہ ہَے؟ اِن دونوں نمکوں کے خواص کا مقابلہ کرو-

چھبیسویں فصل

کیلسیئم اور اُس کے مرکب

CALCIUM

۳۷۸- کیلسیئم کے خواص

تجربہ ۳۷۲ ـــــــ کیلسیئم (Calcium) کا ایک ٹکڑا لے کر اُسے چاقو سے چھیلو۔ اور اُس کی تازہ سطح کا معائنہ کرو۔ پھر اِس ٹکڑے کو رات بھر ہوا میں کُھلا چھوڑ دو اور صبح کو اُس کی حالت دیکھو۔ کیلسیئم کے ذرا ذرا سے چند ٹکڑوں کو کٹھالی کے ڈھکنے میں رکھ کر کچھ دیر تک گرم کرو اور دیکھو اِس میں کیا تغیر ہوتا ہے۔

کیلسیئم (Calcium) ایک چمکدار سفید متورّق دھاتی عنصر ہے جو سیسے سے کسی قدر سخت ہے اور مشکل سے کٹتا ہے۔ خشک ہوا میں اِس کی چمک قائم رہتی ہے۔ لیکن اگر ہوا مرطوب ہو تو وہ بہت جلد ہوا کی آکسیجن سے


ترکیب کھا جاتا ہے اور اُس کی سطح پر اَنبجھے چُونے CaO کی تہ بن جاتی ہے۔ کیلسیئم کو جب ہوا میں رکھ کر گرم کیا جاتا ہے تو اِس کا آکسیڈیشن (Oxidation) زیادہ سُرعت کے ساتھ حادث ہوتا ہے۔ اور اگر حرارت کافی تیز ہو تو کیلسیئم جلنے لگتا ہے اور جلتے وقت چمکدار شُعلہ دیتا ہے۔

تجربہ ۴۷۳ ــــــــــ کیلسیئم کے چند چھوٹے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے امتحانی نلی کے اندر پانی میں ڈالو۔ دیکھو کیلسیئم جلد جلد حل ہوتا جاتا ہے اور اُبال کے ساتھ حل ہوتا ہے۔ علاوہ بریں کیلسیئم پانی میں تیرتا ہے حالانکہ پانی سے بھاری ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ تعامل کے وقت جو گیس کے بُلبلے اُٹھتے ہیں وہ اِسے اُٹھائے رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی نگاہ میں رکھنے کے قابل ہے کہ تیرتے ہوئے کیلسیئم سے پانی میں دُودیا رنگ کی دھار گرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ابتداء میں جب دھات حل ہو جاتی ہے تو نلی کو ہلانے سے یہ دُودیا پن غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب پانی میں اَور کیلسیئم پڑتا ہے تو پھر یہ دُودیا پن قائم رہتا ہے اور ایک سفید رنگ ٹھوس، مایع کی تہ میں جمع ہوتا جاتا ہے۔

کیلسیئم اور پانی کے تعامل سے جو گیس پیدا ہوتی ہے اُس کی تشخیص کے لئے کیلسیئم کے ذرا ذرا سے چند ٹکڑے پانی میں ڈالو۔ اور اُوپر سے اُنہیں چھوٹے سے

قیف سے ڈھک دو۔ اِس بات کا خیال رکھو کہ قیف کی نلی کلیۃً پانی میں ڈوبی رہے۔ اور نلی کے مُنہ پر پانی کی بھری ہوئی امتحانی نلی اُلٹ کر رکھو۔ جب امتحانی نلی میں گیس کا جمع ہونا ختم ہو جائے تو امتحانی نلی کا مُنہ انگوٹھے سے بند کر لو اور اُس کو سیدھا کر کے، اُس کے اندر جو گیس ہے اُسے شعلہ دکھاؤ۔ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پھر گیس کی ماہیت پر استدلال کرو اور نلی کے اندر جو مایع ہے اُس کا سُرخ لِتمسی کاغذ سے، امتحان کرو۔ دیکھو مایع قلوی ہے۔


اِس تجربہ سے ظاہر ہے کہ کیلسیئم (Calcium) معمولی تپش پر بھی پانی کو فوراً تحلیل کر دیتا ہے اور تحلیل کے وقت ہائیڈروجن پیدا ہوتی ہے اور ایک سفید رنگ ٹھوس بنتا ہے جو ابتداء میں تو پانی میں حل ہوتا جاتا ہے لیکن جب اُس کی کافی مقدار بن جاتی ہے تو وہ سفید رسوب کی شکل میں جمع ہوتا جاتا ہے۔ یہ سفید رنگ ٹھوس، کیلسیئم ہائیڈر آکسائیڈ $Ca(OH)_2$ (Calcium hydroxide) ہے جو پانی میں کسی حد تک حل ہو جاتا ہے اور حل ہو کر قلوی محلول بناتا ہے۔ تغیر کی تعبیر حسبِ ذیل ہے:—



$$Ca + 2H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$$

کیلسیئم کو نائیٹروجن میں رکھ کر اگر اِس حد تک گرم کیا جائے کہ وہ مدّھم سُرخ ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں اِتنی تیزی کے ساتھ ترکیب کھاتی ہیں کہ کیلسیئم


تاباں ہو جاتا ہے ۔ اِس ترکیب کا حاصل کیلسیئم نائیٹرائیڈ
(Ca_3N_2 (Calcium nitride ہوتا ہے جو ایک سیاہی مائل
زرد قلمدار مرکب ہے :-



$$3Ca + N_2 = Ca_3N_2$$


۳۷۹- کیلسیئم آکسائیڈ یا اَنبجھا چُونا، CaO

—— اُوپر کی تقریر میں تم نے دیکھ لیا ہے
کہ معمولی تپش پر بھی کیلسیئم، ہوا کی آکسیجن کے ساتھ بہت
جلد ترکیب کھا جاتا ہے اور اگر گرم کر دیا جائے تو تفاعل
زیادہ تیز ہو جاتا ہے ۔ دونوں صورتوں میں اِس تفاعل کا
نتیجہ کیلسیئم آکسائیڈ (Calcium oxide) یعنی اَنبجھا چُونا ہے :-



$$2Ca + O_2 = 2CaO$$

تم یہ بھی پڑھ چکے ہو کہ کھریا، یا چُونے کے پتھر،
یا کسی اَور شکل کے کیلسیئم کاربونیٹ (Calcium Carbonate)
کو جب کھُلی ہوا میں گرم کرتے ہیں تو اُس سے کاربن
ڈائی آکسائیڈ نکلتا ہے اور اَنبجھا چُونا باقی رہ جاتا ہے ۔ اِس
تغیر کی تعبیر حسب ذیل ہے :-



$$CaCO_2 = CaO + CO_2$$

اَنبجھے چُونے کی تیاری —— چُونا وسیع
پیمانہ پر، کھریا یا چُونے کے پتھر کو جلا کر، بنایا جاتا ہے ۔
کھریا یا چُونے کے پتھر کو بھٹّی میں رکھ کر یہاں تک
گرم کرتے ہیں کہ وہ سُرخ ہو کر چمکنے لگتا ہے ۔ اِس مطلب

کے لئے بھٹّی اِس طرح بنائی جاتی ہے کہ اُس میں کافی ہوا آتی جاتی رہے تاکہ آزاد شدہ کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) کو دھکیل کر بھٹّی سے باہر نکال دے۔ بھٹّی میں ایندھن اِس قسم کا استعمال ہونا چاہیئے کہ جلنے کے بعد اُس سے بہت کم راکھ پیدا ہو۔ لکڑی یا معدنی کوئلے سے بخوبی کام چل سکتا ہے۔ علاوہ بریں یہ بھی ضروری ہے کہ ایندھن بہت خشک نہ ہو۔ معمولی خشک ایندھن کے جلنے سے جو بھاپ پیدا ہوتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو بھٹّی سے خارج کرنے میں بہت مدد دیتی ہے۔

چُونا بنانے کے لئے دو طرح کی بھٹّیاں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک پُرانی بیضوی شکل کی بھٹّی ہے جس کے پیندے پر انگیٹھی بنی ہوتی ہے۔ انگیٹھی کے اُوپر چُونے کے پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے قوس کی شکل میں ترتیب دے کر رکھ دیئے جاتے ہیں۔ پھر اُن کے اُوپر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ کر بھٹّی کو بھر دیتے ہیں پتھروں کی قوس کے نیچے آگ جلاتے ہیں اور تین شب و روز جلاتے رہتے ہیں۔ اِس اثناء میں، تمام چُونے کے پتھر، اَنبجھے چُونے میں بدل جاتے ہیں۔ پھر اِس کے بعد وہ نیچے کی طرف سے نکال لئے جاتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ چُونا بنانے کا یہ قاعدہ متسلسل نہیں۔ اِس میں جب پتھر جل چکتے ہیں تو چُونا نکالنے کے لئے بھٹّی

کو روک دینا پڑتا ہے۔ یہ نقص نئے انداز کی بھٹّی میں دفع کر دیا گیا ہے۔

نئی وضع کی بھٹی ڈول کی شکل پر بنائی جاتی ہے اِس میں یکے بعد دیگرے ایندھن اور چُونے کے پتھر کی تہیں جماتے جاتے ہیں۔ اور چُونے کے پتھر اور ایندھن کو تقریباً ۴:۱ کے تناسب میں رکھتے ہیں۔ پیندے کے قریب بھٹّی میں ہوا کی آمد و رفت اور آمد و رفت کی تنظیم کے لئے انتظام کر دیا جاتا ہے۔ جُوں جُوں پتھر جلتے جاتے ہیں نیچے سے چُونا نکالتے جاتے ہیں اور اُوپر سے اَور پتھر اور ایندھن داخل کرتے جاتے ہیں۔

اِس طرح کے تیار کئے ہوئے چُونے میں وہ تمام نوٹ پائے جاتے ہیں جو کھریا یا چُونے کے پتھر میں موجود ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں اِس میں ایندھن کی راکھ بھی مل جاتی ہے۔ جب خالص چُونا درکار ہوتا ہے تو وہ خالص سنگ مرمر یا کیلسائیٹ (Calcite) یا آئیسلینڈ سپار (Iceland spar) کو پلاٹینم (Platinum) کے پیالوں میں رکھ کر جلانے سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ پیالے گرم کرنے کے وقت مناسب بھٹّی میں رکھ دیئے جاتے ہیں۔ اور بھٹّی میں، کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) کو دھکیل کر خارج کر دینے کے لئے، ہوا کی آمد و رفت کا انتظام


کر دیا جاتا ہے۔

۳۸۰- اَنبجھے چُونے اور بُجھے ہوئے چُونے کے خواص اور استعمال

خالص اَنبجھا

چُونا بہت سفید اور بہت ناقابلِ گداخت نقلمی چیز ہے۔ جب گرم کر کے بلند تپش پر پہنچا دیا جاتا ہے تو وہ تاباں ہو جاتا ہے۔ اور چمکدار سفید روشنی دیتا ہے۔ اِسے قندیلِ مناظر میں استعمال کرتے ہیں اور اِس مطلب کے لئے دبائے ہوئے چُونے کے اُستوانہ کو آکسی ہائیڈروجن (Oxyhydrogen) شُعلہ میں رکھ کر گرم کرتے ہیں۔ برقی بھٹّی کی تپش پر چُونا پگھل بھی جاتا ہے۔

اَنبجھا چُونا پانی کے ساتھ بہت جلد ترکیب کھا جاتا ہے اور مساواتِ ذیل کے رُو سے کیلسیئم ہائیڈر آکسائیڈ $Ca(OH)_2$ (Calcium hydroxide) بنا دیتا ہے:-



$$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$$

اَنبجھے چُونے کے، پانی کے ساتھ، تعامل کروانے کے فعل کو چُونے کا بُجھانا کہتے ہیں۔ اور اِس کا ہائیڈر آکسائیڈ (Hydroxide) عام طور پر بُجھے ہوئے چُونے کے نام سے مشہور ہے۔

بُجھا ہُوا چُونا سفید سفوف ہے جو پانی میں صرف ذرا سا حل ہوتا ہے اور حل ہو کر قلوی محلول بناتا ہے۔ اِس محلول کو چُونے کا پانی کہتے ہیں۔ چُونے کے پانی

ہیں جب نا حل شدہ چُونا معلّق ہوتا ہے تو یہ دُودیا چُونا کہلاتا ہے۔

تجربہ ۳۷۲ ——— ہاون میں پانی ڈال کر اُس میں تھوڑا سا چُونا ڈالو اور چُونے کو پیس کر گاڑھی سی لئی کی شکل بنا لو۔ پھر اُسے ہوا میں رکھا رہنے دو۔ وہ بالتدریج سوکھتا، سُکڑتا، اور سخت ہوتا جائیگا۔ اب اِسے ترشہ میں ڈالو۔ دیکھو مایع میں اُبال پیدا ہوتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ نکلتا ہے۔

یہ خواص جن سے ہم نے اِس تجربہ میں بحث کی ہے، اِن سے گچ اور سیمنٹ بنانے میں فائدہ اُٹھایا جاتا ہے۔ گچ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بُجھے ہوئے چُونے کو پانی میں ڈال کر لئی سی بنا لیتے ہیں۔ پھر اُس میں وزناً سہ چند موٹی ریت ملاتے ہیں۔ ریت کا فائدہ یہ ہے کہ اِس کی وجہ سے یہ مادّہ سُوکھنے پر سُکڑنے اور پھٹنے نہیں پاتا۔ گچ کے سخت ہو جانے کے وجوہ حسبِ ذیل ہیں :—

(ا) پانی خارج ہو جاتا ہے۔

(ب) کرۂ ہوائی کے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے عمل سے چُونا، کیلسیئم کاربونیٹ (Calcium Carbonate) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

(ج) بُجھے ہوئے چُونے اور ریت میں کیمیائی

تعامل ہوتا ہے اور آبیدہ کیاسیئم سلیکیٹ
(Calcium silicate) بن جاتا ہے۔ لیکن یہ وجہ
کچھ زیادہ اہم نہیں۔

چُونے کے پتھر میں کھوٹوں کی اچھی خاصی مقدار
ہوتی ہے اس لئے چُونے کے خواص کھوٹوں کی نوعیت
کے ساتھ ساتھ بدلتے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کھوٹ میگنیسیئم
کاربونیٹ (Magnesium Carbonate) ہو تو اس صورت میں
جو چُونا بنتا ہے اُس میں میگنیشیا (Magnesia) ہوتا ہے۔
اس لئے یہ چُونا بجھنے میں سُست ہوتا ہے۔ اور بجھتے وقت
تپش میں بھی مقابلتہً بہت کم ترقی ہوتی ہے۔ اِس قسم کے
چُونے کو ناقص چُونا کہتے ہیں۔ اگر کھوٹ اُس مٹی پر
مشتمل ہو جسے چینی کہتے ہیں تو چُونا پانی کے اندر جاکر مضبوط
اور سخت ہو جاتا ہے۔ اِس چُونے کو آبی گچ کہتے ہیں۔ وسیع
پیمانہ پر آبی گچ تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چُونے کے
پتھر اور چینی مٹی کو کُوٹ کر اچھی طرح مِلا لیتے ہیں۔ پھر
اس کو بھٹیوں میں رکھ کر جلا لیتے ہیں۔

کاوی سوڈے کی، رنگ کٹ سفوف کی، اور امونیا
(Ammonia) کی تیاری میں بھی چُونا بہت استعمال ہوتا
ہے۔ اور معدنی کوئلے کی گیس اور بعض اور چیزوں کے
صاف کرنے میں بھی کام آتا ہے۔ علاوہ بریں زراعتی کاموں
میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔

اَنبجھا چُونا پانی کو بہت جلد جذب کر لیتا ہے - اِس لئے، وہ چیزیں جو کیلسیئم کلورائیڈ (Calcium chloride) اور سلفیورِک تُرشہ کے ساتھ ترکیب کھا جاتی ہیں اُن کی نابیدگی کے لئے اَنبجھا چُونا ہی استعمال کیا جاتا ہے - مثلاً الکوہل (Alcohol) کو اِسی کی مدد سے نابیدہ کرتے ہیں اور امونیا گیس بھی اِسی سے خشک کی جاتی ہے -

۳۸۱- کیلسیئم کاربونیٹ، $CaCO_3$

یہ مرکب قدرتی طور پر بکثرت پایا جاتا ہے - چنانچہ کھریا، چُونے کا پتھر، اور سنگِ مرمر، اِسی مرکب کی مختلف شکلیں ہیں -

کھریا ایک سفید اور نرم چیز ہے - اِسے خُردبین سے دیکھو تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بحری حیوانات کے پنجروں کے سخت حِصّوں پر مشتمل ہے - پُرانے زمانہ کے سمندروں میں اِن حیوانات کے پنجر جمع ہوتے گئے ہونگے اور پھر جب اُن پر دُوسری قسم کے مادّہ کی تہیں جمی ہونگی تو اُن کے دباؤ سے گھٹ کر ٹھوس اور ایک جان ہوگئے ہونگے - پھر زمین کا کوئی اندرونی تغیر اُنہیں اُچھال کر اُن کی ابتدائی جگہ سے اُوپر لے آیا ہے -

کھریا پر جب کوئی ہلکایا ہؤا تُرشہ عمل کرتا ہے تو اِس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ نکلتا ہے - اور عمل کرنے والے

ترشہ کا گیلسیئم نمک بن جاتا ہے - لیکن جب ترشہ عمل کر چکتا ہے تو اکثر حالتوں میں سلیکا (Silica) یا سلیکیٹس (Silicates) کا سخت سا ثفل رہ جاتا ہے - اِس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ کھریا بیشتر گیلسیئم کاربونیٹ ہے جس میں عموماً کچھ سلیکا یا سلیکیٹس (Silicates) بھی ملے ہوتے ہیں -

کھریا کو جب پانی میں ڈال کر خوب ہلایا جاتا ہے تو اِس کے بڑے بڑے ذرّے تہ نشین ہو جاتے ہیں - اور چھوٹے چھوٹے ذرّے معلّق رہتے ہیں - یہ معلق ذرّے دیر میں تہ نشین ہوتے ہیں - اِن کے تہ نشین ہونے سے وہ چیز بنتی ہے جسے مرسوب کھریا کہتے ہیں -

کھریا پالش میں بھی کام آتی ہے - رنگ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے - اِس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) بھی تیار کرتے ہیں اور چونا بھی بناتے ہیں - گیلسیئم کاربائیڈ (Calcium Carbide) کی صنعت میں بھی کام آتی ہے -

تم دیکھ چکے ہو کہ گیلسیئم کاربونیٹ (Calcium Carbonate) خالص پانی میں ناقابلِ حل ہے - اور اگر پانی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود ہو تو اُس میں وہ حل ہو جاتا ہے - کاربن ڈائی آکسائیڈ کے آبی محلول میں حل ہونا حقیقت میں کاربانک (Carbonic) ترشہ میں حل ہونا

ہے - یعنی کیلسیئم کاربونیٹ، کاربانک ترشہ کے ساتھ ترکیب کھاکر ترشئی کیلسیئم کاربونیٹ $CaH_2(CO_3)_2$ بن جاتا ہے - اور پھر یہ ترشئی کیلسیئم کاربونیٹ پانی میں حل ہو جاتا ہے - زمین پر بہ کر جو پانی آتا ہے وہ عموماً کاربن ڈائی آکسائیڈ کا سیر شدہ محلول ہوتا ہے - پھر ظاہر ہے کہ اِس قسم کا پانی جب اُس زمین پر سے گزریگا جس میں کھریا یا چُونے کا پتھر موجود ہے تو وہ ترشئی کیلسیئم کاربونیٹ کا سیر شدہ محلول بن جائیگا - اِس قسم کے محلولوں کو جب تبخیر کیا جاتا ہے تو اُن سے ترشئی کیلسیئم کاربونیٹ نکلتا ہے جو قلمدار کیلسائیٹ (Calcite) یا سٹیلکٹائیٹس (Stalactites) اور سٹیلگمائیٹس (Stalagmites) کی شکل پر ہوتا ہے - یہ چیزیں اکثر مقامات پر پتھر کے غاروں میں پائی جاتی ہیں -

کھریا کو ہوا میں رکھ کر گرم کرو تو اُس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ نکل جاتا ہے اور جیسا کہ تم دفعہ ۴۶ میں دیکھ چکے ہو کھریا اَنبجھے چُونے میں تبدیل ہو جاتی ہے - لیکن اگر کھریا کو ایسی مسدود فضاء میں رکھ کر گرم کیا جائے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اس فضاء سے باہر نہ جانے پائے تو اِس صورت میں کھریا کیلسیئم کاربونیٹ کی کسی زیادہ سخت شکل مثلاً چُونے کے پتھر یا سنگِ مرمر میں تبدیل ہو جاتی ہے - کیلسیئم کاربونیٹ (Calcium Carbonate) کی

یہ دونوں شکلیں زمین میں قدرتی طور پر یقیناً اِسی طرح کھریا پر حرارت کے عمل کرنے سے، پیدا ہوئی ہیں۔

۳۸۲۔ کیلسیئم کلورائیڈ $CaCl_2$ کی تیاری اور خاصیتیں

تجربہ ۳۷۵ ——— تبخیری برتن میں تقریباً ۲۰ مکعب سمر ہائیڈروکلورک (Hydrochloric) تُرشہ رکھ کر اُس میں اِس قدر کھریا یا سنگِ مرمر ڈالو کہ اُس کا ذرا سا حِصّہ حل ہونے سے بچ رہے۔ پھر اُس کو تقطیر کر لینے کے بعد یہاں تک تبخیر کرو کہ اُس میں قلمیں بننے لگیں۔ اب اِسے ٹھنڈا ہونے دو۔ اور جب کافی قلمیں بن جائیں تو قلموں کو پانی سے نکالو۔ اور جتنی جلدی ممکن ہو اُن کو تقطیری کاغذ میں رکھ کر خشک کر لو۔ پھر چند قلموں کو امتحانی نلی میں ڈال کر گرم کرو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اِس کے بعد چند قلمیں ہوا میں کھُلی چھوڑ دو۔ اور اِس کا نتیجہ دیکھو۔ چند قلمیں پانی میں گھولو اور ذیل کی چیزوں سے اِس محلول کا امتحان کرو:۔

(ا) نیلا اور سُرخ لِتمسی کاغذ۔

(ب) سِلور نائیٹریٹ (Silver nitrate) کا محلول۔

قلموں کو گرم کرنے سے جو ثُفل حاصل ہوا ہے اُسے پانی میں حل کرو اور اِس سے جو محلول تیار ہو اُس کا بھی نیلے لِتمسی کاغذ اور سِلور نائیٹریٹ (Silver nitrate)

کے محلول سے امتحان کرو۔

یہ بے رنگ قلمیں جو تم نے تیار کی ہیں یہ قلماؤ کے پانی کے ساتھ کیلسیئم کلورائیڈ (Calcium chloride) کے ترکیب کھانے سے، بنی ہیں۔ اِنہیں ہم ضابطہ $CaCl_2, 6H_2O$ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ قلموں کو گرم کرنے پر جو ثُفل رہ گیا ہے وہ نابیدہ کیلسیئم کلورائیڈ ($CaCl_2$) ہے۔ اِسے ہم بُھنا ہؤا کیلسیئم کلورائیڈ کہتے ہیں۔


قلمدار ہو یا نابیدہ، دونوں حالتوں میں یہ نمک حد درجہ نمگیر ہیں۔ اِسی بناء پر، جیسا کہ تم اکثر مقامات پر دیکھ چکے ہو، بُھنا ہؤا کیلسیئم کلورائیڈ گیسوں کو خشک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیلسیئم کلورائیڈ (Calcium Chloride) خواہ قلمدار ہو خواہ بُھنا ہؤا، دونوں صورتوں میں بہت جلد پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ اور اِن کے محلول لِتمس کے لئے تعدیلی ہوتے ہیں۔ اِن میں اگر سِلور نائیٹریٹ (Silver nitrate) ملایا جائے تو سفید رسوب پیدا ہوتا ہے جو نائیٹرک (Nitric) تُرشہ میں حل نہیں ہوتا۔ اور یہ واقعہ اِس بات کا ثبوت ہے کہ محلول میں کوئی کلورائیڈ (Chloride) ہے۔

تجربہ ۳۷۶ —— پلاٹینم (Platinum) کے تار پر ذرا سا کیلسیئم کلورائیڈ (Calcium Chloride) لے کر بنسنی شُعلہ میں گرم کرو۔ اِس سے شُعلہ کا رنگ سُرخ ہو جائیگا۔

اِس سُرخ رنگ کو نگاہ میں رکھو -
یہ سُرخ رنگ کیلسیئم کے تمام نمکوں سے مخصوص ہے - لیکن اگر کلورائیڈ یا کسی اور ونجن کا کیلسیئم نمک استعمال کیا جائے تو یہ رنگ زیادہ واضح ہوتا ہے -

تجربہ ۳۷۷ ——— کیلسیئم کلورائیڈ (Calcium chloride) کے محلول میں کاوی پوٹاش ملاؤ - پھر رسوب کو چھان کر مایع سے الگ کرلو اور پانی سے اچھی طرح دھولو - اِس کے بعد کیلسیئم اور کلورائیڈ کے اسبابِ تشخیص سے اِس کا امتحان کرو - اور لِتمس سے بھی اِس کا امتحان کرلو -

دیکھو کیلسیئم کلورائیڈ (Calcium chloride) کے ساتھ مل کر کاوی پوٹاش سفید رسوب پیدا کرتا ہے جو قلوی ہے اور اُس میں کیلسیئم (Calcium) موجود ہے - لیکن اُس میں کلورائیڈ (Chloride) موجود نہیں - پھر ضرور ہے کہ یہ رسوب کیلسیئم ہائیڈر آکسائیڈ (Calcium hydroxide) (بجھا ہوا چونا) ہو - تعامل کو تعبیر کرنے کے لئے مساوات حسبِ ذیل ہے :—



$$CaCl_2 + 2KOH = Ca(OH)_2 + 2KCl$$

۳۸۳ - کیلسیئم سلفیٹ $CaSO_4$ کی تیاری

تجربہ ۳۷۸ ——— تھوڑا سا کیلسیئم کلورائیڈ (Calcium chloride) لے کر پانی میں حل کرو

اور اُس میں ہلکا یا ہوُا سلفیورک (Sulphuric) تُرشہ مِلاؤ۔
پھر رسوب کو چھان کر مایع سے الگ کرو اور پانی سے
اچھی طرح دھولو۔ اِس رسوب میں سے تھوڑا سا امتحانی
نلی میں ڈالو اور اُس میں بہت سا کشید کیا ہوُا پانی
مِلا کر خوب ہلاؤ۔ پانی اگر کافی ہے تو اُس میں سب کا
سب رسوب حل ہو جائیگا۔ اب اِس میں بیریئم کلورائیڈ
(Barium chloride) کا محلول مِلاؤ تو سفید رسوب بن جائیگا۔
یہ واقعہ اِس بات کا ثبوت ہے کہ محلول میں کوئی سلفیٹ
(Sulphate) موجود تھا۔


پہلے رسوب میں سے ذرا سا پلاٹینم (Platinum) کے تار
پر لے کر ہائیڈرو[1] کلورک (Hydrochloric) تُرشہ سے مرطوب
کرو۔ اور بنسنی شُعلہ میں رکھو۔ دیکھو شُعلہ سُرخ ہوگیا۔ یہ
واقعہ کیلسیئم کی موجودگی کا ثبوت ہے۔

اِس تجربہ سے ظاہر ہے کہ سلفیورک (Sulphuric)
تُرشہ مِلانے سے جو رسوب پیدا ہوُا ہے وہ سلفیٹ
(Sulphate) ہے اور اُس میں کیلسیئم بھی موجود ہے۔
یعنی یہ رسوب کیلسیئم سلفیٹ (Calcium sulphate)
کا رسوب ہے جو کیلسیئم کلورائیڈ اور سلفیورک تُرشہ کے

---

[1] ہائیڈرو کلورک تُرشہ کیلسیئم سلفیٹ (Calcium sulphate) پر عمل کرکے اِسے کلورائیڈ میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ مرکب سلفیٹ کے مقابلہ میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ سُرخ رنگ پیدا کرتا ہے۔

تعامل سے پیدا ہوا ہے - اِس کی پیدائش کو ہم ذیل کی مساوات سے تعبیر کر سکتے ہیں :——



$$CaCl_2 + H_2SO_4 = CaSO_4 + 2HCl.$$

گیلسیئم سلفیٹ (Calcium sulphate) قدرتی طور پر بھی عام پایا جاتا ہے اور کئی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ نابیدہ نمک اینھائیڈرائیٹ (Anhydrite) کی شکل میں ملتا ہے۔ سلینائیٹ (Selenite) جپسم (Gypsum) اور الاباسٹر (Albaster) کی شکلوں میں بھی عام پایا جاتا ہے۔ اِن تینوں شکلوں میں سے ہر ایک کی ترکیب ضابطہ $CaSO_4, 2H_2O$ کے مطابق ہوتی ہے۔

جپسم (Gypsum) کو حرارت پہنچا کر جب تقریباً ۱۲۰° م پر پہنچا دیا جاتا ہے تو قلماؤ کے پانی کا بیشتر حصّہ اِس سے خارج ہو جاتا ہے اور ایک سفید رنگ مادہ باقی رہ جاتا ہے جسے سفوف کی حالت میں پیرس پلستر کہتے ہیں۔ اِس سفوف میں پانی مِلا کر لئی سی بنا دی جائے تو دونوں تیزی کے ساتھ باہم ترکیب کھا جاتے ہیں اور تپش بڑھ جاتی ہے۔ پھر تھوڑی سی دیر میں یہ لئی سخت ہو جاتی ہے۔ اِسی خاصیت کی وجہ سے پیرس پلستر سیمنٹ کے طور پر اور سانچے بنانے میں، استعمال کیا جاتا ہے۔


جپسم (Gypsum) کو اگر ۲۰۰° م تک گرم کیا جائے تو پھر اِس میں یہ خاصیت نہیں رہتی کہ پانی کے ساتھ ترکیب

کھا کر سخت ہو جائے۔ اِس لئے جب جپسم کو پیرس پلستر میں تبدیل کرنا ہو تو تپش کے متعلق احتیاط رکھنا چاہیئے۔

کیلسیئم سلفیٹ پانی میں خفیف سی حد تک قابلِ حل ہے۔ چنانچہ چار سو حصّہ پانی میں اِس کا صرف ایک حصّہ حل ہوتا ہے۔ یہی چیز پانی کے مستقل بھاری پن (دفعہ ۱۴۴) کی علت ہے۔

۳۸۴۔ کیلسیئم کاربائیڈ، CaC_2

معمولی حالت میں یہ مرکب مٹیالا سا سیاہ ٹھوس ہے۔ وسیع پیمانہ پر اِس کے تیار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ چُونے کے پتھر کے ساتھ کوئلہ مِلا کر برقی بھٹی میں گرم کیا جاتا ہے:—



$$CaCO_3 + 4C = CaC_2 + 3CO$$

خالص کیلسیئم کاربائیڈ (Calcium Carbide) بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ اِس حالت میں یہ مرکب بے رنگ، یا زرد، قلموں کی شکل پر ہوتا ہے۔

کیلسیئم کاربائیڈ (Calcium Carbide) کی سب سے زیادہ اہم خاصیت یہ ہے کہ جب اِس پہ پانی عمل کرتا ہے تو جیسا کہ تجربہ ۳۱۴ میں دکھایا گیا ہے اِس سے ایسیٹیلین (Acetylene) پیدا ہوتی ہے۔ یہ گیس ہے جو روشنی کے کام میں بہت استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً موٹر کار اور بائیسکل کے لمپ اِس سے روشن کئے جاتے ہیں۔ اِسے معدنی کوئلے کی گیس میں بھی مِلاتے ہیں تاکہ اُس سے

زیادہ روشنی پیدا ہو سکے - کیلسیئم کاربائیڈ (Calcium Carbide)
اتنے وسیع پیمانہ پر اِسی گیس کی تیاری کے لئے بنایا جاتا ہے۔

چھبیسویں فصل کے متعلق سوالات

۱- دھاتی کیلسیئم کے موٹے موٹے طبیعی اور کیمیائی خواص بیان کرو۔

۲- اَنبُجھا چُونا کیا چیز ہے؟ وسیع پیمانہ پر اِس کے تیار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مندرجہ ذیل چیزوں کے ساتھ اَنبُجھا چُونا کیا سلوک کرتا ہے؟

(ا) ہوا۔

(ب) پانی۔

۳- گچ میں عام طور پر کون کون سے اجزا ہوتے ہیں؟ گچ سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ اپنے جواب کی تصدیق کے لئے تم کیا ثبوت پیش کر سکتے ہو؟

۴- مفصل اور واضح طور پر بیان کرو کہ چُونے کے پانی میں جب کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) گذارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔

۵- کیلسیئم کلورائیڈ (Calcium chloride) کے خواص اور اُس کی تیاری کا طریقہ بیان کرو۔ پھر معمولی نمک کے

ساتھ اِس مرکب کا مقابلہ کرو۔

۶- مفصل بیان کرو کہ کھریا سے تم خالص کیلسیئم سلفیٹ (Calcium sulphate) کس طرح تیار کرو گے۔

۷- کیلسیئم سلفیٹ (Calcium sulphate) قدرتی طور پر کون کون سی شکلوں میں ملتا ہے؟

۸- پَیرس کی پلستر کس طرح بنایا جاتا ہے؟ اِس کی قدر و قیمت کون سی خاصیت پر موقوف ہے۔

۹- کیلسیئم کاربائیڈ (Calcium Carbide) کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور کیسا ہوتا ہے؟ اِس مرکب کا سب سے زیادہ اہم استعمال کیا ہے؟



ستائیسویں فصل

لوہا اور اُس کے مرکب

۳۸۵۔ لوہے کا وقوع اور اُس کی تخلیص ــــــ تمام دھاتوں میں لوہا سب سے زیادہ اہم ہے۔ رُوئے زمین کے بعض حِصّوں میں اور شہابوں میں یہ عنصر قدرتی طور پر بھی دھاتی حالت میں پایا جاتا ہے۔ اور بعض شہابوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ تقریباً سرتاپا لوہے اور نِکّل (Nickel) پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ عنصر کاربونیٹ (Carbonate)، سلفائیڈ (Sulphide)، اور آکسائیڈز (Oxides) کی شکل میں پایا جاتا ہے

تخلیص کے لئے پہلے اِس کے معدنی مرکب کو مکلّس کیا جاتا ہے تاکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ، رطوبت، اور گندک اِس میں سے خارج ہو جائے۔ پھر مابقا کو جو فیرک آکسائیڈ

(Ferric oxide) اور ارضی مادہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ چونے کے پتھر اور کوئلے کے ساتھ ملا کر پَوَن بھٹی میں داخل کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جب بھٹی کی بلند تپش پر پہنچتی ہیں تو کوئلے اور ہوا کی آکسیجن کے تعامل سے کاربن مانا کسائیڈ (Carbon monoxide) پیدا ہوتا ہے اور یہ کاربن مانا کسائیڈ فیرک آکسائیڈ (Ferric oxide) کو دھاتی حالت میں تحویل کر دیتا ہے۔ اس پگھلی ہوئی دھات کو وقتاً فوقتاً بھٹی سے بہا کر سانچوں میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ سانچے ریت میں بنائے جاتے ہیں۔ ان سانچوں میں جا کر لوہے کی سلاخیں بن جاتی ہیں۔ اس لوہے کو ڈھلا ہؤا لوہا کہتے ہیں۔ بھٹی کی تپش پر پہنچ کر چونے کا پتھر بھی تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے جو چونا بنتا ہے وہ ارضی مادہ کے ساتھ ترکیب کھا کر ایک طرح کا گُدازندہ مَیل بنا دیتا ہے۔

ڈھلے ہوئے لوہے میں بہت سے کھوٹ ہوتے ہیں۔ خصوصاً کاربن کی تو اچھی خاصی مقدار اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ جب خالص لوہا حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس ڈھلے ہوئے لوہے کو ہوا کی رَو میں رکھ کر پگھلاتے ہیں اور ہلاتے جاتے ہیں۔ اس طرح کھوٹ آکسیڈائیز (Oxidise) ہو جاتے ہیں اور کاربن، کاربن ڈائی آکسائیڈ کی شکل میں خارج ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے جو لوہا بنتا ہے اُسے پِٹواں لوہا کہتے ہیں۔

ڈھلے ہوئے لوہے کو فولاد میں تبدیل کرنے کا

قاعدہ یہ ہے کہ ڈھلے ہوئے لوہے کو پگھلا کر ایک ایسے فولادی برتن میں داخل کرتے ہیں جو مخروطی شکل کا ہوتا ہے اور جس میں اندر کی طرف بلند تپش کی برداشت کے لئے مناسب چیزیں لگی ہوتی ہیں۔ اِس پگھلے ہوئے لوہے میں ہوا داخل کرتے ہیں یہاں تک کہ نونت آکسیڈائیز (Oxidise) ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں کچھ کاربن ملاتے ہیں۔ یہ کاربن فیرو مینگانیز (Ferro manganese) سے جس کو سپیجل ایزن (Spiegel eisen) بھی کہتے ہیں حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ لوہے اور مینگانیز کا بھرت ہے۔ اِس میں تقریباً ۵ فی صدی کاربن ہوتا ہے۔ اِس طرح کاربن کی مقدار اُتنی نہیں رہتی جتنی ابتداءً ڈھلے ہوئے لوہے میں موجود ہوتی ہے۔

۳۸۶۔ لوہے اور فولاد کے خواص

پٹواں لوہے، ڈھلے ہوئے لوہے، اور فولاد کے خواص میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف زیادہ تر کاربن کی مقدار پر موقوف ہوتا ہے۔ پٹواں لوھا تقریباً خالص لوہا ہے۔ یہ نرم، اور سیاہی مائل ٹمیالے رنگ کی متورق دھات ہے جس میں تناؤ کی طاقت بہت ہوتی ہے۔ لیعنی اِس کے پتلے سے تار کے ساتھ بھاری سا وزن باندھ دو تو اِس سے بھی تار ٹوٹتا نہیں۔

جُوں جُوں کاربن کا تناسب بڑھتا جاتا ہے لوہا سخت ہوتا جاتا ہے اور اُس کا تورّق گھٹتا جاتا ہے۔ اور اِس کے تناؤ کا یہ حال ہے کہ ایک خاص حد تک اُس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ حد آ جاتی ہے تو اِس کے بعد تناؤ گھٹنے لگتا ہے۔

لوہے کی باقی شکلوں کی بہ نسبت ڈھلے ہوئے لوھے میں کاربن کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ اِس لئے ڈھلا ہُوا لوہا بہت پھُوٹک ہوتا ہے۔ اور اِس میں تناؤ کی طاقت، پٹوان لوہے کے مقابلہ میں بہت کم ہوتی ہے۔

فولاد بہت کڑی چیز ہے۔ اِس میں پٹوان لوہے سے بھی زیادہ لوچ پایا جاتا ہے۔ فولاد کی ایک عجیب خاصیت یہ ہے کہ اِسے گرم کرنے کے بعد اچانک ٹھنڈا کر دیا جائے تو وہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اِس کے بعد اُسے اگر معتدل تپش تک گرم کیا جائے تو وہ مقابلتہً نرم ہو جاتا ہے۔ اِس طرح تپش کو بدل بدل کر فولاد کی سختی کو جس حد پر چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اِس عمل کو "آب دینا" کہتے ہیں۔ فولاد "آب لے لیتا ہے"۔ پٹوان لوہا اور ڈھلا ہُوا لوہا "آب نہیں لیتا"۔

۳۸۷ - لوہے اور فولاد کے استعمال -

پٹریاں، پلوں کے گاڈر، وغیرہ وغیرہ فولاد ہی سے بنائے جاتے ہیں۔ ڈھلے ہوئے لوہے کا نقطۂ اماعت ۱۶۰۰°م ہے۔ خالص لوہا ۲۰۰۰°م کی تپش پر پگھلتا ہے۔ اور یہ تپش تانبے کے نقطۂ اماعت سے تقریباً ۱۰۰۰°م زیادہ ہے۔ اِس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ لوہا ایک ایسی دھات ہے جس کا نقطۂ اماعت بہت بلند ہے۔

لوہے کی تمام شکلوں (پٹواں لوہا، ڈھلا ہُوا لوہا، اور فولاد) کا یہ حال ہے کہ اُنہیں اگر ہوا میں کُھلا چھوڑ دیا جائے تو اُن کی سطحیں اِس دھات کے آبیدہ آکسائیڈ (زنگ) سے ڈھک جاتی ہیں۔ اِس واقعہ کو عام زبان میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ لوہا زنگ آلود ہو گیا ہے۔ ہوا اگر خالص اور خشک ہو تو معمولی تپش پر وہ لوہے پر کوئی اثر نہیں کرتی۔

۳۸۸- لوہے پر ترشوں کا عمل —

تم پڑھ چکے ہو کہ ہلکایا ہُوا سلفیورک (Sulphuric) ترشہ اور ہلکایا ہُوا ہائیڈروکلورک (Hydrochloric) ترشہ لوہے پر کیا عمل کرتے ہیں۔ اب آؤ اِس واقعہ پر زیادہ غور کریں۔

تجربہ ۳۷۹ —— اِس بات کا امتحان کرو کہ مُرتکز ہائیڈروکلورک اور سلفیورک ترشے گرم اور سرد دونوں حالتوں میں لوہے پر کیا عمل کرتے ہیں۔ اِس کے بعد ہلکائے ہوئے اور مُرتکز نائیٹرک ترشہ کے عمل کا بھی امتحان

پٹواں لوہا اب سے پہلے بہت سے کاموں میں استعمال ہوتا تھا۔ لیکن اب اِس کی جگہ زیادہ تر فولاد نے لے لی ہے۔ آج کل جتنا پٹواں لوہا تیار ہوتا ہے اُس کا بیشتر حصہ برقی مقناطیسوں کے قلب بنانے میں کام آتا ہے۔ لوہار بھی اِسے بہت استعمال کرتے ہیں۔ اور لوہے کی باقی شکلوں کے مقابلہ میں اِس کو ترجیح کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ پٹواں لوہے کو سُرخ حرارت پر پہنچاکر اُس سے جو چیز چاہیں آسانی سے بنا سکتے ہیں۔

ڈھلا ہؤا لوہا زیادہ تر اُن چیزوں کے بنانے میں صَرف ہوتا ہے جو سانچوں میں ڈھال کر بنائی جاتی ہیں۔ اِس مطلب کے لئے جو اِس کی قدر و قیمت ہے وہ ذیل کی باتوں پر موقوف ہے:۔

(ا) پٹواں لوہے اور فولاد کے مقابلہ میں اِس کا نقطۂ اماعت پست ہے۔

(ب) جب اپنے نقطۂ اماعت سے ذرا بلند درجہ کی تپش پر سے ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے تو اِس میں اچھا خاصا پھیلاؤ پیدا ہو جاتا ہے جس سے پگھلی ہوئی دھات، سانچے کے تمام نشیب و فراز کو بخوبی بھر لیتی ہے۔

فولاد کے استعمال بے شمار ہیں۔ آہنی اوزار، بندوقیں، جہازوں کی زرہیں، جوشدانوں کے پترے، ریل کی

کرو۔ تعامل کے وقت جو گیسیں پیدا ہوں اُن کی نوعیت
کو بھی دیکھتے جاؤ۔ پھر محلولوں کو تبخیر کرو اور ثُفلوں کو دیکھو۔
اِن تینوں تُرشوں کے تعامل حسب ذیل ہیں :-
ہائیڈروکلورک تُرشہ، ہلکایا ہُوا ہو یا مُرتکز
دونوں صورتوں میں ہائیڈروجن پیدا کرتا ہے اور فیرس کلورائیڈ
(Ferrous chloride) $FeCl_2$ بناتا ہے۔
سلفیورک تُرشہ اگر ہلکایا ہُوا ہو تو ہائیڈروجن
اور فیرس سلفیٹ (Ferrous Sulphate) $FeSO_4$ بناتا ہے۔
اور اگر مُرتکز ہو تو سردی کی حالت میں لوہے پر کوئی عمل[1]
نہیں کرتا اور گرم کرنے پر دھات کو حل کر لیتا ہے۔ اِس
تعامل سے سلفر ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتا ہے اور
فیرک سلفیٹ (Ferric sulphate) $Fe_2(SO_4)_3$ اور
فیرس سلفیٹ (Ferrous Sulphate) $FeSO_4$ کا آمیزہ بنتا ہے۔
نائیٹرک تُرشہ، ہلکایا ہُوا ہو یا مُرتکز[1] دونوں
صورتوں میں لوہے کو حل کر لیتا ہے۔ اور تعامل کے وقت
سُرخی مائل بھورے رنگ کا دُخان پیدا ہوتا ہے۔ صِرف
اِتنا فرق ہے کہ تُرشہ اگر مُرتکز ہو تو یہ دُخان زیادہ بنتا ہے۔
ہلکائے ہوئے تُرشہ سے بہ اختلافِ تناسب، نائیٹروجن پرآکسائیڈ
نائیٹرک آکسائیڈ، نائیٹرس آکسائیڈ (Nitrous oxide) اور آزاد

---

[1] ۔ مُرتکز تُرشہ اگر خالص ہو تو لوہے پر کوئی عمل نہیں کرتا۔

نائیٹروجن کا اخراج ہوتا ہے۔ اور محلول میں امونیئم نائیٹریٹ (Ammonium nitrate)، فیرس نائیٹریٹ (Ferrous nitrate) $Fe(NO_3)_2$ اور فیرک نائیٹریٹ (Ferric nitrate) $Fe(NO_3)_3$ ہوتے ہیں۔ جب مُرتکز تُرشہ استعمال کیا جاتا ہے تو اِس صورت میں نائیٹروجن پرآکسائیڈ (Nitrogen peroxide)، نائیٹرک آکسائیڈ (Nitric oxide) اور فیرک نائیٹریٹ (Ferric nitrate) بنتے ہیں۔

۳۸۹۔ لوہے کے سلفیٹس

تجربہ ۱۰۱ میں ہم نے لوہے کو ہلکائے ہوئے سلفیورک تُرشہ میں حل کر کے فیرس سلفیٹ تیار کیا تھا۔ یہ سبز قلمیں، سبز کائی یا ھیرا کسیس کے نام سے مشہور ہیں۔ اِن کی ترکیب کو ہم ضابطہ $FeSO_4, 7H_2O$ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اِن قلموں پر حرارت کیا اثر کرتی ہے؟ اِس سے ہم تجربہ ۱۰۱ اور تجربہ ۲۷۲ میں بحث کر چکے ہیں۔ گرم کرنے پر پہلا تغیر یہ ہوتا ہے کہ قلماؤ کا پانی نکل جاتا ہے اور ایک سفید رنگ نمک بن جاتا ہے جس کی ترکیب $FeSO_4, H_2O$ ہے۔ اِس کے بعد ایک پیچیدہ تحلیل حادث ہوتی ہے جس سے سلفیورک (Sulphuric) تُرشہ کا دُخان بنتا ہے۔ اور فیرک آکسائیڈ (Ferric oxide) کا ثفل باقی رہ جاتا ہے۔

تجربہ ۳۸۰ —— پوٹاسیئم پرمینگانیٹ (Potassium permanganate) کے محلول کو ہلکائے ہوئے

سلفیورک ترشہ سے ترشا کر اُس میں تھوڑا سا فیرس سلفیٹ (Ferrous sulphate) ڈالو۔ پوٹاسیئم پرمینگانیٹ (Potassium permanganate) کا رنگ غائب ہو جائیگا۔

اِس تجربہ سے ظاہر ہے کہ فیرس سلفیٹ (Ferrous sulphate) محوّلانہ عمل کرتا ہے۔ نائیٹرک ترشہ پر بھی اِس نمک کا یہی عمل ہوتا ہے (دیکھو تجربہ ۲۳۰)۔

تجربہ ۳۸۱ — ہیراکسیس کی چند قلموں کو کئی روز تک ہوا میں کھلا رہنے دو۔ پھر اُن کی حالت کو دیکھو۔ اُن کے اُوپر زرد رنگ کی تہ بن گئی ہوگی۔

اِس تغیر کی توجیہ یہ ہے کہ فیرس سلفیٹ (Ferrous sulphate) نے ہوا سے آکسیجن جذب کرلی ہے۔

یہ واقعہ اِس امر کی ایک اور مثال ہے کہ فیرس سلفیٹ آکسیجن کو بہت جلد لے لیتا ہے۔


۳۹۰۔ فیرک سلفیٹ

تجربہ ۳۸۲ — تھوڑے سے فیرک آکسائیڈ (Ferric oxide) کو تھوڑے سے مرتکز سلفیورک ترشہ میں ڈال کر گرم کرو۔ اور تبخیر کے عمل سے خشک کر دو۔ پھر ثفل کو ٹھنڈا ہونے دو۔ اور ٹھنڈا ہو جانے کے بعد اُس میں پانی ڈالو۔

ثفل پانی میں حل ہو جائیگا۔ اور سُرخی مائل بھورے رنگ کا محلول بنا دیگا۔ اِس محلول سے آبیدہ فیرک سلفیٹ


(Ferric sulphate) کی بے رنگ قلمیں حاصل ہو سکتی ہیں لیکن بہ مشکل۔ اِن قلموں کو گرم کرو تو وہ پانی چھوڑ دینگی اور سفید سفوف میں بدل جائینگی۔ یہ سفید سفوف نابیدہ فیرک سلفیٹ ہے۔

فیرک آکسائیڈ اور سلفیورک تُرشہ کے تعامل کی تعبیر حسبِ ذیل ہے:-



$$Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 = Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O.$$

فیرس سلفیٹ (Ferrous sulphate) کے محلول کو سلفیورک تُرشہ کی موجودگی میں نائیٹرک تُرشہ کے ساتھ مِلا کر گرم کرنے سے فیرک سلفیٹ (Ferric sulphate) نہایت آسانی کے ساتھ تیار ہو سکتا ہے۔ تعامل کو تعبیر کرنے کے لئے مساوات حسبِ ذیل ہے:-



$$6FeSO_4 + 2HNO_3 + 3H_2SO_4 = 3Fe_2(SO_4)_3 + 2NO + 4H_2O$$

تجربہ ۳۸۳ — پوٹاسیم پرمینگانیٹ

(Potassium permanganate) کو سلفیورک تُرشہ سے تُرشا کر اُس میں کچھ فیرک سلفیٹ کا محلول ڈالو۔ دیکھو پرمینگانیٹ (Permanganate) کے رنگ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

اِس سے ظاہر ہے کہ فیرس سلفیٹ کی طرح فیرک سلفیٹ محوِّل نہیں۔

۳۹۱ - لوہے کے آکسائیڈز

تجربہ ۳۸۴ — فیرس سلفیٹ


(Ferrous sulphate) کی تھوڑی سی قلمیں لے کر اُنہیں پانی سے دھو لو۔ پھر سلفیورک تُرشہ سے تُرشائے ہوئے ٹھنڈے پانی میں حل کرو۔ اس کے بعد اس محلول میں کاوی پوٹاش (Potash) کا محلول ملاؤ۔ اور جتنا جلد ممکن ہو اسے تقطیر کرو۔ پھر فالودہ نما رسوب کے کچھ حصّہ کو تقطیری کاغذ میں رکھ کر فوراً خشک کر لو۔ جب خشک ہو جائے تو اس کے تھوڑے سے حصّہ کو خشک امتحانی نلی میں ڈال کر گرم کرو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اُس حصّہ کا بھی امتحان کرو جسے تم نے مرطوب رکھا ہے۔ اور نتیجہ کو نگاہ میں رکھو۔

دیکھو سبز فالودہ نما رسوب خشک ہو کر بہت زیادہ تاریک ہو جاتا ہے۔ جب گرم کیا جاتا ہے تو وہ پانی کو چھوڑ دیتا ہے اور خود پہلے سیاہ اور آخر میں بھورا سا ہو جاتا ہے۔ جس حصّہ کو مرطوب چھوڑ دیا جاتا ہے وہ بہت جلد بھورا ہوتا ہے۔


تجربہ ۳۸۵ ــــــ اب وُہی تجربہ فیرک سلفیٹ (Ferric sulphate) پر کرو اور رسوب کو تقطیری کاغذ میں رکھ کر خشک کرنے سے پہلے دھو لو۔ پھر اس بھورے رسوب کے کچھ حصّہ کو بن جنتر پر رکھ کر خشک کرو اور اس کے بعد خشک امتحانی نلی میں ڈال کر گرم کرو۔

دیکھو خشک رسوب جب گرم کیا جاتا ہے تو وہ پانی کو چھوڑتا ہے اور آخر میں ایک سیاہی مائل ٹھوس باقی رہ جاتا ہے۔

تجربہ ۳۸۴ میں جو سبز رسوب بنا ہے وہ فیرس ہائیڈر آکسائیڈ (Ferrous hydroxide $Fe(OH)_2$) ہے۔ اور تجربہ ۳۸۵ میں جو سُرخی مائل بُھورا رسوب حاصل ہوا ہے وہ فیرک ہائیڈر آکسائیڈ (Ferric hydroxide) $Fe(OH)_3$ ہے:-




$$FeSO_4 + 2KOH = Fe(OH)_2 + K_2SO_4$$




$$Fe_2(SO_4)_3 + 6KOH = 2Fe(OH) + 3K_2SO_4.$$

جب فیرس ہائیڈر آکسائیڈ (Ferrous hydroxide) گرم کیا جاتا ہے تو اس سے پانی جُدا ہوتا ہے اور وہ فیرس آکسائیڈ FeO (Ferrous oxide) میں بدل جاتا ہے۔ فیرس آکسائیڈ کا رنگ کالا ہے:-



$$Fe(OH)_2 = FeO + H_2O$$

لیکن فیرس آکسائیڈ بہت غیر قائم ہے۔ چنانچہ ہوا سے آکسیجن لے کر بہت جلد فیرک آکسائیڈ (Ferric oxide) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تجربہ ۳۸۴ میں جو سُرخی مائل بھورے رنگ کا ٹھوس بن گیا تھا وہ فیرک آکسائیڈ ہی تھا:-




$$4FeO + O_2 = 2Fe_2O_3$$

اِس سے ظاہر ہے کہ گرم کرتے وقت جب تک ہوا کو الگ نہ کر دیا جائے سیاہ فیرس آکسائیڈ


(Ferrous oxide) کی پیدائش کامل نہیں ہوتی۔

فیرس ہائیڈر آکسائیڈ (Ferrous hydroxide) بھی نہایت غیر قائم ہے اور مرطوب ہونے کی حالت میں پانی اور آکسیجن کے ساتھ ترکیب کھا کر سُرخی مائل بھورے فیرک ہائیڈر آکسائیڈر (Ferric hydroxide) میں تبدیل ہو جاتا ہے:۔



$$2Fe(OH)_2 + 2H_2O + O_2 = 2Fe(OH)_3.$$

جب فیرک ہائیڈر آکسائیڈ (Ferric hydroxide) کو گرم کرتے ہیں تو یہ بھی پانی کو چھوڑ دیتا ہے اور فیرک آکسائیڈ (Ferric oxide) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تجربہ ۳۸۵ میں جو سیاہی مائل سُرخ رنگ ٹھوس حاصل ہوا تھا وہ یہی فیرک آکسائیڈ تھا:۔



$$2Fe(OH)_3 = Fe_2O_3 + 3H_2O.$$

اِن تجربوں میں یہ بات بھی تمہاری نگاہ میں آئی ہوگی کہ فیرک آکسائیڈ (Ferric oxide) کا رنگ اِس مرکب کی تیاری کے طریقہ پر موقوف ہے۔ لیکن جب اِس کی مختلف شکلوں کو پیس کر باریک سفوف بنا دیا جاتا ہے تو اُن سب میں سُرخی کی جھلک پائی جاتی ہے۔

فیرک آکسائیڈ (Ferric oxide) جو ہیراکسیس کو گرم کرنے سے حاصل ہوتا ہے وہ جِلا کے کاموں میں

استعمال کیا جاتا ہے اور "روغنی رنگ" بنانے میں بھی کام آتا ہے۔

فیرک آکسائیڈ (Ferric oxide) ترشوں میں بمشکل حل ہوتا ہے۔ اِس کے لئے بہترین محلّل کھولتا ہوا مُرتکز سلفیورک (Sulphuric) تُرشہ ہے۔

لوہے کا زنگ بیشتر فیرک آکسائیڈ (Ferric oxide) اور پانی کے مرکب پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اِس میں کچھ کچھ فیرس کاربونیٹ (Ferrous Carbonate) کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔

۳۹۲- لوہے کا مقناطیسی آکسائیڈ Fe_3O_4-

تجربہ۔ ۳۸۶ — فیرس سلفیٹ (Ferrous sulphate) کی دو گرام قلمیں تول کر پانی میں حل کرو۔ پھر محلول کو سلفیورک (Sulphuric) تُرشہ سے تُرشا کر اُس میں تھوڑا سا نائیٹرک (Nitric) تُرشہ ڈالو اور یہاں تک جوش دو کہ نائیٹرک تُرشہ کے چند قطرے اَور ڈال دینے پر بھی اُس سے سُرخی مائل بھورے رنگ کا دُھواں نہ نکلے۔ اب اِس محلول میں کاوی پوٹاش (Potash) کا اِتنا محلول ڈالو کہ رسوب بننا شروع ہو جائے۔ پھر اِس میں ہلکائے ہوئے سلفیورک تُرشہ کی اِتنی مقدار ڈالو کہ کاوی پوٹاش کے مِلانے سے جو ذرا سا رسوب بن گیا ہے وہ عین حل ہو جائے۔ کاوی پوٹاش مِلانے سے

زائد نائیٹرک تُرشہ کی تعدیل مقصود ہے تاکہ بعد میں جو فیرس سلفیٹ (Ferrous sulphate) مِلایا جائیگا اُسے آکسیڈائیز (Oxidise) نہ کر دے۔

اب فیرس سلفیٹ کی ۸ گرام قلمیں تول کر پانی میں حل کرو اور اِس محلول کو اُس محلول میں مِلاؤ جو تم نے پہلے تیار کیا ہے۔ پھر اِن محلولوں کو ہلا کر اچھی طرح مِلا دو اور اِس کے بعد اُس میں کاوی پوٹاش مِلاؤ۔ کاوی پوٹاش مِلانے سے محلول میں سیاہ رسوب بن جائیگا۔ اِس رسوب کو تقطیر کے عمل سے جُدا کرو اور پانی سے دھو ڈالو۔ پھر بن جنتر پر رکھ کر خشک کر لو۔


اِس سیاہی مائل بُھورے ٹھوس کو پیس کر سفوف کر دو۔ پھر اِسے مقناطیس دکھاؤ اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ مقناطیس اِس سفوف کے ذرّوں کو اپنی طرف کھینچ لیگا۔


یہ مقناطیسی ٹھوس جو تم نے تیار کیا ہے لوھے کا مقناطیسی آکسائیڈ Fe_3O_4 ہے جس کے ساتھ ذرا سا پانی بھی ترکیب کھائے ہوئے ہے۔ اِس کی تیاری کے دَوران میں جو تغیر پیدا ہوئے ہیں اُن کی تفصیل حسبِ ذیل ہے:۔


فیرس سلفیٹ (Ferrous sulphate) جسے تم نے نائیٹرک ترشہ کے ساتھ جوش دیا ہے، آکسیڈائیز (Oxidise) ہو کر فیرک سلفیٹ (Ferric sulphate) میں

تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ فیرک سلفیٹ دو گرام فیرس سلفیٹ سے بنا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ فیرک سلفیٹ کا ایک سالمہ فیرس سلفیٹ کے دو سالموں سے بنتا ہے۔ اِس میں تم نے ایک گرام فیرس سلفیٹ (Ferrous sulphate) ملایا ہے۔ پھر اِس سے ظاہر ہے کہ جس محلول میں تم نے کاوی پوٹاش کا محلول مِلایا ہے اُس میں فیرس اور فیرک سلفیٹس (Ferric sulphates) کے سالمات کی تعداد مساوی ہے۔


اِس محلول میں کاوی پوٹاش مِلانے کا نتیجہ یہ ہے کہ سیاہ رسوب بن گیا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اِس رسوب کو ہم فیرس اور فیرک ہائیڈر آکسائیڈز (Hydroxides) کے مساوی سالمات کا مرکب تصور کر سکتے ہیں۔ اِسی رسوب کو بن جنتر پر رکھ کر خشک کرنے سے لوہے کا مقناطیسی آکسائیڈ حاصل ہُوا ہے۔ اِس بناء پر لوہے کے مقناطیسی آکسائیڈ کو ہم یوں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ فیرس آکسائیڈ اور فیرک آکسائیڈ کے ایک ایک سالمہ سے مرکب ہے:-


FeO = فیرس آکسائیڈ کا ایک سالمہ


Fe_2O_3 = فیرک آکسائیڈ کا ایک سالمہ



Fe_3O_4 = لوہے کے مقناطیسی آکسائیڈ کا ایک سالمہ

لوہے کا مقناطیسی آکسائیڈ وہی آکسائیڈ ہے جو لوہے کے ہوا میں جلنے (تجربہ ۳۵) سے بنتا ہے:




$$3Fe + 2O_2 = Fe_3O_4.$$

جب گرم کئے ہوئے لوہے پر بھاپ یا کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) گزارتے ہیں تو اُس وقت بھی لوہے کا یہی آکسائیڈ (Oxide) پیدا ہوتا ہے :-




$$3Fe + 4H_2O = Fe_3O_4 + 4H_2$$




$$3Fe + 4CO_2 = Fe_3O_4 + 4CO.$$

دوسری طرف یہ حال ہے کہ لوہے کے مقناطیسی آکسائیڈ یا لوہے کے کسی اور آکسائیڈ کو گرم کرکے اُس پر ہائیڈروجن یا کاربن مانآکسائیڈ (Carbon monoxide) گزارو تو آکسائیڈ دھات میں تحویل ہو جاتا ہے۔ ہائیڈروجن گزارنے سے بھاپ بنتی ہے اور کاربن مانآکسائیڈ (Carbon monoxide) گزارنے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتا ہے:




$$Fe_3O_4 + 4H_2 = 3Fe + 4H_2O$$




$$Fe_3O_4 + 4CO = 3Fe + 4CO_2$$

یہ کیمیائی تعامل کے تعاکس کی مثالیں ہیں جس کی طرف ہم نے دفعہ ۱۶۹ میں اشارہ کیا تھا - اِن تعاملوں کے تعاکس کو تعبیر کرنے کے لئے اِن مساواتوں کو ہم ذیل کے طور پر لکھ سکتے ہیں :-



$$3Fe + 4H_2O \rightleftharpoons Fe_3O_4 + 4H_2,$$




$$3Fe + 4CO_2 \rightleftharpoons Fe_3O_4 + 4CO.$$

اِس طرزِ تحریر کا مفہوم یہ ہوگا کہ دائیں ہاتھ کی طرف لکھی ہوئی چیزوں کے تعامل سے بائیں ہاتھ کی طرف لکھی ہوئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں - اور بائیں ہاتھ کی طرف لکھی ہوئی چیزوں کے تعامل سے دائیں ہاتھ کی طرف لکھی ہوئی چیزیں بنتی ہیں -

تجربہ ۳۸۷ - گزشتہ تجربے میں جو لوہے کا مقناطیسی آکسائیڈ تم نے تیار کیا ہے اُس پر تھوڑا سا ہلکایا ہوا سلفیورک تُرشہ ڈالو - آکسائیڈ مذکور حل ہو جائیگا اور بھُورے رنگ کا محلول بنائیگا - اِس میں پوٹاسیئم پرمینگانیٹ (Potassium permanganate) کا تھوڑا سا محلول ملاؤ - پرمینگانیٹ (Permanganate) بے رنگ ہو جائیگا -

محلول کا بھُورا رنگ اِس بات کی دلیل ہے کہ اِس میں فیرک سلفیٹ (Ferric sulphate) موجود ہے - اور پرمینگانیٹ (Permanganate) کا بے رنگ ہو جانا فیرس سلفیٹ (Ferrous sulphate) کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے - تغیر کی تعبیر حسبِ ذیل ہے :-



$$Fe_3O_4 + 4H_2SO_4 = FeSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + 4H_2O.$$

اِس سے ظاہر ہے کہ لوہے کا مقناطیسی آکسائیڈ جب سلفیورک (Sulphuric) تُرشہ میں حل ہوتا ہے تو اِس طرح

عمل کرتا ہے کہ گویا فیرس اور فیرک آکسائیڈز (Oxides) کا مرکب ہے۔ اور اس مرکب کے طریق پیدائش (تجربہ ۳۸۶) کو نگاہ میں رکھ کر ہم صاف کہہ سکتے ہیں کہ ہونا بھی یہی چاہئے۔

دوسرے ترشوں کے ساتھ بھی یہ آکسائیڈ اسی طرح سلوک کرتا ہے۔

۳۹۳۔ لوہے کے کلورائیڈز

تجربہ ۱۰۲ میں ہم نے لوہے کو ہائیڈروکلورک (Hydrochloric) ترشہ میں حل کر کے فیرس کلورائیڈ (Ferrous chloride) تیار کیا تھا۔ اس سے جو سبز قلمیں حاصل ہوئی تھیں ان کی ترکیب ضابطہ $FeCl_2 , 4H_2O$ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ پھر تجربہ ۱۶۸ میں ہم نے لوہے کے گرم کئے ہوئے تار پر خشک ہائیڈروجن کلورائیڈ (Hydrogen Chloride) گزار کر نابیدہ فیرس کلورائیڈ تیار کیا تھا جو سفید چھلکا نما قلموں کی شکل میں حاصل ہوا تھا۔

نابیدہ نمک اور سبز قلمیں دونوں نمگیر ہیں اور دونوں پانی میں بہت قابلِ حل ہیں۔

تجربہ ۳۸۸ — لوہے کو ہائیڈروکلورک (Hydrochloric) ترشہ میں حل کر کے فیرس کلورائیڈ (Ferrous chloride) کا محلول تیار کرو۔ پھر اس کے کچھ حصہ میں یہاں تک کلورین (Chlorine) گزارو کہ محلول سے


اس گیس کی بُو آنے لگے۔ دیکھو محلول جو پہلے تقریباً بے رنگ تھا اب بھورا ہو گیا ہے۔ اِسے اب یہاں تک گرم کرو کہ کلورین کی بُو غائب[1] ہو جائے۔ پھر محلول کو دو حصّوں میں بانٹ لو۔ ایک حِصّہ میں کاوی پوٹاش اور دُوسرے میں ہائیڈروکلورک تُرشہ اور ذرا سا پوٹاسیئم پرمینگانیٹ (Potassium permanganate) کا محلول ملاؤ۔ فیرس کلورائیڈ کے محلول کا جو حِصّہ بچا ہُوا ہے اُسے بھی دو حِصّوں میں بانٹ کر اُن میں بھی یہی چیزیں ڈالو۔ اور دونوں صورتوں کے نتائج کا مقابلہ کرو۔

دیکھو فیرس کلورائیڈ (Ferrous chloride) کاوی پوٹاش کے ساتھ سبز رسوب دیتا ہے۔ اور پوٹاسیئم پرمینگانیٹ (Potassium permanganate) کو بے رنگ کر دیتا ھے۔ لیکن جب اُسے کلورین سے سیر کر دیا جاتا ہے تو اُس میں کاوی پوٹاش کے ملنے سے بھورے رنگ کا رسوب بنتا ہے۔ اور محلول پوٹاسیئم پرمینگانیٹ کو بے رنگ نھلیں کرتا۔ اِن واقعات کی توجیہ یہ ہے کہ فیرس کلورائیڈ کلورین کے ساتھ ترکیب کھا کر فیرک کلورائیڈ (Ferric chloride) بن گیا ہے۔ بھورے رنگ کا محلول

---


[1] گرم کرنے میں کوئی رسوب کا شائبہ نظر آئے تو ذرا سا ہائیڈروکلورک تُرشہ (Hydrochloric) ڈال کر اُسے پھر حل کر دو۔

اسی فیرک کلورائیڈ کا محلول ہے :-




$$2FeCl_2 + Cl_2 = 2FeCl_3.$$

فیرس سلفیٹ کی طرح فیرس کلورائیڈ (Ferrous chloride) بھی کاوی پوٹاش کے تعامل سے فیرس ہائیڈر آکسائیڈ (Ferrous Hydroxide) بناتا ہے۔ اور فیرک کلورائیڈ کا یہ حال ہے کہ وہ فیرک سلفیٹ کی طرح فیرک ہائیڈر آکسائیڈ (Ferric hydroxide) کا بھورا بھورا رسوب پیدا کرتا ہے :-




$$FeCl_2 + 2KOH = Fe(OH)_2 + 2KCl.$$



$$FeCl_3 + 3KOH = Fe(OH)_3 + 3KCl.$$

علاوہ بریں فیرس کلورائیڈ (Ferrous chloride) اس اعتبار سے بھی فیرس سلفیٹ کا مشابہ ہے کہ یہ بھی محوّلانہ عمل کرتا ہے اور پوٹاسیم پرمینگانیٹ (Potassium permanganate) کو بے رنگ کر دیتا ہے۔ فیرک کلورائیڈ اور فیرک سلفیٹ (Ferric sulphate) دونوں میں یہ خاصیت نہیں۔


تجربہ ۱۶۸ میں جس آلہ کی تصویر دکھائی گئی ہے اس میں اگر لوہے کا تار رکھ کر گرم کیا جائے اور گرم تار پر خشک کلورین گزاری جائے تو اس سے نابیدہ فیرک کلورائیڈ (Ferric chloride) کی قلمیں تیار ہو سکتی ہیں۔ ان قلموں کا رنگ سیاہ ہوتا ہے :-




$$2Fe + 3Cl_2 = 2FeCl_3$$

نابیدہ فیرک کلورائیڈ کی قلمیں بہت نمگیر ہیں اور

پانی میں فوراً حل ہو جاتی ہیں۔ اِن کا محلول سُرخی مائل بھورا ہوتا ہے اور اگر ہلکایا ہُوا ہو تو زرد نظر آتا ہے۔
یہی محلول فیرک آکسائیڈ کو مُرتکز ہائیڈرو کلورک تُرشہ میں ڈال کر گرم کرنے سے یا فیرک ہائیڈرآکسائیڈ کو ہلکائے ہوئے یا مُرتکز ہائیڈرو کلورک تُرشہ میں ملانے سے بھی تیار ہو سکتا ہے۔



$$Fe_2O_3 + 6HCl = 2FeCl_3 + 3H_2O$$



$$Fe(OH)_3 + 3HCl = FeCl_3 + 3H_2O.$$

فیرک کلورائیڈ (Ferric Chloride) کے محلول سے جن حالات کے تحت میں قلمیں بنتی ہیں اُنہیں بدل بدل کر کئی قلمدار آبیدہ فیرک کلورائیڈ (Ferric Chloride) تیار کر لئے گئے ہیں۔ وہ مرکب جس میں قلماؤ کا پانی سب سے زیادہ ہوتا ہے اُس کی ترکیب ضابطہ $FeCl_3,6H_2O$ سے تعبیر ہوتی ہے۔

ستائیسویں فصل کے متعلق سوالات

۱- پٹواں لوہے، ڈھلے ہوئے لوہے اور فولاد کے خواص اور اُستعمال بتاؤ۔

۲- مفصل بیان کرو کہ لوہے پر تُرشے کیا کیا عمل کرتے ہیں؟

۳- فیرس سلفیٹ اور فیرک سلفیٹ (Ferric sulphate) تیار کرنے کے قاعدے بیان کرو۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ ایک کو دُوسرے میں کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں۔ اِن دونوں نمکوں کو تم ایک دُوسرے سے کس طرح تمیز کرو گے؟

۴- لوہے کے مرکبات کی مدد سے آکسیڈیشن (Oxidation) اور تحویل کے مفہوم کی توضیح کرو۔

۵- لوہے کے آکسائیڈز (Oxides) کی تیاری کے طریقے بتاؤ۔ اور اُن کے خواص کا مقابلہ کرو۔

۶- لوہے کے کلورائیڈز (Chlorides) کس طرح تیار کئے جاتے ہیں؟ ان نمکوں کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے؟ اِن نمکوں کے محلولوں میں اگر کاوی پوٹاش کا محلول مِلا دیا جائے تو مفصل اور موجّہ بیان کرو کہ کیا کیا باتیں مشاہدہ میں آئینگی۔



اٹھائیسویں فصل

میگنیشیئم - جست - سیسا - تانبا - اور ان کے آکسائیڈز

میگنیشیئم

MAGNESIUM

۳۹۴ - میگنیشیئم کے خواص


میگنیشیئم کے بہت سے خواص اِس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں - یہ ایک چمکدار سفید اور ہلکی دھات ہے - اِس کی کثافتِ اضافی ۱٫۷۵ ہے - ۶۳۳° م کی تپش پر پگھلتا ہے - خشک ہوا میں اِس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا - لیکن اگر مرطوب ہوا میں رکھا ہو تو اِس کا اُوپر اُوپر کا حصّہ آکسیڈائیز

(Oxidise) ہو جاتا ہے -

تم پڑھ چکے ہو کہ میگنیسیئم کو جب ہوا میں رکھ کر گرم کیا جاتا ہے تو وہ فوراً جل اُٹھتا ہے - آب آؤ اِس تغیر کو ذرا زیادہ غور کی نگاہ سے دیکھیں -

تجربہ ۳۸۹ ——— میگنیسیئم (Magnesium) کے چھوٹے سے فیتہ کو کُٹھالی کے ڈھکنے میں رکھ کر بنسنی شُعلہ سے گرم کرو - فیتہ فوراً جل اُٹھیگا، چمکدار سفید شُعلہ دیگا، اور اِس سے سفید دُخان پیدا ہوگا - جب میگنیسیئم جل چکے تو شُعلہ ہٹا لو - کُٹھالی کے ڈھکنے میں سفید رنگ ہلکا سا، سفوف نما، ثُفل رہ جائیگا - اِسے چاقو سے کاٹ دو تو اندر سے اِس کا رنگ زردی مائل سبز ہوگا - اِس ثُفل کو دوبارہ گرم کرو تو اِس کے زردی مائل سبز حِصّے تاباں ہو کر سفید ہو جائینگے -


سفید دُخان اور سفید ثُفل جو اِس تجربہ میں پیدا ہُوا ہے وہ میگنیسیئم آکسائیڈ (Magnesium oxide) ہے - یہ، ہوا کی آکسیجن اور میگنیسیئم کے ترکیب کھانے سے پیدا ہؤا ہے :———



$$2Mg + O_2 = 2MgO.$$


ثُفل کا زردی مائل سبز حِصّہ میگنیسیئم نائیٹرائیڈ (Magnesium nitride) پر مشتمل ہے - میگنیسیئم جب ہوا میں جلتا ہے تو اُس کا کچھ حِصّہ ہوا کی نائیٹروجن کے ساتھ

بھی ترکیب کھا جاتا ہے :-



$$3Mg + N_2 = Mg_3N_2$$

میگنیشیم نائیٹرائیڈ (Magnesium nitride) کو جب ہوا میں رکھ کر اچھی خاصی حرارت پہنچائی جاتی ہے تو وہ آکسیڈائیز (Oxidise) ہو جاتا ہے۔ اور اِس شے آکسیڈیشن (Oxidation) کے دَوران میں اِتنی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ اِس سفوف کو تاباں کر دیتی ہے :-




$$2Mg_3N_2 + 3O_2 = 6MgO + 2N_2$$

میگنیشیم میں، نائیٹروجن کے ساتھ براہِ راست ترکیب کھا جانے کی جو خاصیت تم نے دیکھی ہے یہ ایک ایسی خاصیت ہے جو صرف چند عناصر میں پائی جاتی ہے۔ اِس قسم کے عناصر کی ایک مثال کیلسیئم (Calcium) ہے جو دفعہ ۳۷۸ میں تمہاری نگاہ سے گزر چکی ہے۔

جلتے ہوئے میگنیسیئم سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے اُس سے آتشبازی میں، اور دُور سے اشارے کرنے میں کام لیا جاتا ہے۔ یہ روشنی کیمیائی شعاعوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ اِس لئے عکّاسی (فوٹوگرافی) میں بھی اِس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔

میگنیسیئم جب سفوف کی شکل میں ہوتا ہے تو بلند تپش پر پہنچ کر طاقتور محوّل بن جاتا ہے۔ مثلاً سِلیکن (Silicon) ایک ایسا عُنصر ہے جس کی تخلیص نہایت مشکل ہے۔ لیکن

جب سِلیکا (Silica) اور میگنیسیئم کے سفوف کو مِلا کر گرم کیا جاتا ہے تو سِلیکا سے سِلیکن بہ آسانی جُدا ہو جاتا ہے :-



$$2Mg + 3SiO_2 = 2MgSiO_3 + Si$$

بہت سے دھاتی آکسائیڈز (Oxides) کا بھی یہی حال ہے کہ جب اُنہیں میگنیسیئم کے سفوف کے ساتھ مِلا کر گرم کیا جاتا ہے تو وہ دھات میں تحویل ہو جاتے ہیں - پانی اور ترشوں کے ساتھ میگنیسیئم (Magnesium) جو کچھ سلوک کرتا ہے اُس کی کیفیت سے دفعات ۳۵، ۵۳، ۲۴۰ میں ہم مفصل بحث کر چکے ہیں -

۳۹۵ - میگنیسیئم آکسائیڈ، MgO ——— تم دیکھ چکے ہو کہ یہ مرکب ایک سفید سفوف ہے جو میگنیسیئم کو ہوا میں جلانے سے پیدا ہوتا ہے - یہ مرکب پانی کے ساتھ بہت آہستہ ترکیب کھاتا ہے اور اِس اعتبار سے اَن بجھے چُونے کا مشابہ نہیں - اَن بجھے چُونے کے متعلق تم پڑھ چکے ہو کہ پانی کے ساتھ فوراً ترکیب کھا جاتا ہے - علاوہ بریں میگنیسیئم آکسائیڈ اور پانی کی ترکیب سے پیدا ہونے والا مرکب یعنی میگنیسیئم ہائیڈر آکسائیڈ (Magnesium hydroxide) $Mg(OH)_2$ پانی میں بہت کم حل ہوتا ہے اور بُجھے ہوئے چُونے یعنی کیلسیئم ہائیڈر آکسائیڈ (Calcium hydroxide) کی اچھی خاصی مقدار حل ہو جاتی ہے - چنانچہ میگنیسیئم ہائیڈر آکسائیڈ کا تو یہ حال ہے کہ وزناً اِس کے ایک حِصّہ کو حل کرنے کے لئے ۵۵ ہزار حِصّہ پانی درکار

ہے۔ اور کیلسیئم ہائیڈر آکسائیڈ کے ایک حصہ کو ۴۰۰ حصہ پانی حل کر لیتا ہے۔


میگنیسیئم ہائیڈر آکسائیڈ کے آبی محلول میں خفیف سے قلوی خواص پائے جاتے ہیں۔

میگنیسیئم آکسائیڈ (Magnesium oxide) ایک نہایت ناقابلِ گداخت مرکب ہے۔ اس لئے کٹھالیاں وغیرہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب خوب گرم کیا جاتا ہے تو اس سے بہت تیز روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے یہ مرکب روشنی کے کاموں میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ اسے دواءً بھی استعمال کرتے ہیں۔


تجربہ ۳۹۰ ——— الگ الگ امتحانی نلیوں میں ہلکایا ہوا سلفیورک ترشہ، ہلکایا ہوا ہائیڈرو کلورک ترشہ اور ہلکایا ہوا نائیٹرک ترشہ لے کر ان میں میگنیسیئم آکسائیڈ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جاؤ اور نلیوں کو ہلاتے جاؤ۔ تینوں ترشوں میں میگنیسیئم آکسائیڈ ایک خاص حد تک حل ہوتا جائیگا۔ اور جب یہ حد آجائیگی تو پھر گرم کرنے پر بھی حل نہ ہوگا۔ اب تینوں امتحانی نلیوں کے مافیہ کو تقطیر کرلو۔ اور پھر تینوں مقطروں کو یہاں تک تبخیر کرو کہ اُن کی تھوڑی تھوڑی سی مقداریں باقی رہ جائیں۔ اس کے بعد اُنہیں ٹھنڈا ہونے دو۔ تھوڑی سی دیر میں تینوں مقطروں سے قلمیں بن کر جدا ہونے لگینگی۔ ان قلموں

کو مایع سے جُدا کر کے تقطیری کاغذ سے خشک کرو اور پھر انہیں پانی میں حل کر کے لتمسی کاغذ سے ان کے محلولوں کا امتحان کرو - پھر ہر ایک میں تھوڑا سا کاوی پوٹاش ملاؤ اور دیکھو کیا ہوتا ہے - پھر سلفیٹ (Sulphate) کلورائیڈ (Chloride) اور نائیٹریٹ (Nitrate) کے طور پر ان محلولوں کا امتحان کرو۔


میگنیسیئم آکسائیڈ ان تینوں ترشوں میں حل ہو جاتا ہے اور نمک بنا دیتا ہے - یہ نمک محلول سے قلموں کی شکل میں جُدا ہوتے ہیں اور قلموں میں قلماؤ کا پانی بھی ہوتا ہے :—



$$MgO + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2O,$$
میگنیسیئم سلفیٹ




$$MgO + 2HCl = MgCl_2 + H_2O,$$
میگنیسیئم کلورائیڈ



$$MgO + 2HNO_3 = Mg(NO_3)_2 + H_2O,$$
میگنیسیئم نائیٹریٹ

یہ تینوں نمک پانی میں فوراً حل ہو جاتے ہیں - اور ان کے محلول لتمس کے لئے تعدیلی ہوتے ہیں - ان کے محلولوں میں اگر کاوی پوٹاش کا محلول ملا دیا جائے تو اُن سے میگنیسیئم ہائیڈر آکسائیڈ (Magnesium hydroxide) کا سفید رسوب بن جاتا ہے - مثلاً میگنیسیئم نائیٹریٹ کے محلول میں تعامل

کی صورت حسبِ ذیل ہوتی ہے :-



$$Mg(NO_3)_2 + 2KOH = Mg(OH)_2 + 2KNO_3.$$

اِن تینوں نمکوں میں سلفیٹ (Sulphate) سب سے زیادہ اہم ہے - اِس کی قلمیں جو ضابطہ $MgSO_4,7H_2O$ سے تعبیر کی جاتی ہیں عرفِ عام میں اپسومی نمک[1] کے نام سے مشہور ہیں - وجہِ تسمیہ یہ ہے کہ یہ نمک پہلے پہل اپسوم[2] واقعہ انگلستان کے معدنی چشمہ میں دریافت ہوا تھا۔

یہ نمک دواءً بھی کام آتا ہے اور رنگریزی کے کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

جست

۳۹۶- جست کے خواص

جست ایک سفید رنگ کی دھات ہے جس میں آسمانی رنگ کی جھلک پائی جاتی ہے - ۴۱۹° م پر پگھلتا ہے اور یہ ہمیشہ میگنیسیئم کے نقطۂ اماعت سے بہت پست ہے - معمولی تپشوں پر جست کسی قدر ٹھوٹک ہوتا ہے - لیکن تقریباً


---

[1] Epsom salt
[2] Epsom

۱۰۰° تا ۱۵۰° م پر پہنچ کر متمدّد بھی ہو جاتا ہے اور متورّق بھی۔ جب ۲۰۰° م سے اُوپر جاتا ہے تو اِس کی قوتِ اتصال جاتی رہتی ہے۔ پھر اِسے بہ آسانی پیس کر سفوف بنا سکتے ہیں۔ معمولی تپشوں پر ہوا اِس پر بہت کم اثر کرتی ہے۔ اِسی بناء پر جستی لوہے میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ جستی لوہا بنانے کے لئے لوہے کو پگھلے ہوئے جست میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ اِس طرح لوہے پر جست کا پتلا سا غلاف چڑھ جاتا ہے۔

تجربہ ۳۹۱ —— جست کے پتلے پتلے ٹکڑوں کو چینی کی کُٹھالی میں رکھ کر پہلے، بنسنی شُعلہ سے گرم کرو۔ پھر دھونکنی کے شُعلہ سے جہاں تک ممکن ہو تیز حرارت پہنچاؤ۔ جب کُٹھالی سفید انگارا ہو جائیگی تو جست جلنے لگیگا۔ جلنے کے وقت اِس سے سنہری مائل سفید شُعلہ نکلیگا اور سفید دُخان کے بادل اُٹھینگے۔ آخر میں کُٹھالی کے اندر سفید، سفوف نما، ثُفل رہ جائیگا۔

سفید ثُفل اور سفید دُخان زِنک آکسائیڈ (Zinc oxide) ہے۔ تغیر کو ہم ذیل کی مساوات سے تعبیر کر سکتے ہیں :-



$$2Zn+O_2=2ZnO.$$

جست اور ترشوں کے تعامل سے ہم دفعات ۵۳، ۲۲۱، ۲۳۵، ۲۵۳، میں بحث کر چکے ہیں۔ اب اِس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ یہ بات البتہ یاد رکھنے کے قابل ہے

کہ معمولی جست جس میں لوہے وغیرہ کے ٹوٹ ہوتے ہیں اُسے
تو ہلکائے ہوئے سلفیورِک اور ہائیڈروکلورک تُرشے بہت جلد
حل کر لیتے ہیں لیکن خالص جست پر یہ تُرشے کوئی عمل
نہیں کرتے۔ اِس بوالعجبی کے اسباب سے ہم اگلی کتابوں میں
بحث کرینگے۔

۳۹۷۔ زِنک آکسائیڈ، ZnO

تجربہ ۳۹۲ —— تھوڑے سے
زِنک آکسائیڈ (Zinc oxide) کو پانی میں ڈال کر خوب
ہلاؤ۔ پھر اِسے تقطیر کرو اور مقطّر کو تبخیر کے عل سے
خشک کر دو۔ ہلکائے ہوئے سلفیورِک تُرشہ میں بھی
زِنک آکسائیڈ ڈالو اور اِتنا ڈالو کہ اُس کا کچھ حِصّہ حل
ہونے سے بچ رہے۔ پھر محلول کو مُرتکز کرو اور قلمانے
کے لئے رکھ دو۔

زِنک آکسائیڈ (Zinc oxide) سفید نِقلما سفوف
ہے جو پانی میں حل نہیں ہوتا اور تُرشوں میں فوراً حل
ہو جاتا ہے۔ تُرشوں میں حل ہو کر نمک بنا دیتا ہے۔
سلفیورِک (Sulphuric) تُرشہ میں زِنک آکسائیڈ
حل کرنے سے زِنک سلفیٹ (سفید توتیا) حاصل ہوتا ہے
جس کے محلول سے بے رنگ قلمیں بنتی ہیں۔ اِن قلموں
کی ترکیب ضابطہ $ZnSO_4, 7H_2O$ سے تعبیر کی جاتی ہے :-



$$ZnO + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2O$$

سلفیورک ترشہ کی بجائے اگر ہائیڈروکلورک ترشہ یا نائیٹرک ترشہ استعمال کیا جائے تو اسی طرح ان ترشوں کے نمک بھی بن جاتے ہیں ۔ پھر محلولوں کو اگر تبخیر کرلو تو شربت نما مایع حاصل ہوتے ہیں جن سے بے رنگ قلمیں مل سکتی ہیں ۔ لیکن ان نمکوں کی قلمیں مقابلۃً مشکل سے بنتی ہیں ۔ کیونکہ یہ دونوں نمک حد درجہ نمگیر ہیں ۔ اور کلورائیڈ تو اس خاصیت میں نائیٹریٹ (Nitrate) سے بھی بڑھا ہوا ہے ۔

زنک آکسائیڈ (Zinc oxide) روغن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس مطلب کے لئے سفیدہ کے مقابلہ میں قابلِ ترجیح ہے ۔ سفیدہ سلفریٹڈ ہائیڈروجن (Sulphuretted hydrogen) کے عمل سے سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ سیاہ نہیں ہوتا ۔ کیونکہ زنک سلفائیڈ (Zinc sulphide) بھی سفید ہے ۔

سیسا

۳۹۸ ۔ سیسے کے خواص

سیسا ——— ایک نرم اور سیاہی مائل مٹیالے رنگ کی دھات ہے جس

کی تازہ کٹی ہوئی سطح میں تیز دھاتی دمک پائی جاتی ہے۔ ہوا میں اِس دھات کی سطح اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتی۔ پانی میں اگر ہوا موجود ہو تو پانی بھی اِس کی سطح پر عمل کرتا ہے۔ خصوصاً جس پانی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گھُلا ہوُا ہو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ پانی میں بعض نمک گھُلے ہوں تو اِس صورت میں بھی پانی اِس دھات پر بخوبی عمل کر سکتا ہے۔ سیسے کی یہ خاصیت نہایت اہم ہے کیونکہ پینے کا پانی جہاں نلوں سے مہیّا کیا جاتا ہے وہاں زیادہ نہیں تو کچھ دُور تک سیسے کے نل استعمال ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر ضروری انتظام نہ کیا جائے تو اِس بات کا اِمکان رہتا ہے کہ پانی میں سیسے کے مرکبات مِل جائینگے۔ چنانچہ ایک تو لیڈ ہائیڈر آکسائیڈ (Lead hydroxide) کا بن جانا ممکن ہے اور یہ مرکب پانی میں کسی حد تک قابلِ حل بھی ہے۔ لیڈ کاربونیٹ (Lead carbonate) بھی بن جاتا ہے اور وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی موجودگی میں پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ اگر پہلے سے مناسب انتظام نہ کر دیا جائے تو پینے کے پانی میں سیسے کے زہریلے مرکب شامل ہو جائینگے۔ لیکن اگر پانی میں مستقل بھاری پن (دفعہ ۴۴۱) ہو تو ظاہر ہے کہ نلوں کی اندرونی سطح پر لیڈ سلفیٹ کی تہ جم جائیگی اور وہ نلوں کو پانی کے مزید محلّلانہ عمل سے محفوظ رکھیگی۔

سیسا بہت متورّق ہے لیکن اِس میں لوچ بہت کم ہوتا ہے۔ اِس کی کثافتِ اضافی تقریباً ۱۱٫۵ ہے اور ۳۲۷° ہ پر پگھلتا ہے۔ نرمی، تورّق، اور پست نقطۂ اماعت، نے اِس دھات کو بہت مفید بنا دیا ہے۔ اِس لئے بہت سی مفید چیزوں کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً نلوں، اور بندوق کی گولیوں، کے لئے بہت کام آتا ہے۔

۳۹۹۔ سیسے پر ترشوں کا عمل

تجربہ ۳۹۳ ——— سیسے کو طاقتور اور ہلکائے ہوئے ہائیڈروکلورک، نائیٹرک، اور سلفیورک، ترشوں میں ڈال کر دیکھو کہ سرد اور گرم دونوں حالتوں میں اِس پر کیا اثر ہوتا ہے۔

دیکھو سیسا، گرم مُرتکز ہائیڈروکلورک ترشہ میں خفیف سی حد تک قابلِ حل ہے اور اِس کے محلول سے ٹھنڈا ہونے پر، تھوڑی سی سفید قلمیں (لیڈ کلورائیڈ کی) حاصل ہوتی ہیں۔ گرم مُرتکز سلفیورک ترشہ بھی اِس پر آہستہ آہستہ عمل کر لیتا ہے اور ایک سفید سی چیز (لیڈ سلفیٹ) بنا دیتا ہے۔ علاوہ بریں تعامل کے وقت سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس بھی بنتی ہے۔

نائیٹرک (Nitric) ترشہ خواہ مُرتکز ہو خواہ ہلکایا ہوا دونوں صورتوں میں گرم کرنے پر سیسے کو جلد حل کر لیتا ہے اور اگر ٹھنڈا ہو تو آہستہ آہستہ حل کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں سُرخی مائل بھورے رنگ کا دُخان پیدا ہوتا ہے۔ اگر

مرتکز نائیٹرک ترشہ استعمال کیا جائے تو لیڈ نائیٹریٹ (Lead Nitrate) کے علاوہ نائیٹروجن پر آکسائیڈ بنتا ہے - اس لئے سرخی مائل بھورے رنگ کا دخان بہت زیادہ ہوتا ہے - اور اگر نائیٹرک ترشہ ہلکایا ہوا ہو تو زیادہ تر نائیٹرک ترشہ کے ادنیٰ تحویلی حاصل یعنی نائیٹرس آکسائیڈ، آزاد نائیٹروجن، وغیرہ پیدا ہوتے ہیں - اور سرخی مائل بھورے دخان کی مقدار بہت کم ہوتی ہے - محلول کو تبخیر کے بعد ٹھنڈا کرنے پر لیڈ نائیٹریٹ (Lead Nitrate) کی سفید قلمیں بن جاتی ہیں -

۴۰۰ - سیسے کے آکسائیڈز[۱]

تجربہ ۸ میں ہم نے اس بات کی تحقیقات کی تھی کہ سیسے کو ہوا میں گرم کرنے سے کیا ہوتا ہے - اور آخر میں ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ ایک زرد رنگ ٹھوس بن جاتا ہے - یہ ٹھوس لیڈ مانا کسائیڈ (Lead monoxide) PbO ہے :-



$$2Pb + O_2 = 2PbO$$


سرخ حرارت پر پہنچ کر لیڈ مانا کسائیڈ (Lead monoxide) پگھل جاتا ہے اور سرخ مایع پیدا کرتا ہے جو ٹھنڈا ہونے پر زرد رنگ کا پرتدار ٹھوس بن جاتا ہے - اس شکل میں اسے مردار سنگ یا مردہ سنگ یا مرتک

[۱] "ز" جمع کی علامت ہے -

کہتے ہیں۔


لیڈ مانآکسائیڈ (Lead monoxide) پانی میں بہت کم حل ہوتا ہے اور اس کے حل ہونے سے جو محلول بنتا ہے اُس میں خفیف سے قلوی خواص پائے جاتے ہیں۔

لیڈ مانآکسائیڈ کو ہوا کی رَو میں رکھ کر چوبیس گھنٹوں تک سُرخ حرارت پر رکھا جائے تو وہ آکسیجن کے ساتھ ترکیب کھا کر سیسے کے ایک اور آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اِس آکسائیڈ کو سینڈور کہتے ہیں۔ اِسے ضابطہ Pb_3O_4 سے تعبیر کیا جاتا ہے :-



$$6PbO + O_2 = 2Pb_3O_4$$

سینڈور سُرخ قلمدار سفوف ہے جو گرم کرنے پر سیاہ ہو جاتا ہے اور تحلیل ہو کر سیسے کے زرد آکسائیڈ اور آکسیجن میں بٹ جاتا ہے :-




$$2Pb_3O_4 = 6PbO + O_2$$

سینڈور پانی میں ناقابلِ حل ہے۔

۱۰۴۔ سیسے کے آکسائیڈز پر نائیٹرک ترشہ کا عمل

تجربہ ۱۱۳ میں تم دیکھ چکے ہو کہ مُردہ سنگ ہلکائے ہوئے نائیٹرک (Nitric) ترشہ میں حل ہو جاتا ہے اور لیڈ نائیٹریٹ (Lead Nitrate) کی

سفید سفید قلمیں بنا دیتا ہے - تعامل کی تعبیر حسبِ ذیل ہے :-




$$PbO + 2HNO_3 = Pb(NO_3)_2 + 2H_2O.$$

اب آؤ یہ دیکھیں کہ نائیٹرک ترشہ' سینڈور پر کیا عمل کرتا ہے -

تجربہ ۳۹۴ ———— تھوڑے سے ہلکائے ہوئے نائیٹرک ترشہ' کو پیالی میں ڈال کر ذرا سا گرم کرو - پھر اُس میں چند گرام سینڈور ڈال کر ہلاؤ - دیکھو سفوف کا سُرخ رنگ بھورا ہوتا جاتا ہے - جب اِس تغیر کی تکمیل ہو جائے تو پیالی کے مافیہ کو تقطیر کرو - اور مقطّر کو تبخیر کر لینے کے بعد ٹھنڈا ہونے دو - ٹھنڈا ہونے پر سفید قلمیں بننے لگینگی - تقطیری کاغذ پر جو بھورا سا ثُفل رہ گیا ہے اُسے تنور میں رکھ کر خشک کر لو اور دیکھو اِس بھورے سفوف پر حرارت کیا عمل کرتی ہے -


یہ بھورے رنگ کا سفوف سیسے اور آکسیجن کا تیسرا مرکب یعنی لیڈ پرآکسائیڈ (Lead peroxide) PbO_2 ہے - اور قلمیں جو حاصل ہوئی ہیں وہ لیڈ نائیٹریٹ کی قلمیں ہیں -

سیسے اور نائیٹرک ترشہ کے تعامل کی تعبیر حسبِ ذیل ہے :-


$$Pb_3O_4 + 4HNO_3 = 2Pb(NO_3)_2 + PbO_2 + 2H_2O.$$

اِس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ سینڈور اِس طرح عمل کرتا ہے کہ گویا لیڈ مانا آکسائیڈ (۲ سالمے) اور لیڈ پر آکسائیڈ (۱ سالمہ) کا مرکب ہے۔

جب لیڈ پر آکسائیڈ (Lead peroxide) کو گرم کیا جاتا ہے تو اِس سے آکسیجن نکلتی ہے اور جو ثُفل رہ جاتا ہے وہ لیڈ مانا آکسائیڈ (Lead monoxide) پر مشتمل ہوتا ہے :—


$$2PbO_2 = 2PbO + O_2$$

لیڈ پر آکسائیڈ پانی میں ناقابلِ حل ہے۔


۴۰۳۔ سیسے کے آکسائیڈز[1] پر ہائیڈروکلورک ترشہ کا عمل

تجربہ ۳۹۵ —— تھوڑے سے مُردہ سنگ کو تیز ہائیڈروکلورک (Hydrochloric) ترشہ میں ڈال کر جوش دو۔ مُردہ سنگ حل ہو جائیگا۔ اور جب محلول ٹھنڈا ہوگا تو اُس سے سفید قلمیں پیدا ہونگی۔ اب اُوپر اُوپر کے مایع کو نتھار کر کسی دُوسرے برتن میں کر لو اور قلموں پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ دیکھو قلمیں حل نہیں ہوتیں۔ اب پانی کو جوش دو۔ دیکھو جب پانی جوش کھاتا ہے تو

[1] "ز" جمع کی علامت ہے۔

اِن قلموں کو حل کرلیتا ہے۔ لیکن جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اُس میں پھر قلمیں بن جاتی ہیں۔


یہ لیڈ کلورائیڈ (Lead Chloride) کی قلمیں ہیں۔ یہ نمک ٹھنڈے پانی میں بہت کم حل ہوتا ہے اور گرم پانی میں جلد حل ہو جاتا ہے:-



$$PbO + 2HCl = PbCl_2 + H_2O$$

گرم مُرتکز ہائیڈروکلورک تُرشہ اور سینڈور کے تعامل کی بحث تجربہ ۱۷۵ میں گزر چکی ہے۔ سینڈور بھی گرم مُرتکز ہائیڈروکلورک تُرشہ میں حل ہو جاتا ہے۔ حل ہونے کے وقت کلورین نکلتی ہے اور لیڈ کلورائیڈ بنتا ہے۔

لیڈ پر آکسائیڈ (Lead peroxide) بھی گرم مُرتکز ہائیڈروکلورک تُرشہ کے ساتھ اِسی طرح سلوک کرتا ہے۔ تغیر کی تعبیر حسبِ ذیل ہے:-




$$PbO_2 + 4HCl = PbCl_2 + Cl_2 + 2H_2O.$$

۴۰۳۔ سیسے کے آکسائیڈز پر سلفیورک تُرشہ کا عمل


تجربہ ۳۹۶ ——— اب اِس بات کا امتحان کرو کہ سیسے کے اِن تین آکسائیڈز (Oxides) پر گرم مُرتکز سلفیورک (Sulphuric) تُرشہ کیا عمل کرتا ہے۔

تینوں آکسائیڈز (Oxides) سفید ناقابلِ حل سفوف یعنی لیڈ سلفیٹ (Lead Sulphate) میں تبدیل ہو جاتے


ہیں - اور سینڈور اور لیڈ پر آکسائیڈ (Lead peroxide) کے تعامل سے آکسیجن بھی پیدا ہوتی ہے :-



$$PbO + H_2SO_4 = PbSO_4 + H_2O.$$



$$2Pb_3O_4 + 6H_2SO_4 = 6PbSO_4 + 6H_2O + O_2.$$



$$2PbO_2 + 2H_2SO_4 = 2PbSO_4 + 2H_2O + O_2.$$

سیسے کے آکسائیڈز (Oxides) کے ساتھ ہلکائے ہوئے ہائیڈروکلورک اور سلفیورک ترشوں کا تعامل ہلکائے ہوئے نائیٹرک ترشہ کے تعامل کا مشابہ ہے - چنانچہ لیڈ مانآکسائیڈ (Lead monoxide) نمک میں تبدیل ہو جاتا ہے - پرآکسائیڈ (Peroxide) پر کوئی اثر نہیں ہوتا - اور سینڈور پرآکسائیڈ (Peroxide) دیتا ہے اور ساتھ ہی نمک بھی بنا دیتا ہے جو مانآکسائیڈ (Monoxide) کا متجاوب ہے - لیکن یہ تغیرات اتنے جلد پیدا نہیں ہوتے جتنے جلد نائیٹرک ترشہ کے عمل سے پیدا ہوتے ہیں - اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائیڈروکلورک اور سلفیورک ترشوں کے عمل سے جو نمک بنتے ہیں وہ ناقابل حل ہیں - اس لئے آکسائیڈ پر ان کی تہ جم جاتی ہے اور وہ تعامل کو سست کر دیتی ہے -

تانبا

۴۰۴۔ تانبے کے خواص ——— تانبا ایک ایسا دھاتی عنصر ہے جو منعکس روشنی میں سُرخ نظر آتا ہے۔ لیکن اِس کی نہایت باریک تختیوں میں سے جو روشنی گزرتی ہے وہ سبز ہوتی ہے۔ اِس کی کثافتِ اضافی تقریباً ۹ ہے۔ یہ دھات بہت کڑی اور بہت متورّق ہے۔ اور برق و حرارت کے لئے دُوسرے نمبر کی بہترین مُوصل دھات ہے۔ اِسی خاصیت کی وجہ سے اِس سے برقی طنابیں بنائی جاتی ہیں۔

تانبا ۱۰۸۰ ؁ پر پگھلتا ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ اِس دھات کا پگھلانا کچھ آسان نہیں۔ لیکن اِس کا باریک تار یا باریک پترا بنسنی شُعلہ کے گرم ترین حِصّہ میں بخوبی پگھل سکتا ہے۔

معمولی تپشوں پر خشک ہوا اِس دھات پر کوئی عمل نہیں کرتی۔ لیکن اگر ہوا میں رطوبت اور کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود ہوں تو اِس کی سطح پر سبز اساسی کاربونیٹ (Carbonate) کی تہ جم جاتی ہے۔

تانبا خانگی استعمال کے برتن، اور برقی مورچے بنانے میں بہت کام آتا ہے۔ برقی ملمع کاری اور برقی طبع کاری


میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

۴۰۵ - تانبے پر ترشوں کا عمل

تم دیکھ چکے ہو کہ نائیٹرک (Nitric) ترشہ ہلکایا ہوا ہو یا مرتکز دونوں صورتوں میں تانبے پر بہت جلد حملہ کرتا ہے - اور نائیٹروجن کے آکسائیڈز (Oxides) اور کاپر نائیٹریٹ (Copper Nitrate) کا آسمانی رنگ محلول بنا دیتا ہے۔
پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ گرم مرتکز سلفیورک (Sulphuric) ترشہ، تانبے پر عمل کر کے سلفر ڈائی آکسائیڈ کاپر سلفیٹ اور کیوپرس سلفائیڈ (Cuprous sulphide) بناتا ہے - اب آؤ اس تحقیقات کو مکمل کریں۔

تجربہ ۳۹۷ - تانبے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ہلکائے سلفیورک ترشہ اور ہلکائے اور مرتکز ہائیڈروکلورک ترشہ میں ڈال کر تعامل کا امتحان کرو۔


دیکھو تینوں صورتوں میں تانبے پر بہت کم اثر ہوتا ہے - تاہم مرتکز ہائیڈروکلورک ترشہ تانبے کو بہت آہستگی کے ساتھ حل کر لیتا ہے - اور ان دونوں کے تعامل سے ہائیڈروجن آزاد ہوتی ہے اور کیوپرس کلورائیڈ (Cuprous chloride) بنتا ہے :-



$$2Cu + 2HCl = Cu_2Cl_2 + H_2.$$

۴۰۶ - کیوپرک آکسائیڈ کی تیاری اور خاصیتیں

——— تانبے کو جب ہوا میں گرم کرتے ہیں تو اُس پر مٹیالا سا سیاہ چھلکا بن جاتا ہے جو آسانی سے اُتر سکتا ہے اور پیسنے سے بآسانی پس جاتا ہے (دیکھو تجربہ ۱۳۶)۔ یہ چیز کیوپرک آکسائیڈ (Cupric oxide) CuO ہے:-



$$2Cu+O_2=2CuO$$


یہ مرکب کاپر نائیٹریٹ (Copper Nitrate) کو گرم کرنے (تجربہ ۱۳۸) سے بھی پیدا ہوتا ہے - اور یہی اِس کی تیاری کا بہترین قاعدہ ہے۔

کیوپرک آکسائیڈ (Cupric oxide) بلند تپشوں پر طاقتور آکسیڈائیزنگ (Oxidising) عامل ہے - اِس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسانی سے دھاتی حالت میں تحویل ہو جاتا ہے مثلاً اگر اِسے' ہائیڈروجن یا کوئلے کی گیس یا کاربن مانا آکسائیڈ (Carbon monoxide) کی' رَو میں رکھ کر گرم کرو تو اِس کی یہ خاصیت بخوبی واضح ہو جائیگی۔

یہ مرکب' نامیاتی چیزوں کی تشریح میں بہت استعمال ہوتا ہے - نامیاتی چیزیں جب اِس مرکب کو چھوتی ہوئی رکھ کر گرم کی جاتی ہیں تو اُن کا کاربن جل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) بن جاتا ہے - اور ہائیڈروجن جل کر پانی کی شکل میں آ جاتی ہے - اور کیوپرک آکسائیڈ (Cupric oxide) خود دھاتی حالت میں تحویل ہو جاتا ہے۔

کیوپرک آکسائیڈ (Cupric oxide) کو جب تیز حرارت


پہنچا کر سُرخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنی آکسیجن کا ایک حصّہ کھو دیتا ہے اور کیوپرس آکسائیڈ (Cuprous oxide) Cu_2O میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیوپرس آکسائیڈ کا رنگ سُرخ ہوتا ہے:-



$$4CuO = 2Cu_2O + O_2$$

۴۰۷۔ کیوپرک آکسائیڈ پر ترشوں کا عمل —


کیوپرک آکسائیڈ (Cupric oxide) پانی میں ناقابلِ حل ہے۔ لیکن جیسا کہ تم تجربہ ۱۱۳ میں دیکھ چکے ہو ہلکائے ہوئے سلفیورک ترشہ میں بہت جلد حل ہو جاتا ہے۔ اور کیوپرک سلفیٹ (Cupric Sulphate) یعنی نیلا توتیا (نیلا تھوتھا) بنا دیتا ہے:-




$$CuO + H_2SO_4 + CuSO_4 + H_2O.$$

تجربہ ۳۹۸ —— اب اِس بات کو تحقیق کرو کہ کیوپرک آکسائیڈ پر ہلکایا ہؤا ہائیڈروکلورک ترشہ اور ہلکایا ہؤا نائیٹرک ترشہ کیا عمل کرتا ہے۔

کیوپرک آکسائیڈ (Cupric oxide) اِن دونوں ترشوں میں نرم نرم آنچ دینے پر جلد حل ہو جاتا ہے اور محلولوں سے کیوپرک کلورائیڈ کی، سبزی مائل نیلی، قلمیں $CuCl_2, 2H_2O$ اور کیوپرک نائیٹریٹ (Cupric Nitrate) کی نیلی نیلی قلمیں $Cu(NO_3)_2, 2H_2O.$ بنتی ہیں:—



$$CuO + 2HCl = CuCl_2 + H_2O.$$



$$CuO + 2HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + H_2O.$$

کاپر سلفیٹ (Copper Sulphate) کی طرح یہ دونوں نمک بھی پانی میں بہت جلد حل ہو جاتے ہیں۔

تجربہ ۳۹۹ ——— کاپر سلفیٹ کے محلول میں تھوڑا کر کے امونیا (Ammonia) کا محلول ملاؤ۔ دیکھو ابتدا میں ہلکے سے نیلے رنگ کا رسوب بنتا ہے جو اور امونیا ڈالنے پر پھر حل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے حل ہونے سے گہرے نیلے رنگ کا محلول بن جاتا ہے۔ یہی تجربہ کیوپرک نائیٹریٹ اور کیوپرک کلورائیڈ پر کرو۔ دیکھو یہاں بھی ویسے ہی نتیجے پیدا ہوتے ہیں۔ اس گہرے نیلے رنگ کے محلول کی پیدائش کیوپرک (Cupric) نمکوں کا خاصہ ہے۔ اس کی پیدائش کے دوران میں جو تغیر وقوع میں آتے ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں اور ابھی کیمیا دانوں کی نگاہ کو ان پر پورا پورا عبور حاصل نہیں ہوا۔

اٹھائیسویں فصل کے متعلق سوالات

۱۔ تانبے اور سیسے کے طبیعی خواص کا مقابلہ کرو۔ اور مختصر طور پر یہ بھی بتاؤ کہ سیسے کے ساتھ پانی کیا سلوک کرتا ہے۔

۲۔ جست اور میگنیسیئم کن کن باتوں میں ایک دوسرے

کے مشابہ ہیں اور کن کن باتوں میں ایک دوسرے کے غیر مشابہ ؟

۳۔ میگنیسیئم کو آکسیجن میں جلانے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اُس کے موٹے موٹے خواص کی توضیح کے لئے تم کون کون سے تجربے کروگے ؟ اِس چیز کا نام اور کیمیائی ضابطہ بتاؤ۔ یہ چیز کن کاموں میں استعمال ہوتی ہے ؟

۴۔ میگنیسیئم کو جب نائیٹروجن میں رکھ کر خوب گرم کیا جاتا ہے تو کیا کیا باتیں مشاہدہ میں آتی ہیں ؟ اِن دونوں عنصروں کے ترکیب کھانے سے جو چیز بنتی ہے اُس کا نام اور اُس کے خواص بیان کرو۔

۵۔ میگنیسیئم آکسائیڈ (Magnesium oxide) سے تم اپسومی نمک کس طرح تیار کروگے ؟ اپسومی نمک کے محلول میں کاوی سوڈے کا محلول ملانے سے کیا نتیجہ پیدا ہوتا ہے ؟ تعامل کو تعبیر کرنے کے لئے مساوات بھی لکھو۔

۶۔ زنک آکسائیڈ (Zinc oxide) کس طرح تیار کیا جاتا ہے ؟ اِس کے خواص کی توضیح کے لئے تم کون کون سے تجربے کروگے ؟ عام طور پر یہ مرکب کہاں استعمال ہوتا ہے ؟

۷۔ سیسے اور معمولی معدنی تُرشوں کے تعامل کی تفصیل بیان کرو۔

۸- مُردہ سنگ اور سینڈور تم کس طرح تیار کروگے؟ اِن مرکبوں پر ہائیڈروکلورک تُرشہ اور نائیٹرک تُرشہ کیا کیا عمل کرتے ہیں؟

۹- تمہیں مُردہ سنگ دے دیا جائے تو اِس سے لیڈ پر آکسائیڈ کس طرح تیار کروگے؟

۱۰- لیڈ پر آکسائیڈ (Lead peroxide) اور سینڈور پر سلفیورک اور ہائیڈروکلورک تُرشے کیا کیا عمل کرتے ہیں؟

۱۱- تانبے سے تم خالص کیوپرک آکسائیڈ (Cupric oxide) تیار کرنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کروگے؟ اِس مرکب کے موٹے موٹے خواص کی توضیح کے لئے تجربے بیان کرو۔



اُنتیسویں فصل

نمکوں کی بناوٹ کے قاعدے


۴۰۸ - جن مختلف قاعدوں سے نمک بنتے ہیں گزشتہ فصلوں میں اُن کی بہت سی مثالیں تمہاری نگاہ سے گزر چکی ہیں - اب ہم اِن قاعدوں کو ایک فصل میں جمع کر دیتے ہیں -

۴۰۹ - پہلا قاعدہ


دھات اور ادھات کا بلا واسطہ ملاپ -

یہ قاعدہ نونجنی ترشوں کے نابیدہ نمک بنانے کے لئے بہت استعمال ہوتا ہے - اِس کی بناء اِس واقعہ پر ہے کہ اکثر دھاتیں نونجنوں کے ساتھ بلاواسطہ ترکیب کھا جاتی ہیں - جب کوئی دھات کسی نونجن کے ساتھ ترکیب کھا کر دو نمک بناتی ہے جن میں سے ایک کی ترکیب میں نونجن کا تناسب دُوسرے کی بہ نسبت زیادہ ہوتا ہے تو

اِس بات کا فیصلہ کہ آیا اعلیٰ نمک بنیگا یا ادنیٰ دھات اور ئونجن کی اضافی کمیتوں پر موقوف ہوتا ہے۔ مثلاً لوہے کے ساتھ کلورین (Chlorine) بہ افراط موجود ہو تو فیرک کلورائیڈ (Ferric chloride $FeCl_3$ بنتا ہے اور اگر لوہا بہ افراط ہو تو فیرس کلورائیڈ (Ferrous chloride $FeCl_2$ پیدا ہوتا ہے:۔




$$2Fe + 3Cl_2 = 2FeCl_3$$




$$Fe + Cl_2 = FeCl_2.$$

اِسی طرح جب قلعی کے ساتھ کلورین بہ افراط ہوتی ہے تو سٹینک کلورائیڈ (Stannic chloride $SnCl_4$ بنتا ہے اور جب کلورین کے مقابلہ میں دھات بہ افراط ہوتی ہے تو سٹینس کلورائیڈ (Stannous chloride $SnCl_2$ پیدا ہوتا ہے:۔




$$Sn + 2Cl_2 = SnCl_4$$




$$Sn + Cl_2 = SnCl_2$$

پارے اور آئیوڈین (Iodine) کا تعامل اِسی طرح کی ایک اور مثال ہے:۔



$$2Hg + 2I_2 = 2HgI_2$$



$$2Hg + I_2 = Hg_2I_2$$

بہت سے سلفائیڈز (Sulphides) بھی گندک کے ساتھ دھاتوں کے بالواسطہ ترکیب کھانے سے بن سکتے ہیں

(دیکھو تجربہ ۱۱۷ و ۲۷۶)۔

۱۰۱۴۔ دوسرا قاعدہ

دھاتوں اور ترشوں کا تعامل

جب ترشوں اور دھاتوں میں تعامل ہوتا ہے تو تعامل کا ایک نتیجہ متعامل دھات کا نمک ہوتا ہے۔ بعض دھاتوں اور ترشوں کے تعامل سے نمک کے علاوہ صرف ہائیڈروجن پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہلکایا ہوا ہائیڈروکلورک ترشہ یا ہلکایا ہوا سلفیورک (Sulphuric) ترشہ جب میگنیسیم، جست، یا لوہے، کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بعض حالتیں وہ بھی ہیں جن میں تعامل پیچیدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ تانبے اور مُرتکز نائیٹرک (Nitric) ترشہ یا مُرتکز سلفیورک ترشہ کے تعامل کی یہی حالت ہے۔ گزشتہ فصلوں میں اِس قسم کی اور بھی کئی مثالیں تمہاری نگاہ سے گزر چکی ہیں۔

جو دھاتیں ایک سے زیادہ تولنجی نمک بناتی ہیں جب وہ کسی تولنجی ترشہ کے ساتھ تعامل کرتی ہیں تو ہر حال میں اُن کا ادنیٰ نمک ہی بنتا ہے۔ مثلاً لوہے اور ہائیڈروکلورک ترشہ کے تعامل سے فیرس کلورائیڈ (Ferrous chloride) $FeCl_2$ پیدا ہوتا ہے۔ قلعی اور ہائیڈروکلورک ترشہ کے تعامل سے سٹینس کلورائیڈ (Stannous chloride) $SnCl_2$ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ صورت عین حسبِ توقع ہے۔ کیونکہ ان

چیزوں کے تعامل کا ایک نتیجہ ہائیڈروجن کی پیدائش ہے اور ہائیڈروجن اپنی زائیدگی کی حالت میں طاقتور محوّل ہے۔ پھر اِس سے ظاہر ہے کہ تعامل میں اگر اعلیٰ نمک کا کوئی شائبہ پیدا ہوگا تو ہائیڈروجن اُسے فوراً ادنیٰ نمک میں تحویل کر دیگی۔

جب کوئی طاقتور آکسیڈائیزنگ (Oxidising) ترشہ کسی دھات کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو ہائیڈروجن پیدا نہیں ہوتی۔ اِس کی دو توجیہیں ہوسکتی ہیں۔

(ا) ہائیڈروجن اگر پیدا ہوتی ہے تو ترشہ اُسے پیدا ہونے کے ساتھ ہی آکسیڈائیز (Oxidise) کر دیتا ہے۔

(ب) تعامل کے پہلے درجہ میں تُرشہ دھات کو آکسیڈائیز (Oxidise) کر دیتا ہے۔ اور خود ادنیٰ حالت میں تحویل ہو جاتا ہے۔ پھر دُوسرے درجہ میں دھات کے آکسائیڈ اور تُرشہ کے تعامل سے نمک بنتا ہے۔

آکسیڈائیزنگ (Oxidising) تُرشہ کے تعامل سے کسی دھات کے ادنیٰ یا اعلیٰ نمک کا پیدا ہونا دھات اور تُرشہ کی اضافی کمیتوں پر موقوف ہے۔ اِس مسئلہ کی توضیح ذیل کے تجربوں سے بخوبی ہو سکتی ہے۔

تجربہ ۱۰۰۰۴ ـــــ پارے کی ذراسی مقدار کو بہت سے نائیٹرک (Nitric) تُرشہ میں ڈال کر اِتنی دیر تک نرم نرم آنچ دو کہ پارا سب کا سب حل ہو جائے۔

اِس کے بعد حاصل شدہ محلول میں ہائیڈروکلورک ترشہ مِلاؤ۔ دیکھو اِس میں کوئی رسوب پیدا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ اِس بات کی دلیل ہے کہ محلول میں مرکیورس نائٹریٹ (Mercurous nitrate) موجود نہیں۔ سب کا سب پارا مرکیورک نائیٹریٹ (Mercuric nitrate) میں تبدیل ہو گیا ہے۔

تجربہ ۴۰۱ ——— اب تھوڑا سا پارا لے کر اُس سے نصف حجم کے ہلکائے ہوئے نائیٹرک ترشہ میں ڈالو اور کچھ دیر تک اِسی حالت میں رہنے دو۔ پھر اُوپر اُوپر کا مایع نتھار کر کسی اَور برتن میں کر لو اور پارے والے برتن میں ہائیڈروکلورک ترشہ ڈالو۔ ہائیڈروکلورک ترشہ (Hydrochloric) کے پڑتے ہی سفید رنگ کا رسوب بن جائیگا۔ یہ واقعہ مرکیورس نائیٹریٹ (Mercurous nitrate) کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ نائیٹرک ترشہ کے مقابلہ میں اگر پارا بہ افراط ہو تو مرکیورس نائیٹریٹ (Mercurous nitrate) بنتا ہے۔

تو بعض ترشوں کے نمک، دھات کے ساتھ گیسی ترشہ یا اُس کے آبی محلول کے تعامل کرنے سے بن سکتے ہیں اگر نابیدہ نمک درکار ہو تو اکثر حالتوں میں ترشہ کو گیسی حالت میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ

جب تُرشہ کا آبی محلول استعمال کیا جاتا ہے تو نمک کو نابیدہ کرنے کے لئے تیز حرارت کی ضرورت پڑتی ہے اور اِس صورت میں نمک اور پانی میں تعامل ہو کر لونجی تُرشہ اور دھات کا آکسائیڈ بن جاتے ہیں۔ مثلاً فیرک کلورائیڈ (Ferric chloride) کا یہی حال ہوتا ہے کہ اِس کے محلول کو تبخیر کر لینے کے بعد جب اِسے حرارت پہنچائی جاتی ہے تو فیرک آکسائیڈ (Ferric oxide) بنتا ہے اور ہائیڈروجن کلورائیڈ پیدا ہوتا ہے:-



$$2FeCl_3 + 3H_2O = Fe_2O_3 + 6HCl.$$

تجارب ۴۰۲ ـــــ تجربہ ۳۸۸ کے قاعدہ سے کچھ فیرک کلورائیڈ (Ferric chloride) تیار کرو۔ پھر محلول کو تبخیر کرو اور حاصل شدہ نمک کو خوب حرارت پہنچاؤ۔ نمک میں سے تُرشئی دُخان (ہائیڈروجن کلورائیڈ) نکلنے لگیگا۔ جب دُخان کا پیدا ہونا بند ہو جائے تو ثفل کو ٹھنڈا ہونے دو۔ پھر اُسے پانی میں حل کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو وہ حل نہیں ہوتا۔ اور فیرک کلورائیڈ (Ferric chloride) تو قابلِ حل ہے۔

۱۱۴۔ تیسرا قاعدہ ـــــ

دھات کا تعامل کسی اَور دھات کے نمک کے ساتھ ـــــ جس دھات کا آکسائیڈ (Oxide) کسی دُوسری دھات کے آکسائیڈ سے زیادہ طاقتور اساس

اور واضح ہونا چاہیئے :۔

(ا) کاوی سوڈے کا محلول۔

(ب) حرارت سے پگھلتا ہوُا کاوی سوڈا۔

۴۔ زِنک سلفیٹ (Zinc sulphate) کے محلول کو پلاٹینَم کے برقیروں کے درمیان رکھ کر جب اُس میں برقی رو گزاری جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ؟ جواب مفصل ہونا چاہیئے۔

۵۔ کاپر سلفیٹ اور سٹینِک کلورائیڈ (Stannic chloride) کے محلولوں کو ایک ہی دَور میں رکھ کر برقی رو گزاری جائے تو آزاد شدہ دھاتوں کے وزنوں میں کیا تعلق ہو گا؟ یہ تعلق کونسے کُلیہ کی توضیح کرتا ہے ؟

۶۔ فیراڈے⁵ کے برق پاشیدگی کے کُلیات بیان کرو۔ اور بتاؤ اِن کُلیات کو تم کس طرح ثابت کرو گے۔

۷۔ برق پاشیدگی سے تانبے کے کیمیائی مُعادِل کی دریافت کا قاعدہ بیان کرو۔

۸۔ برق پاشیدگی کے اصول سے صنعت کے کاموں میں جو فائدے اُٹھائے جاتے ہیں اُن کا مجمل سا حال لکھو۔

۹۔ دوئیلے نمک کیا چیز ہیں ؟ یہ نمک کون سی دو جماعتوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں ؟ اپنے جواب کی توضیح کے لئے مثالیں بیان کرو۔

۵ Faraday

اکتیسویں فصل

کیمیائی حساب

۱۳۱۴- گیسوں کے وزن اور حجم کا تعلق

——— آووگیڈرو کے دعوے کا ایک بدیہی نتیجہ یہ ہے کہ گیس کی کثافت اُس کے وزنِ سالمہ کی متناسب ہوتی ہے۔ گیسوں کے وزن بیان کرنے کے لئے اِس بات کو، بنائے حساب کے طور پر، یاد رکھنا چاہیئے کہ معیاری تپش (۰°م) پر، اور معیاری دباؤ (۷۶ سمر) کے تحت میں، ایک لیٹر ہائیڈروجن کا وزن ۰٫۰۹ گرام ہوتا ہے۔ یا یوں کہو کہ حالاتِ مذکورہ کے ماتحت ۱۱٫۱۱ لیٹر ہائیڈروجن کا وزن ایک گرام ہے۔

پھر اگر اِن ہی حالات کے تحت میں کسی اور گیس

کا وزن تحقیق کرنا ہو تو اس مطابہ کے لئے گیس کے وزنِ سالمہ کا ، ہائیڈروجن کے وزنِ سالمہ سے مقابلہ کرلینا کافی ہے :—

گیس	سالمہ	وزنِ سالمہ
ہائیڈروجن (Hydrogen)	H_2	۲
نائیٹروجن (Nitrogen)	N_2	۲۸
آکسیجن (Oxygen)	O_2	۳۲
کلورین (Chlorine)	Cl_2	۷۱
اوزون (Ozone)	O_3	۴۸
فاسفورس (بخار کی حالت میں) (Phosphorus)	P_4	۱۲۴
آبی بخارات	H_2O	۱۸
ہائیڈروجن کلورائیڈ (Hydrogen chloride)	HCl	۳۶٫۵
کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dixoide)	CO_2	۴۴

گیس	سالمہ	وزنِ سالمہ
نائیٹرک آکسائیڈ (Nitric oxide)	NO	۳۰
سلفر ڈائی آکسائیڈ (Sulphur dioxide)	SO_2	۶۴
ہائیڈروجن سلفائیڈ (Hydrogen sulphide)	H_2S	۳۴
امونیا (Ammonia)	NH_3	۱۷
وغیرہ	وغیرہ	وغیرہ

یہ وزن گیسوں کے اِضافی وزن ہیں - اور اُن کے اوزانِ جواہر سے حاصل ہوئے ہیں۔ اِن وزنوں کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی گیس کے لیتر بھر حجم کا وزن ہائیڈروجن کے لیتر بھر حجم سے کتنے گُنا ہے۔ مثلاً نائیٹروجن (Nitrogen) کا سالمہ ہائیڈروجن کے سالمہ سے ۱۴ گُنا بھاری ہے۔ اِس لئے ایک لیتر نائیٹروجن کا وزن ۰٫۰۹×۱۴ گرام ہونا چاہیئے۔ اِسی طرح ایک لیتر کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) کا وزن ۰٫۰۹ × ۲۲ گرام اور ایک لیتر ہائیڈروجن سلفائیڈ (Hydrogen sulphide) کا وزن ۰٫۰۹ × ۱۷ گرام ہوگا۔

اِن واقعات کو بیان کرنے کا دُوسرا طریقہ، کیمیائی حسابوں کے لئے زیادہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ اور بات وُہی رہتی ہے جو پہلے طریقہ میں ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ ۱۱٫۱۱ لیتر ہائیڈروجن کا وزن ۱ گرام ہے۔ یا اگر وزن کو تعبیر کرنے کے لئے بھی وُہی عدد رکھنا ہو جو وزنِ سالمہ کو تعبیر کرتا ہے تو یوں کہو کہ ۲۲٫۲۲ لیتر ہائیڈروجن کا وزن ۲ گرام ہے۔ اِس شکل میں مسئلہ بالکل عام ہو جاتا ہے۔ اور تمام گیسوں کے لئے ہم ایک خاص اندازِ تعبیر کا استنباط کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی گیس کا وزنِ سالمہ س ہے تو تپش اور دباؤ کی معیاری حالتوں کے ماتحت اُس کے ۲۲٫۲۲ لیتر کا وزن س گرام ہوگا:۔

۲۲٫۲۲ لیتر نائیٹروجن (Nitrogen) کا وزن = ۲۸ گرام

۲۲٫۲۲ لیتر آکسیجن (Oxygen) کا وزن = ۳۲ "

۲۲٫۲۲ لیتر کلورین (Chlorine) کا وزن = ۷۱ "

۲۲٫۲۲ لیتر سلفرڈائی آکسائیڈ (Sulphur dioxide) کا وزن = ۶۴ "

۲۲٫۲۲ لیتر امونیا (Ammonia) کا وزن = ۱۷ "

لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں طریقے تمہاری نگاہ میں رہیں۔ مسائل کی بعض صورتوں میں حساب کے لئے ایک طریقہ زیادہ سہل ثابت ہوتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں دُوسرا طریقہ زیادہ سہولت کا باعث ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی گیس کا

حجم معلوم ہو اور اُس کا وزن معلوم کرنا ہو تو اِس مطلب کے لئے پہلا طریقہ زیادہ مفید ہے۔ یہ مطلب ذیل کی مثال سے واضح ہو جائیگا :—

مثال نمبر ۱ —— ۱۰۰ مکعب سمر کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) اگر °۰ مر اور ۷۶ سمر دباؤ کے ماتحت ہو تو اِس کا وزن کیا ہوگا ؟

۱۰۰۰ مکعب سمر (۱ لیتر) ہائیڈروجن کا وزن = ۰٫۰۹ گرام

" " " کاربن ڈائی آکسائیڈ " = ۰٫۰۹×۲۲ "

= ۱٫۹۸ "

۱۰۰ مکعب سمر کاربن ڈائی آکسائیڈ کا وزن = ۰٫۱۹۸ "

اگر وزن معلوم ہو اور حجم معلوم کرنا ہو تو دوسرے قاعدہ میں زیادہ سہولت رہتی ہے۔

مثال نمبر ۲ —— °۰ مر کی تپش پر اور ۷۶ سمر دباؤ کے تحت میں ۰٫۵ گرام امونیا کا حجم کیا ہوگا ؟

۱۷ گرام امونیا کا حجم = ۲۲٫۲۲ لیتر

۱ گرام امونیا کا حجم = ۱٫۳۰۷ لیتر

لہٰذا ۰٫۵ گرام امونیا کا حجم = ۰٫۶۵۳ لیتر

اکثر حالتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بخارات کی کثافتوں کا، ہوا کی کثافتوں سے، مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اِس لئے یہ بات بھی یاد رہنی چاہیئے کہ ہائیڈروجن کے مقابلہ میں ہوا ۱۴٫۴۳۵ گنا بھاری ہے۔

مثلاً ہوا کے مقابلہ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) کی کثافت ۱٫۵۳ ہے۔

اس لئے ہائیڈروجن کی اضافت سے اس کی کثافت ۱٫۵۳ × ۱۴٫۴۳ یعنی ۲۲٫۱ ہوگی۔ اور یہ مقدار اُس مقدار سے بخوبی مطابقت کھاتی ہے جو اِس گیس کی مسلمہ ترکیب سے مستنبط ہوتی ہے۔

۴۳۲۔ تپش اور دباؤ کے لئے تصحیح —

آؤ پہلے یہ دیکھیں کہ گیس کے حجم پر تپش کے تغیرات کا کیا اثر ہوتا ہے۔ گیس کے کسی معلوم حجم کا وزن دریافت کرنے کے لئے اِس اثر کا جاننا نہایت ضروری ہے۔

آٹھویں فصل میں تم دیکھ چکے ہو کہ تپش کے ایک درجہ مئی بڑھ جانے سے گیسیں اپنے حجم کا $\frac{۱}{۲۷۳}$ پھیل جاتی ہیں۔ یہی مسئلہ دُوسرے لفظوں میں (دفعہ) یوں بیان کیا گیا تھا کہ گیسوں کے حجم اُن کی تپشِ مطلق کے متناسب رہتے ہیں۔ اب چند مثالوں سے تم پر واضح ہو جائیگا کہ مسئلہ کی یہ شکل نہایت مفید ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب مسئلہ کی اِس صورت سے کام لینا ہو تو تپش کو پیمانۂ مطلق میں تحویل کر لینا چاہیئے۔

مثال ۱۔ ——— ۳° م پر کسی گیس کا حجم ایک لیٹر ہو تو ۲۰° م پر اُس کا حجم کیا ہوگا اور ۵۰۰° م پر کیا ہوگا؟

۰°م	=	۲۷۳° مطلق
-۲۰°م	=	۲۵۳° مطلق
اور +۵۰°م	=	۳۲۳° مطلق
لہذا حجمِ مطلوب -۲۰°م پر	=	۱ لیتر × $\frac{۲۵۳}{۲۷۳}$
	=	۹۲۶٫۸ مکعب سمر
اور حجمِ مطلوب +۵۰°م پر	=	۱ لیتر × $\frac{۳۲۳}{۲۷۳}$
	=	۱۱۸۳٫۲ مکعب سمر

مثال ۴ــــــــ ۱۰°م پر کسی گیس کا حجم اگر ۱۵۰ مکعب سمر ہو تو معیاری تپش (یعنی ۰°م) پر اُس کا حجم کیا ہوگا؟

۱۰°م	=	۲۸۳° مطلق
لہذا حجمِ مطلوب ۰°م پر	=	۱۵۰ × $\frac{۲۷۳}{۲۸۳}$
	=	۱۴۴٫۷ مکعب سمر

مثال ۵ــــــــ ۱۵°م پر کسی گیس کا حجم ۲۵۰ مکعب سمر ہو تو -۱۵°م پر اُس کا حجم کیا ہوگا اور ۵۷°م پر کیا ہو جائیگا؟

۱۵°م	=	۲۸۸° مطلق
-۱۵°م	=	۲۵۸° مطلق
+۵۷°م	=	۳۳۰° مطلق
لہذا حجمِ مطلوب -۱۵°م پر	=	۲۵۰ × $\frac{۲۵۸}{۲۸۸}$
		۲۲۴٫۰ مکعب سمر

اور حجمِ مطلوب +۵۷° ھ پر = $250 \times \frac{330}{288}$

= ۲۸۶٫۵

جب تپش کے تغیرات کا اثر معلوم ہو گیا تو آؤ اب دباؤ کے تغیرات کے اثر سے بحث کریں۔ کُلیۂ بائل (دفعہ ۱۱) کے رُو سے گیس کا حجم دباؤ کے ساتھ معکوس تناسب میں رہتا ہے بشرطیکہ تپش مستقل رہے۔

مثال ۶ ـــــــ معیاری دباؤ (۷۶ سمر) کے تحت میں ایک گیس کا حجم ۱٫۵ لیٹر ہے۔ اگر دباؤ ۱۰۰ سمر ہو جائے تو اِس گیس کا حجم کتنا رہ جائیگا؟ اور ۱۰ سمر دباؤ کے تحت میں کتنا ہوگا؟

حجمِ مطلوب ۱۰۰ سمر دباؤ کے تحت میں = $1500 \times \frac{76}{100}$ مکعب سمر

= ۱۱۴۰ مکعب سمر

اور حجمِ مطلوب ۱۰ سمر دباؤ کے تحت میں = $1500 \times \frac{76}{10}$ مکعب سمر

= ۱۱۴۰۰ مکعب سمر

مثال ۷ ـــــــ ۵۰ سمر دباؤ کے تحت میں کسی گیس کا حجم اگر ۲۵۰ مکعب سمر ہو تو ۵ کُراتِ ہوائیہ کے تحت میں اُس کا حجم کتنا رہ جائیگا؟

۵ کُراتِ ہوائیہ = 76×5

= ۳۸۰ مکعب سمر

لہٰذا حجمِ مطلوب ۵ کُراتِ ہوائیہ کے تحت میں = $250 \times \frac{50}{380}$

= ۳۲٫۹ مکعب سمر

اب ہم ایک ایسی مثال درج کرتے ہیں جس میں تپش اور دباؤ دونوں کی رعایت ضروری ہے۔

مثال ۸ ——— ۷۴ سمر دباؤ کے تحت میں ۱۳° م پر کسی گیس کا حجم اگر ۱۹۰ مکعب سمر ہو تو معیاری دباؤ (۷۶ سمر) کے تحت میں معیاری تپش (۰° م) پر اُس کا حجم کیا ہوگا؟ اگر دباؤ ۷۸ سمر اور تپش -۱۳۰° م ہو جائے تو اِس صورت میں حجم کتنا رہ جائیگا؟

۱۳° م = ۲۸۶° مطلق

۰° م = ۲۷۳° مطلق

لہذا حجم ۰° م پر ۷۶ سمر دباؤ کے تحت میں = ۱۹۰ × $\frac{۷۴ \times ۲۷۳}{۷۶ \times ۲۸۶}$ مکعب سمر

= ۱۷۶٫۶ مکعب سمر

اور -۱۳۰° م = ۱۴۳° مطلق

لہذا حجم -۱۳۰° م پر ۷۸ سمر دباؤ کے تحت میں = ۱۹۰ × $\frac{۷۴ \times ۱۴۳}{۷۸ \times ۲۸۶}$ مکعب سمر

= ۹۰٫۱ مکعب سمر

۴۳۳۔ مایعات کے وزن اور حجم کا تعلق

——— مایعات کی کثافتِ اضافی، خالص پانی کی کثافت کے مقابلہ سے معلوم کی جاتی ہے۔ اور اِس مطلب کے لئے پانی عموماً ۱۵° م کی تپش پر رکھا جاتا ہے۔ ذیل کی فہرست پر غور کرو۔ اِس سے تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ پانی کی کثافت مختلف تپشوں پر مختلف ہوتی ہے۔ اِس فہرست میں جو کثافت کی قیمتیں درج کی گئی ہیں وہ ۴° م تپش کے پانی کی کثافت کو اکائی مان کر نکالی گئی ہیں :-

پانی کی کثافتِ اضافی ۰°م پر	=	۰٫۹۹۹۸۷
" " " " ۲°م پر	=	۰٫۹۹۹۹۷
" " " " ۴°م پر	=	۱٫۰۰۰۰۰
" " " " ۱۰°م پر	=	۰٫۹۹۹۷۵
" " " " ۱۵°م پر	=	۰٫۹۹۹۱۶
" " " " ۲۰°م پر	=	۰٫۹۹۸۲۶
" " " " ۲۵°م پر	=	۰٫۹۹۷۱۲

مایعات کی کثافتِ اضافی معلوم کرنے میں سہولت کے لئے پانی عموماً معمولی تپش پر رکھا جاتا ہے۔ اِس لئے ضروری ہے کہ تپش کے ساتھ ساتھ پانی کی کثافت میں جو تغیرات ہوتے ہیں وہ طالبِ علم کی نگاہ میں رہیں۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی مایع کی کثافتِ اضافی ۱٫۸ ہے تو اِس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مایعِ مذکور' پانی کے مقابلہ میں' ۱٫۸ گُنا بھاری ہے۔ اور چونکہ ۴°م سے ۱ مکعب سمر پانی کا وزن ۱ گرام ہے اِس لئے ۱ مکعب سمر مایعِ مذکور کا وزن ۱٫۸ گرام ہونا چاہیئے۔

ذیل کی مثالوں سے تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ کیمیائی مسائل میں مایعات کی کثافتِ اضافی سے کس طرح کام لینا پڑتا ہے۔

مثال ۹ ــــــ سلفیورک (Sulphuric)
تُرشہ کی کثافتِ اضافی اگر ۱٫۸۴ ہو تو اُس کے ۱۰۰ مکعب سمر

کا وزن کیا ہوگا؟

۱۰۰ مکعب سمر پانی کا وزن = ۱۰۰ گرام

لہٰذا کثافتِ مذکور کے ۱۰۰ مکعب سمر سلفیورک تُرشہ کا وزن = ۱۰۰×۸۴ء۱ گرام

= ۱۸۴ گرام

مثال ۱۰ ——— اگر ۱۱۲ء۱ کثافتِ اضافی کے ہائیڈروکلورک (Hydrochloric) تُرشہ میں وزناً ۲۱ فی صدی ہائیڈروجن کلورائیڈ (Hydrogen chloride) ہو تو ۱۰ مکعب سمر تُرشۂ مذکور میں کتنے حجم کا ہائیڈروجن کلورائیڈ ہوگا؟

مثال ۹ میں جو قاعدہ استعمال کیا گیا ہے اُس کے رُو سے ۱۰ مکعب سمر ہائیڈروکلورک (Hydrochloric) تُرشہ کا وزن ۱۲ء۱۱ گرام ہونا چاہیئے۔

لہٰذا ۱۰ مکعب سمر ہائیڈروکلورک تُرشہ میں ہائیڈروجن کلورائیڈ کا وزن

= $\frac{۲۱ \times ۱۱٫۱۲}{۱۰۰}$ گرام

= ۲٫۳۳۵۲ گرام

یہ معلوم ہے کہ

۳۶٫۵ گرام HCl کا حجم = ۲۲٫۲۲ لیتر

لہٰذا ۲٫۳۳۵۲ گرام HCl کا حجم = $\frac{۲٫۳۳۵۲ \times ۲۲٫۲۲}{۳۶٫۵}$ لیتر

= ۱٫۴۲۱ لیتر

۴۳۴۔ ٹھوس اجسام کے وزن اور حجم کا تعلق

——— مایعات کی طرح، ٹھوس جسموں کے

وزن اور حجم کا تعلق بیان کرنے کے لئے بھی پانی ہی کی کثافت کو اِکائی مان لیا گیا ہے۔ مثلاً ہیرا، پانی سے ۳٫۵ گُنا بھاری ہے۔ اور اِسی مفہوم کو ہم یوں ادا کرتے ہیں کہ ہیرے کی کثافتِ اضافی ۳٫۵ ہے۔ اِسی طرح

پارے کی کثافتِ اضافی = ۱۳٫۶

گریفائیٹ (Graphite) کی کثافتِ اضافی = ۲٫۲

اِس لئے

۱ مکعب سمر ہیرے کا وزن = ۳٫۵ گرام

۱ مکعب سمر پارے کا وزن = ۱۳٫۶ گرام

۱ مکعب سمر گریفائیٹ کا وزن = ۲٫۲ گرام

لیکن کیمیائی حساب میں اِس تعلق کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے۔

۴۳۵- کسی چیز کی فی صدی ترکیب کی تخمین

کسی چیز کی کیمیائی ترکیب جب علامات سے تعبیر کی جاتی ہے تو اُس کے عناصرِ ترکیبی کا تناسب اُن کے اوزانِ جواہر سے مشخص ہوتا ہے۔ مثلاً:—

HCl اُس مرکب پر دلالت کرتا ہے جو وزناً ۱ حصّہ ہائیڈروجن (Hydrogen) کے ساتھ ۳۵٫۵ حصہ کلورین (Chlorine) کے ترکیب کھانے سے پیدا ہوتا ہے۔

H_2O اُس مرکب پر دلالت کرتا ہے جو وزناً ۲ حصّہ ہائیڈروجن کے ساتھ ۱۶ حصّہ آکسیجن کے ترکیب کھانے سے

پیدا ہوتا ہے۔

CO_2 اُس مرکب پر دلالت کرتا ہے جو وزناً ۱۲ حصّہ کاربن کے ساتھ ۳۲ (یعنی ۱۶ × ۲) حصّہ آکسیجن کے ترکیب کھانے سے پیدا ہوتا ہے۔

P_2O_5 اُس مرکب پر دلالت کرتا ہے جو وزناً ۶۲، (یعنی ۳۱ × ۲) حصّہ فاسفورس (Phosphorus) کے ساتھ ۸۰ (یعنی ۵ × ۱۶) حصّہ آکسیجن کے ترکیب کھانے سے پیدا ہوتا ہے۔

H_3PO_4 اُس مرکب پر دلالت کرتا ہے جو وزناً ۳ حصّہ ہائیڈروجن، ۳۱ حصّہ فاسفورس، اور ۶۴ (یعنی ۱۶ × ۴) حصّہ آکسیجن کے ترکیب کھانے سے پیدا ہوتا ہے۔

دُوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ

وزناً ۳۶٫۵ حصّہ HCl میں ۱ حصّہ H اور ۳۵٫۵ حصّہ Cl

" ۱۸ " H_2O " ۲ " H_2 اور ۱۶ " O

" ۴۴ " CO_2 " ۱۲ " C اور ۳۲ " O

" ۱۴۲ " P_2O_5 " ۶۲ " P اور ۸۰ " O

" ۹۸ " H_3PO_4 " ۳ " H، ۳۱ حصّہ P اور ۶۴ حصّہ O

کسی مرکب کی **فی صدی** ترکیب سے یہ مُراد ہے کہ اِس مرکب کے ۱۰۰ حِصّوں میں اُس کے اجزائے ترکیبی کے اضافی وزن کیا ہیں۔ مثلاً :-

اگر وزناً ۱۸ حصّہ پانی میں ۲ حصّہ ہائیڈروجن (Hydrogen)
اور ۱۶ حصّہ آکسیجن (Oxygen) ہو تو ۱۰۰ حصّہ پانی میں

$$\frac{۲ \times ۱۰۰}{۱۸} = ۱۱٫۱۱$$ حصّہ ہائیڈروجن

اور $$\frac{۱۶ \times ۱۰۰}{۱۸} = ۸۸٫۸۸$$ حصّہ آکسیجن

اور یہی پانی کی فی صدی ترکیب کی تعبیر ہے۔

مثال ۱۱ ـــــــ پوٹاسیئم کلوریٹ (Potassium chlorate) $KClO_3$ کی فی صدی ترکیب معلوم کرو۔

K = ۳۹٫۱
Cl = ۳۵٫۵
O_3 = ۴۸٫۰


۱۲۲٫۶

لہذا

K کی فی صدی مقدار = $\frac{۱۰۰ \times ۳۹٫۱}{۱۲۲٫۶}$ = ۳۱٫۸۹
Cl کی فی صدی مقدار = $\frac{۱۰۰ \times ۳۵٫۵}{۱۲۲٫۶}$ = ۲۸٫۹۵
O کی فی صدی مقدار = $\frac{۱۰۰ \times ۴۸}{۱۲۲٫۶}$ = ۳۹٫۱۶

۱۰۰٫۰۰

مثال ۱۲ ـــــــ $FeSO_4,7H_2O$ میں قلماؤ کے پانی کی فی صدی مقدار معلوم کرو۔


Fe = ۵۶
S = ۳۲
O_4 = ۶۴
$7H_2O$ = ۱۲۶

۲۷۸

یعنی ۲۷۸ حصہ $FeSO_4,7H_2O$ میں ۱۲۶ حصہ پانی ہے۔

لہذا پانی کی فی صدی مقدار = $\frac{۱۰۰ \times ۱۲۶}{۲۷۸}$

= ۴۵،۳۲

۴۳۶ - مرکب کے کیمیائی ضابطہ کی تشخیص

دفعہ ۴۳۵ میں جو کچھ بیان ہوا ہے عملی کیمیا میں اکثر اِس کے عکس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی مرکب کی تشریح کے نتائج سے اُس کا ضابطہ مشخص کرنا ہوتا ہے۔

فرض کرو کہ تین عناصر ا، ب، اور ج کے کسی مرکب میں، عنصر ا کی مقدار س فی صدی، عنصر ب کی مقدار ص فی صدی، اور عنصر ج کی مقدار ط فی صدی ہے۔ یہ بھی فرض کرلو کہ ا لا ب ما ج ہا مرکب مذکور کا ضابطہ ہے جس میں لا، ما، ہا عناصرِ مذکورہ کے جوہروں کی اضافی تعداد کو تعبیر کرتے ہیں۔

اب اگر

ا = عنصر ا کا وزنِ جوہر

ب = عنصر ب کا وزنِ جوہر

ج = عنصر ج کا وزنِ جوہر

تو ظاہر ہے کہ مرکب مذکور کی ترکیب میں وزناً :-

عنصر ا = ا لا

عنصر ب = ب ما

عنصر ج = ج ہا

لیکن مرکب مذکور کی فی صدی ترکیب اِس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ وزن س : ص : ط کے تناسب میں آئیں۔

لہذا

ا لا : ب ما : ج ہا :: س : ص : ط

یا لا : ما : ہا :: س/ا : ص/ب : ط/ج

اِس سے ظاہر ہے کہ ہر عنصر کی فی صدی مقدار کو اگر اُس کے وزنِ جوہر پر تقسیم کر دیا جائے اور اِس طرح جو کچھ حاصل ہو اُسے سادہ ترین شکل میں تحویل کر لیا جائے تو نسبت لا : ما : ہا اپنی سادہ ترین شکل میں آ جائیگی۔

مثلاً :-

مثال ۱۳ع ـــــــ فرض کرو کہ تشریح سے کسی مرکب کی فی صدی ترکیب حسبِ ذیل نکلتی ہے :-

گندک	=	۲۳٫۷ فی صدی
آکسیجن	=	۲۳٫۷ فی صدی
کلورین	=	۵۲٫۶ فی صدی
		۱۰۰٫۰

ہر عنصر کی فی صدی مقدار کو اُس کے وزنِ جوہر پر تقسیم کرنے سے :-

S = ۳۲ لہذا $\frac{۲۳٫۷}{۳۲}$ = ۰٫۷۴

O = ۱۶ لہذا $\frac{۲۳٫۷}{۱۶}$ = ۱٫۴۸

Cl = ۳۵٫۵ لہذا $\frac{۵۲٫۶}{۳۵٫۵}$ = ۱٫۴۸

اب اِن حاصل شدہ اعداد کو اِن کے عادِ اعظم پر تقسیم کر دو تو ہر عنصر کے جوہروں کی اضافی تعداد، سالم اعداد کی شکل میں آ جائیگی - یہ ظاہر ہے کہ اعدادِ مذکورہ کا عادِ اعظم ۰٫۷۴ ہے -

لہذا S کے جوہروں کی اضافی تعداد = $\frac{۰٫۷۴}{۰٫۷۴}$ = ۱

O کے جوہروں کی اضافی تعداد = $\frac{۱٫۴۸}{۰٫۷۴}$ = ۲

Cl کے جوہروں کی اضافی تعداد $\frac{۱٫۴۸}{۰٫۷۴}$ = ۲

بناء بریں مرکب مذکور کا سادہ ترین ضابطہ حسبِ ذیل ہونا چاہیئے :-



SO_2Cl_2 یعنی $S_1O_2Cl_2$

یہ امتحانی ضابطہ ہے جو کُلیتہً نتائجِ تشریح پر

مبنی ہے۔ استدلال کی نوعیت سے ظاہر ہے کہ اس سے عناصرِ ترکیبی کے جوہروں کی صرف اِضافی تعداد معلوم ہوتی ہے۔ اور اِس بات کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ مرکب کے سالمہ میں عناصرِ ترکیبی کے جوہروں کی واقعی تعداد کیا ہے۔ چنانچہ ضابطہ کو اگر $S_2O_2Cl_4$ یا $S_3O_6Cl_6$ یا ایسا ہی کوئی اَور ضعف، مان لیا جائے تو یہ بھی حسابِ مذکور کے عین مطابق ہے۔ پھر ان میں سے وہ کونسا ضابطہ ہے جو سالمہ میں جوہروں کی واقعی تعداد بتاتا ہے؟ اِس عقدہ کے حل کرنے کے لئے مرکب کے بخارات کی کثافت معلوم کرنا چاہیئے یا اُس کی کیمیائی ترکیب اور خواص کی ماہیت سے بحث کرنا چاہیئے۔ اِن بحثوں سے اِس بات کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ مرکب کا سالمی ضابطہ کیا ہے۔

جو مرکب اِس وقت ہمارے زیرِ بحث ہے اُس کے بخارات کی کثافت ۶۷،۵ ہے۔ اور اِس کے جواب میں وزنِ سالمہ ۶۷،۵ × ۲ یعنی ۱۳۵ ہونا چاہیئے۔

اب :—

SO_2Cl_2 = ۳۲ + ۲ × ۱۶ + ۲ × ۳۵،۵

= ۱۳۵

لہٰذا مرکب مذکور کا سالمی ضابطہ وُہی ہے جو کہ امتحانی ضابطہ ہے یعنی SO_2Cl_2 -

مثال ۱۴ ——— اُس مرکب کا ضابطہ معلوم

کرو جس کی فی صدی ترکیب حسبِ ذیل ہے :—

میگنیسیئم	Mg	=	۹٫۷۶
گندھک	S	=	۱۳٫۰۱
آکسیجن	O	=	۲۶٫۰۱
قلماؤ کا پانی		=	۵۱٫۲۲
			۱۰۰٫۰۰

یہاں بھی طریق عمل وُہی ہے۔ صِرف اِتنا فرق ہے کہ یہاں قلماؤ کے پانی کے وزن کو پانی کے وزنِ سالمہ پر تقسیم کر کے پانی کے سالمات کی تعداد معلوم کرنا ہے:—

$$Mg \quad \frac{۹٫۷۶}{۲۴} = ۰٫۴۰۶$$

$$S \quad \frac{۱۳٫۰۱}{۳۲} = ۰٫۴۰۶$$

$$O \quad \frac{۲۶٫۰۱}{۱۶} = ۱٫۶۲۶$$

$$H_2O \quad \frac{۵۱٫۲۲}{۱۸} = ۲٫۸۴۶$$

اِن اعداد کو عددِ اقل پر تقسیم کرنے سے


$$Mg \quad \frac{۰٫۴۰۶}{۰٫۴۰۶} = ۱$$

$$S \quad \frac{۰٫۴۰۶}{۰٫۴۰۶} = ۱$$

$$O \quad \frac{۱٫۶۲۶}{۰٫۴۰۶} = ۴$$

$$H_2O \quad \frac{۲٫۸۴۶}{۰٫۴۰۶} = ۷$$

لہذا مرکب مذکور کا سادہ ترین ضابطہ :—



$MgSO_4, 7H_2O$


۴۳۷۔ کیمیائی مسائل میں استعمال

اب ہم اُن بنیادی حسابوں سے بحث کر چکے ہیں جو کیمیائی مسائل میں کام آتے ہیں۔ اِس لئے ذیل میں چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ اِن سے معلوم ہو جائیگا کہ جن سوالوں میں کیمیائی تحلیل اور کیمیائی تبادلوں سے بحث ہوتی ہے اُن میں اِن بنیادی حسابوں سے ہم کس طرح کام لے سکتے ہیں۔

مثال ۱۵ ———— ۱۰ مکعب سمؑ ہلکائے ہوئے سلفیورک (Sulphuric) تُرشہ (کثافتِ اضافی ۱۱۵۵ء۱) کو جس میں ۲۱ فی صدی H_2SO_4 ہے عین تعدیل پر لے آنے کے لئے وزناً کتنا کادی سوڈا (NaOH) درکار ہے؟

اِس قسم کے کیمیائی تعاملوں کی بحث میں جہاں وزن اور حجم کو محسوب کرنا ہو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے تعامل کو مساوات کی شکل میں لکھ لیا جائے۔ چنانچہ اِس سوال میں :—

$$2NaOH + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2H_2O.$$



Sodium sulphate
سوڈیم سلفیٹ

یعنی H_2SO_4 کی تعدیل کے لئے 2NaOH درکار ہے۔ اِس سے دونوں چیزوں کے وزنوں کا رشتہ حسبِ ذیل ہوگا :—

$2NaOH$ = ۲ (۱ + ۱۶ + ۲۳)

= ۸۰

اور H_2SO_4 = ۶۴ + ۳۲ + ۲

= ۹۸

یعنی دونوں کے وزنوں کا تناسب ۸۰ : ۹۸ ہے۔

اِس سے ظاہر ہے کہ وزناً ۹۸ حِصّہ سلفیورِک (Sulphuric) تُرشہ کی تعدیل کے لئے ۸۰ حِصّہ کاوی سوڈا (Soda) درکار ہے۔

اب آؤ یہ دیکھیں کہ سلفیورِک (Sulphuric) تُرشہ کا کِتنا وزن ہے جس کی تعدیل منظور ہے :-

۱۰ مکعب سمر ہلکائے سلفیورک تُرشہ (کثافتِ اضافی ۱٫۱۵۵) کا وزن = ۱٫۱۵۵ × ۱۰

= ۱۱٫۵۵ گرام

اِس میں ۲۱ فی صدی H_2SO_4 ہے۔ لہٰذا

H_2SO_4 کا وزن = $\frac{۲۱ \times ۱۱٫۵۵}{۱۰۰}$

= ۲٫۴۲۶ گرام


اور اِس کے لئے کاوی سوڈے کی مقدارِ مطلوب

= $\frac{۸۰ \times ۲٫۴۲۶}{۹۸}$

= ۱٫۹۸ گرام

مثال ۱۶ء ——— ۱۰ گرام مرکیورِک آکسائیڈ (Mercuric oxide) کو گرم کرنے سے کِتنے حجم

کی آکسیجن حاصل ہوتی ہے بحالیکہ یہ گیس، تپش اور دباؤ
کی معیاری حالتوں (۰°م اور ۷۶۰ ملم) میں جمع کی جائے؟
مرکیورک آکسائیڈ (Mercuric oxide) کو گرم کرنے
سے جو تعامل ہوتا ہے اُس کی مساوات حسبِ ذیل ہے:-



$$2HgO = 2Hg + O_2$$

اِس مساوات سے آکسیجن کا وزن معلوم کرو۔ ظاہر
ہے کہ ۴۳۲ گرام مرکیورک آکسائیڈ (Mercuric oxide) سے
۳۲ گرام آکسیجن حاصل ہوتی ہے۔ یعنی وزناً ۲۷ حصہ مرکیورک
آکسائیڈ (Mercuric oxide)، ۲ حصہ آکسیجن دیتا ہے۔ لہذا
۱۰ گرام مرکیورک آکسائیڈ سے حاصل شدہ آکسیجن کا وزن

$$= \frac{۱۰ \times ۲}{۲۷}$$


= ۰٫۷۴ گرام

معیاری تپش اور دباؤ کے تحت میں ۳۲ گرام آکسیجن کا
حجم ۲۲٫۲۲ لیٹر ہوتا ہے۔ لہذا

۰٫۷۴ گرام آکسیجن کا حجم $= \frac{۲۲٫۲۲ \times ۰٫۷۴}{۳۲}$

= ۵۱۴ مکعب سمر

مثال ۱۷ ———— معیاری تپش اور معیاری
دباؤ کے تحت میں ۱ لیٹر سلفر ڈائی آکسائیڈ (Sulphur dioxide) حاصل کرنے کے لئے کتنے وزن کی گندک جلانا
چاہیئے؟



$$S + O_2 = SO_2$$

اِس سوال میں حجم معلوم ہے - اور ہمیں حجم سے وزن پر پہنچنا ہے :—

۲۲٫۴۲ لیٹر SO_2 = ۶۴ گرام

لہذا ۱ لیٹر SO_2 = $\frac{۶۴}{۲۲٫۴۲}$

= ۲٫۸۶۹ گرام

نیز ۶۴ گرام SO_2 میں S = ۳۲ گرام

لہذا ۲٫۸۶۹ گرام SO_2 میں S = $\frac{۲٫۸۶۹ \times ۳۲}{۶۴}$

= ۱٫۴۳۴۵ گرام

اِس سے ظاہر ہے کہ ۱ لیٹر SO_2 حاصل کرنے کے لئے ۱٫۴۳۴۵ گرام گندک درکار ہے۔


اِس قسم کے حساب کو ہم اِس طرح مختصر کر سکتے ہیں کہ مساوات کے رُو سے ۳۲ گرام گندک سے ۶۴ گرام یعنی ۲۲٫۴۲ لیٹر SO_2 حاصل ہوتا ہے۔ اِس لئے $\frac{۳۲}{۲۲٫۴۲}$ گرام گندک سے ۱ لیٹر SO_2 حاصل ہونا چاہیئے۔

ذیل کی مثال میں تپش اور دباؤ بھی شامل ہیں اور یہ دونوں معیاری حالتوں سے مختلف ہیں۔ اِس لیئے یہ مثال ذرا پیچیدہ ہے۔ لیکن حقیقت میں اِس میں کوئی خاص اِشکال نہیں۔ صرف تپش اور دباؤ کے اعتبار سے تصحیح کی ضرورت ہے۔

مثال ۱۸ —— ۲½ لیٹر نائٹرس آکسائیڈ (Nitrous oxide) جمع کیا گیا ہے بحالیکہ تپش ۳۹°م اور دباؤ

۷۴۱ ہمر ہے۔ بتاؤ اِس گیس کے لئے کتنے وزن کا امونیئم نائیٹریٹ (Ammonium nitrate) تحلیل ہؤا ہے۔

سب سے پہلے اُس بے قاعدگی کو دُور کرنا چاہیئے جو تپش اور دباؤ سے پیدا ہوئی ہے۔ اور اِس مطلب کے لئے یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر گیس مذکور معیاری تپش اور معیاری دباؤ کے تحت میں جمع کی جاتی تو اِس کا حجم کیا ہوتا۔ چنانچہ یہ حجم :—



$$\frac{۷۴۱ \times ۲۷۳ \times ۲٫۵}{۷۶۰ \times ۳۱۲} \text{ لیتر} = ۲٫۱۳۳ \text{ لیتر}$$

اب مساوات کی رُو سے :—

$$NH_4NO_3 = N_2O + 2H_2O,$$

Ammonium nitrate — Nitrous Oxide

امونیئم نائیٹریٹ — نائیٹرس آکسائیڈ

یعنی ۸۰ گرام امونیئم نائیٹریٹ (Ammonium nitrate) سے ۴۴ گرام (یا ۲۲٫۲۲ لیتر) نائیٹرس آکسائیڈ (Nitrous oxide) حاصل ہوتا ہے۔ بناء بریں :—

$$\text{تحلیل شدہ امونیئم نائیٹریٹ کی مقدار} = \frac{۲٫۱۳۳ \times ۸۰}{۲۲٫۲۲} \text{ گرام}$$

$$= ۷٫۶۸۱ \text{ گرام}$$

مثال ع۱۹ ——— ایک گرام پانی ۱۰۰° م کی بھاپ میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اِتنا ہی پانی سوڈیئم (Sodium) کی مدد سے تحلیل کیا گیا ہے اور حاصل شدہ ہائیڈروجن (Hydrogen) ۱۳° م کی تپش پر جمع کی گئی ہے۔

دونوں صورتوں میں بارپیما کی بلندی ۷۵۰ مم رہتی ہے۔ بتاؤ بھاپ اور ہائیڈروجن کا کتنا کتنا حجم ہے۔

آؤ پہلے بھاپ کا حجم معلوم کریں۔ یہ چونکہ پانی ہے اس لئے معیاری تپش اور دباؤ کے ماتحت اس کی کثافت اتنی ہونی چاہیئے کہ:—

۲۲٫۲۲ لیٹر کا وزن = ۱۸ گرام


لہٰذا ۱ گرام کا حجم = $\frac{۲۲٫۲۲}{۱۸}$ لیٹر

= ۱٫۲۳۴ لیٹر

۱۰۰°م اور ۷۵۰ مم دباؤ کے ماتحت یہ حجم حسبِ ذیل ہو جائیگا:—

$\frac{۷۶۰ \times ۳۷۳ \times ۱٫۲۳۴}{۷۵۰ \times ۲۷۳}$ لیٹر = ۱٫۷۱ لیٹر

سوال کا دوسرا حصہ حاصل شدہ ہائیڈروجن کے حجم سے متعلق ہے۔ تحلیل کو تعبیر کرنے کے لئے مساوات حسبِ ذیل ہونی چاہیئے:—



$$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ۳۶ گرام پانی سے ۲ گرام ہائیڈروجن حاصل ہوتی ہے۔ اس بناء پر ۱ گرام پانی سے $\frac{۱}{۱۸}$ گرام ہائیڈروجن حاصل ہونی چاہیئے۔

اور معیاری دباؤ اور تپش کے ماتحت $\frac{۱}{۱۸}$ گرام ہائیڈروجن کا حجم

= $\frac{۱۱٫۱۱}{۱۸}$ لیٹر

= ۰٫۶۲ لیٹر

اور یہ حجم ۱۳ْ م اور ۷۵۰ مم دباؤ کے ماتحت

= (۷۶۰ × ۲۸۶ × ۰،۶۲) / (۲۷۳ × ۷۵۰) لیٹر

= ۰،۶۵۸ لیٹر

اب ہم نے اُن تمام اہم عناصر سے بحث کر لی ہے جن سے کیمیائی مسائل کے حل میں عموماً کام پڑتا ہے۔ اِس بحث کو ختم کر لینے کے بعد صِرف اِس بات کی ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ مزید توضیح کے لئے چند مثالوں کا اور اضافہ کر دیا جائے۔

مثال نمبر ۲۰ ـــــــ ۱۰ گرام پارے پر مُرتکز سلفیورک (Sulphuric) تُرشہ بہ افراط ڈال کر دونوں کو ہم نے گرم کیا ہے۔ اور اِن کے تعامل سے جو سلفر ڈائی آکسائیڈ (Sulphur dioxide) پیدا ہوا ہے اُس کو ۱۵ْ م اور ۷۶۵ مم دباؤ کے ماتحت جمع کر لیا ہے۔ بتاؤ اِس گیس کا حجم کیا ہے۔

یہاں بھی حسبِ دستور حساب کی ابتدا تعامل کو مساوات کی شکل میں بیان کرنے سے ہونی چاہیئے:-

$$Hg + 2H_2SO_4 = HgSO_4 + 2H_2O + SO_2$$

Mercuric sulphate

یعنی ۲۰۰ گرام پارے سے حاصل شدہ SO_2 = ۶۴ گرام

یا ۲۰۰ " " " " " = ۲۲،۳۲ لیٹر

لہذا ۱۰ " " " " " = ۱،۱۱۱ لیٹر

یہ حجم معیاری تپش اور دباؤ کے ماتحت ہے۔ ۱۵°م اور ۷۶۵ ملی میٹر دباؤ کے ماتحت یہ حجم حسبِ ذیل ہو جائیگا:—

$$\frac{760 \times 288 \times 1.111}{765 \times 273}$$ لیٹر = ۱٫۱۶۴ لیٹر

مثال ۳۱ ——— ۲۵ مکعب سم مارش (Marsh) گیس (CH_4) کو گیس پیما میں ۵۰۰ مکعب سم ہوا کے ساتھ ملا کر آمیزہ میں دھماکا پیدا کیا گیا ہے۔ اگر تپش اور دباؤ ہر حالت میں ایک حال پر رہیں تو مندرجہ ذیل صورتوں میں گیس کا حجم کیا ہوگا:—

(ا) پیدا شدہ کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) کو نکال لینے سے پہلے۔

(ب) کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کاوی پوٹاش (Potash) میں جذب کر لینے کے بعد۔

یہاں کیمیائی تعامل کی مساوات حسبِ ذیل ہے:۔



$$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$$

۲ حجم　　۴ حجم　　۲ حجم

ہوا کی نائیٹروجن احتراق میں کوئی حصہ نہیں لیتی۔

مساوات سے ظاہر ہے کہ دھماکے سے پہلے اگر ۲ حجم مارش (Marsh) گیس اور ۴ حجم آکسیجن ہو تو اس آمیزہ سے ۲ حجم کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) حاصل ہوتا ہے۔ پانی جتنی فضا گھیرتا ہے وہ قابلِ لحاظ نہیں۔

اس اعتبار سے ۶ حجم گھٹ کر ۲ حجم رہ گئے ہیں اور

کمی بقدر ۴ حجم کے ہے۔
لیکن مارش (Marsh) گیس کا حجم ۲۵ مکعب سمر ہے
اور مارش گیس کو مساوات میں ہم نے ۲ حجموں سے تعبیر کیا ہے۔
اس لئے حجم کی کمی ۵۰ مکعب سمر ہے۔ اور گیسوں کا ۵۲۵ مکعب سمر آمیزہ جو ابتداءً گیس پیما میں تھا وہ گھٹ کر ۴۷۵ مکعب سمر ہو گیا ہے۔
اسی طرح یہ بھی ظاہر ہے کہ حاصل شدہ کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) کا حجم مارش (Marsh) گیس کے اُس حجم کے برابر ہے جس سے یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) پیدا ہؤا ہے۔ اس لئے اس کا حجم بھی ۲۵ مکعب سمر ہونا چاہیئے اور اگر اس کو نکال لیا جائے تو گیس پیما میں ۴۵۰ مکعب سمر گیس رہ جائیگی یعنی دھماکے کے بعد گیس پیما میں گیس کا حجم :—
(ا) CO_2 کو نکال لینے سے پہلے = ۴۷۵ مکعب سمر
(ب) CO_2 کو نکال لینے کے بعد = ۴۵۰ مکعب سمر

مثال ۲۲ ——— ۱۰ مکعب سمر مائع کاربن ڈائی سلفائیڈ (Carbon dioxide) جس کی کثافتِ اضافی ۲٫۶۳ ہے آکسیجن میں جلایا گیا۔ بتاؤ حاصل شدہ گیسوں کا حجم کیا ہوگا۔ بحالیکہ یہ گیسیں معیاری تپش اور دباؤ کے ماتحت ہوں۔

سب سے پہلے کاربن ڈائی سلفائیڈ (Carbon disulphide) کا وزن معلوم کرنا چاہیئے - اِس کی کثافتِ اضافی ۲٫۶۳ ہے اِس لئے اِس کے ۱۰ مکعب سمر کا وزن ۲۶٫۳ گرام ہوگا۔ احتراق کے دَوران میں جو کیمیائی تغیر ہوتا ہے اُس کو تعبیر کرنے کے لئے مساوات حسبِ ذیل ہے :—



$$CS_2 + 3O_2 = CO_2 + 2SO_2$$

یعنی ۷۶ گرام CS_2 سے ۴۴ گرام یا ۲۲٫۳۲ لیتر CO_2 پیدا ہوتا ہے۔
" " " " ۱۲۸ " یا ۴۴٫۶۴ لیتر SO_2 "
بالجملہ " " " " ۶۶٫۹۶ لیتر CO_2 اور SO_2 "
لہذا ۲۶٫۳ " " سے پیدا شدہ CO_2 اور SO_2 کا آمیزہ

= (۲۶٫۳ × ۶۶٫۹۶) / ۷۶ لیتر

= ۲۳٫۰۸ لیتر

مثال ۲۳ ———— ا- ہوا کو حجماً ۷۹ فی صدی نائیٹروجن اور ۲۱ فی صدی آکسیجن کا آمیزہ مان لو۔ اور ہائیڈروجن کی اضافت سے ہوا کی کثافت معلوم کرو۔

ب- یہ بھی معلوم کرو کہ ہوا کی اضافت سے کاربن ڈائی سلفائیڈ (Carbon disulphide) کے بخارات کی کثافت کیا ہے۔

ا- ۷۹ حجم نائیٹروجن کا وزن = ۷۹×۱۴ یعنی ۱۱۰۶ حجم ہائیڈروجن کا وزن
اور ۲۱ حجم آکسیجن کا وزن = ۲۱×۱۶ یعنی ۳۳۶ حجم ہائیڈروجن کا وزن

لہذا ۱۰۰ حجم ہوا کا وزن = ۱۴۴۲ حجم ہائیڈروجن کا وزن

پس ہوا کی کثافت = $\frac{۱۴۴۲}{۱۰۰}$

= ۱۴،۴۲

ب - کاربن ڈائی سلفائیڈ (Carbon disulphide) کا ضابطہ CS_2 ہے۔

لہذا اس کا وزنِ سالمہ = ۱۲ + ۳۲ × ۲

= ۷۶

پس ہائیڈروجن کی اضافت سے کاربن ڈائی سلفائیڈ کی کثافت } = $\frac{۷۶}{۲}$

= ۳۸

اور ہوا کی اضافت سے، کاربن ڈائی سلفائیڈ کی کثافت } = $\frac{۳۸}{۱۴،۴۲}$

= ۲،۶۳۵

اکتیسویں فصل کے متعلق سوالات

ھدایت - مندرجہ ذیل حسابوں میں اُن اوزانِ جواہر سے کام لو جو نویں فصل کے آخر میں دیئے گئے ہیں۔

۱- ایک گیس کا حجم °۰ د پر ۳ لیٹر ہے۔ اگر دباؤ میں تغیر نہ ہو تو کونسی تپش پر اِس گیس کا حجم ۴ لیٹر ہو جائیگا؟

۲- دو گیسوں کا حجم مساوی ہے۔ لیکن ایک گیس

+ ۴۰° ص کی تپش پر ہے اور دوسری گیس - ۲۰° ھ کی تپش پر - ۰° ھ پر ان دونوں گیسوں کے اضافی حجم کیا ہونگے ؟

۳ - ایک گیس کا حجم ۱۲° ھ پر ۱۰۰ مکعب سمر ہے - بتاؤ + ۳۰° م پر ' - ۱۳° ھ پر اور - ۱۳۰° م پر اِس کا حجم کیا ہوگا -

۴ - معیاری دباؤ کے ماتحت ایک گیس کا حجم ۲۰۹ مکعب سمر ہے - اگر دباؤ معیاری دباؤ کا $\frac{1}{10}$ ' $\frac{1}{2}$ ' ۲ ' اور ۵$\frac{1}{4}$ ہو تو اِن حالتوں میں گیس مذکور کا کیا حجم ہوگا ؟

۵ - کسی گیس کا حجم ۷۵۰ ممر دباؤ کے ماتحت $\frac{1}{2}$ لیٹر ہو تو ۸۵۰ ممر دباؤ کے ماتحت اِس کا حجم کیا ہوگا ؟

۶ - ۱۰ سمر طول ' ۵ سمر عرض ' اور ۳٫۵ سمر عمق ' کے ایک مستطیل برتن میں ۱۰۰° م اور ۷۷۰ ممر دباؤ کے ماتحت گیس بھری ہے - معیاری تپش اور دباؤ کے ماتحت اِس گیس کا حجم کیا ہوگا ؟

۷ - گیس پیما میں ایک گیس جمع کی گئی ہے اور معلوم ہوا ہے کہ گیس پیما میں پارے کی سطح ' نیچے رکھے ہوئے برتن میں کے پارے کی سطح سے ' ۲۰۷ ممر بلند ہے - اور اِسی وقت بار پیما کی بلندی ۷۴۵ ممر ہے - بتاؤ یہ گیس کتنے دباؤ کے ماتحت ہے -

۸ - ایک گیس معیاری تپش اور دباؤ کے ماتحت جمع کی گئی ہے - پھر دباؤ دو چند کر دیا گیا ہے - اور تپش بالتدریج یہاں تک بڑھائی گئی ہے کہ گیس کا حجم اُتنا ہو گیا ہے جتنا کہ ابتداء

اور واضح ہونا چاہیئے :-

(ا) کاوی سوڈے کا محلول۔

(ب) حرارت سے پگھلتا ہوُا کاوی سوڈا۔

۴۔ زِنک سلفیٹ (Zinc sulphate) کے محلول کو پلاٹینم کے برقیروں کے درمیان رکھ کر جب اُس میں برقی رَو گزاری جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ؟ جواب مفصل ہونا چاہیئے۔

۵۔ کاپر سلفیٹ اور سٹینِک کلورائیڈ (Stannic chloride) کے محلولوں کو ایک ہی دَور میں رکھ کر برقی رَو گزاری جائے تو آزاد شدہ دھاتوں کے وزنوں میں کیا تعلق ہو گا ؟ یہ تعلق کونسے کُلیہ کی توضیح کرتا ہے ؟

۶۔ فیراڈے[۵] کے برق پاشیدگی کے کُلیات بیان کرو۔ اور بتاؤ اِن کُلیات کو تم کس طرح ثابت کروگے۔

۷۔ برق پاشیدگی سے تانبے کے کیمیائی مُعادِل کی دریافت کا قاعدہ بیان کرو۔

۸۔ برق پاشیدگی کے اصول سے صنعت کے کاموں میں جو فائدے اُٹھائے جاتے ہیں اُن کا مجمل سا حال لکھو۔

۹۔ دوئیلے نمک کیا چیز ہیں ؟ یہ نمک کون سی دو جماعتوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں ؟ اپنے جواب کی توضیح کے لئے مثالیں بیان کرو۔

---

۵ Faraday

اکتیسویں فصل

کیمیائی حساب

۱۳۴۔ گیسوں کے وزن اور حجم کا تعلق

آووگیڈرو کے دعوے کا ایک بدیہی نتیجہ یہ ہے کہ گیس کی کثافت اُس کے وزنِ سالمہ کی متناسب ہوتی ہے۔ گیسوں کے وزن بیان کرنے کے لئے اِس بات کو بنائے حساب کے طور پر یاد رکھنا چاہیئے کہ معیاری تپش (۰°م) پر اور معیاری دباؤ (۷۶ سمر) کے تحت میں، ایک لیٹر ہائیڈروجن کا وزن ۰۰۹ء۰ گرام ہوتا ہے۔ یا یوں کہو کہ حالاتِ مذکورہ کے ماتحت ۱۱ء۱۱ لیتر ہائیڈروجن کا وزن ایک گرام ہے۔
پھر اگر اِن ہی حالات کے تحت میں کسی اور گیس

کا وزن تحقیق کرنا ہو تو اس مطلب کے لئے گیس کے وزنِ سالمہ کا، ہائیڈروجن کے وزنِ سالمہ سے مقابلہ کرلینا کافی ہے :—

گیس	سالمہ	وزنِ سالمہ
ہائیڈروجن (Hydrogen)	H_2	۲
نائیٹروجن (Nitrogen)	N_2	۲۸
آکسیجن (Oxygen)	O_2	۳۲
کلورین (Chlorine)	Cl_2	۷۱
اوزون (Ozone)	O_3	۴۸
فاسفورس (بخار کی حالت میں) (Phosphorus)	P_4	۱۲۴
آبی بخارات	H_2O	۱۸
ہائیڈروجن کلورائیڈ (Hydrogen chloride)	HCl	۳۶٫۵
کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dixoide)	CO_2	۴۴

گیس	سالمہ	وزنِ سالمہ
نائیٹرک آکسائیڈ (Nitric oxide)	NO	۳۰
سلفر ڈائی آکسائیڈ (Sulphur dioxide)	SO_2	۶۴
ہائیڈروجن سلفائیڈ (Hydrogen sulphide)	H_2S	۳۴
امونیا (Ammonia)	NH_3	۱۷
وغیرہ	وغیرہ	وغیرہ

یہ وزن گیسوں کے اضافی وزن ہیں - اور اُن کے اوزانِ جواہر سے حاصل ہوئے ہیں۔ اِن وزنوں کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی گیس کے لیتر بھر حجم کا وزن ہائیڈروجن کے لیتر بھر حجم سے کتنے گُنا ہے۔ مثلاً نائیٹروجن (Nitrogen) کا سالمہ ہائیڈروجن کے سالمہ سے ۱۴ گُنا بھاری ہے۔ اِس لئے ایک لیتر نائیٹروجن کا وزن ۰٫۰۹×۱۴ گرام ہونا چاہیئے۔ اِسی طرح ایک لیتر کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) کا وزن ۰٫۰۹ × ۲۲ گرام اور ایک لیتر ہائیڈروجن سلفائیڈ (Hydrogen sulphide) کا وزن ۰٫۰۹ × ۱۷ گرام ہوگا۔

اِن واقعات کو بیان کرنے کا دُوسرا طریقہ، کیمیائی حسابوں کے لئے زیادہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ اور بات وُہی رہتی ہے جو پہلے طریقہ میں ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ ۱۱،۱۱ لیتر ہائیڈروجن کا وزن ۱ گرام ہے۔ یا اگر وزن کو تعبیر کرنے کے لئے بھی وُہی عدد رکھنا ہو جو وزنِ سالمہ کو تعبیر کرتا ہے تو یوں کہو کہ ۲۲،۲۲ لیتر ہائیڈروجن کا وزن ۲ گرام ہے۔ اِس تشکل میں مسئلہ بالکل عام ہو جاتا ہے۔ اور تمام گیسوں کے لئے ہم ایک خاص اندازِ تعبیر کا استنباط کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی گیس کا وزنِ سالمہ س ہے تو تپش اور دباؤ کی معیاری حالتوں کے ماتحت اُس کے ۲۲،۲۲ لیتر کا وزن س گرام ہوگا:۔

۲۲،۲۲ لیتر نائیٹروجن (Nitrogen) کا وزن = ۲۸ گرام

۲۲،۲۲ لیتر آکسیجن (Oxygen) کا وزن = ۳۲ ″

۲۲،۲۲ لیتر کلورین (Chlorine) کا وزن = ۷۱ ″

۲۲،۲۲ لیتر سلفر ڈائی آکسائیڈ (Sulphur dioxide) کا وزن = ۶۴ ″

۲۲،۲۲ لیتر امونیا (Ammonia) کا وزن = ۱۷ ″

لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں طریقے تمہاری نگاہ میں رہیں۔ مسائل کی بعض صورتوں میں حساب کے لئے ایک طریقہ زیادہ سہل ثابت ہوتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں دُوسرا طریقہ زیادہ سہولت کا باعث ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی گیس کا

حجم معلوم ہو اور اُس کا وزن معلوم کرنا ہو تو اِس مطلب کے لئے پہلا طریقہ زیادہ مفید ہے۔ یہ مطلب ذیل کی مثال سے واضح ہو جائیگا :—

مثال ۱ — ۱۰۰ مکعب سمر کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) اگر °۰ مر اور ۷۶ سمر دباؤ کے ماتحت ہو تو اِس کا وزن کیا ہوگا؟

۱۰۰۰ مکعب سمر (۱ لیتر) ہائیڈروجن کا وزن = ۰٫۰۹ گرام

" " " کاربن ڈائی آکسائیڈ " = ۲۲×۰٫۰۹ "

= ۱٫۹۸ "

۱۰۰ مکعب سمر کاربن ڈائی آکسائیڈ کا وزن = ۰٫۱۹۸ "

اگر وزن معلوم ہو اور حجم معلوم کرنا ہو تو دُوسرے قاعدہ میں زیادہ سہولت رہتی ہے۔

مثال ۲ — °۰ مر کی تپش پر اور ۷۶ سمر دباؤ کے تحت میں ۰٫۵ گرام امونیا کا حجم کیا ہوگا؟

۱۷ گرام امونیا کا حجم = ۲۲٫۲۲ لیتر

۱ گرام امونیا کا حجم = ۱٫۳۰۷ لیتر

لھذا ۰٫۵ گرام امونیا کا حجم = ۰٫۶۵۳ لیتر

اکثر حالتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بخارات کی کثافتوں کا ’ ہوا کی کثافتوں سے ‘ مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اِس لئے یہ بات بھی یاد رہنی چاہیئے کہ ہائیڈروجن کے مقابلہ میں ہوا ۱۴٫۴۳۵ گنا بھاری ہے۔

مثلاً ہوا کے مقابلہ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) کی کثافت ۱٫۵۳ ہے۔
اس لئے ہائیڈروجن کی اضافت سے اس کی کثافت ۱٫۵۳ × ۱۴٫۴۳۵ یعنی ۲۲٫۱ ہوگی۔ اور یہ مقدار اُس مقدار سے بخوبی مطابقت کھاتی ہے جو اس گیس کی مسلمہ ترکیب سے مستنبط ہوتی ہے۔

۴۳۲- تپش اور دباؤ کے لئے تصحیح ———

آؤ پہلے یہ دیکھیں کہ گیس کے حجم پر تپش کے تغیرات کا کیا اثر ہوتا ہے۔ گیس کے کسی معلوم حجم کا وزن دریافت کرنے کے لئے اس اثر کا جاننا نہایت ضروری ہے۔
آٹھویں فصل میں تم دیکھ چکے ہو کہ تپش کے ایک درجہ مئی بڑھ جانے سے گیسیں اپنے حجم کا $\frac{۱}{۲۷۳}$ پھیل جاتی ہیں۔ یہی مسئلہ دوسرے لفظوں میں (دفعہ) یوں بیان کیا گیا تھا کہ گیسوں کے حجم اُن کی تپشِ مطلق کے متناسب رہتے ہیں۔ اب چند مثالوں سے تم پر واضح ہو جائیگا کہ مسئلہ کی یہ شکل نہایت مفید ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب مسئلہ کی اس صورت سے کام لینا ہو تو تپش کو پیمانۂ مطلق میں تحویل کر لینا چاہیئے۔

مثال ۱- ۳ ———— °م پر کسی گیس کا حجم ایک لیتر ہو تو ۲۰° م پر اُس کا حجم کیا ہوگا اور ۵۰۰° م پر کیا ہوگا؟

۰°م = ۲۷۳° مطلق

-۲۰°م = ۲۵۳° مطلق

+۵۰°م = ۳۲۳° مطلق

لہذا حجمِ مطلوب -۲۰°م پر = ا لیتر × $\frac{۲۵۳}{۲۷۳}$

= ۹۲۶٫۸ مکعب سمر

اور حجمِ مطلوب +۵۰°م پر = ا لیتر × $\frac{۳۲۳}{۲۷۳}$

= ۱۱۸۳٫۲ مکعب سمر

مثال ۴ ——— ۱۰°م پر کسی گیس کا حجم ۱۵۰ مکعب سمر ہو تو معیاری تپش (یعنی ۰°م) پر اُس کا حجم کیا ہوگا؟

۱۰°م = ۲۸۳° مطلق

لہذا حجمِ مطلوب ۰°م پر = ۱۵۰ × $\frac{۲۷۳}{۲۸۳}$

= ۱۴۴٫۷ مکعب سمر

مثال ۵ ——— ۱۵°م پر کسی گیس کا حجم ۲۵۰ مکعب سمر ہو تو -۱۵°م پر اُس کا حجم کیا ہوگا اور ۵۷°م پر کیا ہو جائیگا؟

۱۵°م = ۲۸۸° مطلق

-۱۵°م = ۲۵۸° مطلق

+۵۷°م = ۳۳۰° مطلق

لہذا حجمِ مطلوب -۱۵°م پر = ۲۵۰ × $\frac{۲۵۸}{۲۸۸}$

۲۲۴٫۰ مکعب سمر

اور حجمِ مطلوب +۵۷ درجہ پر = $۲۵۰ \times \frac{۳۳۰}{۲۸۸}$

= ۲۸۶٫۵

جب تپش کے تغیرات کا اثر معلوم ہوگیا تو آؤ اب دباؤ کے تغیرات کے اثر سے بحث کریں۔ کُلیۂ بائل (دفعہ ۱۱) کے رُو سے گیس کا حجم دباؤ کے ساتھ معکوس تناسب میں رہتا ہے بشرطیکہ تپش مستقل رہے۔

مثال ۶ ——— معیاری دباؤ (۷۶ سمر) کے تحت میں ایک گیس کا حجم ۱٫۵ لیتر ہے۔ اگر دباؤ ۱۰۰ سمر ہو جائے تو اِس گیس کا حجم کتنا رہ جائیگا؟ اور ۱۰ سمر دباؤ کے تحت میں کتنا ہوگا؟

حجمِ مطلوب ۱۰۰ سمر دباؤ کے تحت میں = $۱۵۰۰ \times \frac{۷۶}{۱۰۰}$ مکعب سمر

= ۱۱۴۰ مکعب سمر

اور حجمِ مطلوب ۱۰ سمر دباؤ کے تحت میں = $۱۵۰۰ \times \frac{۷۶}{۱۰}$ مکعب سمر

= ۱۱۴۰۰ مکعب سمر

مثال ۷ ——— ۵۰ سمر دباؤ کے تحت میں کسی گیس کا حجم اگر ۲۵۰ مکعب سمر ہو تو ۵ کُراتِ ہوائیہ کے تحت میں اُس کا حجم کتنا رہ جائیگا؟

۵ کُراتِ ہوائیہ = ۷۶×۵

= ۳۸۰ مکعب سمر

لہٰذا حجمِ مطلوب ۵ کُراتِ ہوائیہ کے تحت میں = $۲۵۰ \times \frac{۵۰}{۳۸۰}$

= ۳۲٫۹ مکعب سمر

اب ہم ایک ایسی مثال درج کرتے ہیں جس میں تپش اور دباؤ دونوں کی رعایت ضروری ہے۔

مثال ۸ ——— ۷۴ سمر دباؤ کے تحت میں ۱۳° م پر کسی گیس کا حجم اگر ۱۹۰ مکعب سمر ہو تو معیاری دباؤ (۷۶ سمر) کے تحت میں معیاری تپش (۰° م) پر اُس کا حجم کیا ہوگا؟ اگر دباؤ ۷۸ سمر اور تپش -۱۳۰° م ہو جائے تو اِس صورت میں حجم کتنا رہ جائیگا؟

۱۳° م = ۲۸۶° مطلق

۰° م = ۲۷۳° مطلق

لہذا حجم ۰° م پر ۷۶ سمر دباؤ کے تحت میں = $190 \times \frac{۷۴ \times ۲۷۳}{۷۶ \times ۲۸۶}$ مکعب سمر

= ۱۷۶٫۶ مکعب سمر

اور -۱۳۰° م = ۱۴۳° مطلق

لہذا حجم -۱۳۰° م پر ۷۸ سمر دباؤ کے تحت میں = $190 \times \frac{۷۴ \times ۱۴۳}{۷۸ \times ۲۸۶}$ مکعب سمر

= ۹۰٫۱ مکعب سمر

۳۴۳۔ مایعات کے وزن اور حجم کا تعلق

——— مایعات کی کثافتِ اضافی، خالص پانی کی کثافت کے مقابلہ سے معلوم کی جاتی ہے۔ اور اِس مطلب کے لئے پانی عموماً ۱۵° م کی تپش پر رکھا جاتا ہے۔ ذیل کی فہرست پر غور کرو۔ اِس سے تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ پانی کی کثافت مختلف تپشوں پر مختلف ہوتی ہے۔ اِس فہرست میں جو کثافت کی قیمتیں درج کی گئی ہیں وہ ۴° م تپش کے پانی کی کثافت کو اکائی مان کر نکالی گئی ہیں :—

پانی کی کثافتِ اضافی ۰°م پر	=	۰٫۹۹۹۸۷
" " " " ۲°م پر	=	۰٫۹۹۹۹۷
" " " " ۴°م پر	=	۱٫۰۰۰۰۰
" " " " ۱۰°م پر	=	۰٫۹۹۹۷۵
" " " " ۱۵°م پر	=	۰٫۹۹۹۱۶
" " " " ۲۰°م پر	=	۰٫۹۹۸۲۶
" " " " ۲۵°م پر	=	۰٫۹۹۷۱۲

مایعات کی کثافتِ اضافی معلوم کرنے میں سہولت کے لئے پانی عموماً معمولی تپش پر رکھا جاتا ہے۔ اِس لئے ضروری ہے کہ تپش کے ساتھ ساتھ پانی کی کثافت میں جو تغیرات ہوتے ہیں وہ طالبِ علم کی نگاہ میں رہیں۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی مایع کی کثافتِ اضافی ۱٫۸ ہے تو اِس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مایعِ مذکور' پانی کے مقابلہ میں' ۱٫۸ گُنا بھاری ہے۔ اور چونکہ ۴°م کے ۱مکعب سمر پانی کا وزن ۱گرام ہے اِس لئے ۱مکعب سمر مایعِ مذکور کا وزن ۱٫۸ گرام ہونا چاہیئے۔

ذیل کی مثالوں سے تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ کیمیائی مسائل میں مایعات کی کثافتِ اضافی سے کس طرح کام لینا پڑتا ہے۔

مثال ۹ ـــــــ سلفیورک (Sulphuric) تُرشہ کی کثافتِ اضافی اگر ۱٫۸۴ ہو تو اُس کے ۱۰۰ مکعب سمر

کا وزن کیا ہوگا؟

۱۰۰ مکعب سمر پانی کا وزن = ۱۰۰ گرام

لہٰذا کثافتِ مذکور کے ۱۰۰ مکعب سمر سلفیورک تُرشہ کا وزن = ۱۰۰ × ۸۴ء۱ گرام

= ۱۸۴ گرام

مثال ۱۰ ——— اگر ۱۱۲ء۱ کثافتِ اضافی کے ہائیڈرو کلورک (Hydrochloric) تُرشہ میں وزناً ۲۱ فی صدی ہائیڈروجن کلورائیڈ (Hydrogen chloride) ہو تو ۱۰ مکعب سمر تُرشۂ مذکور میں کتنے حجم کا ہائیڈروجن کلورائیڈ ہوگا؟

مثال ۹ میں جو قاعدہ استعمال کیا گیا ہے اُس کے رُو سے ۱۰ مکعب سمر ہائیڈرو کلورک (Hydrochloric) تُرشہ کا وزن ۱۲ء۱۱ گرام ہونا چاہیئے۔

لہٰذا ۱۰ مکعب سمر ہائیڈرو کلورک تُرشہ میں ہائیڈروجن کلورائیڈ کا وزن

= $\frac{۲۱ \times ۱۱٫۱۲}{۱۰۰}$ گرام

= ۲٫۳۳۵۲ گرام

یہ معلوم ہے کہ

۳۶٫۵ گرام HCl کا حجم = ۲۲٫۲۲ لیتر

لہٰذا ۲٫۳۳۵۲ گرام HCl کا حجم = $\frac{۲٫۳۳۵۲ \times ۲۲٫۲۲}{۳۶٫۵}$ لیتر

= ۱٫۴۲۱ لیتر

۴۳۴۔ ٹھوس اجسام کے وزن اور حجم کا تعلق ——— مایعات کی طرح، ٹھوس جسموں کے

وزن اور حجم کا تعلق بیان کرنے کے لئے بھی پانی ہی کی کثافت کو اِکائی مان لیا گیا ہے۔ مثلاً ہیرا، پانی سے ۳٫۵ گنا بھاری ہے۔ اور اِسی مفہوم کو ہم یوں ادا کرتے ہیں کہ ہیرے کی کثافتِ اضافی ۳٫۵ ہے۔ اِسی طرح

پارے کی کثافتِ اضافی = ۱۳٫۶

گریفائیٹ (Graphite) کی کثافتِ اضافی = ۲٫۲

اِس لئے

۱ مکعب سمر ہیرے کا وزن = ۳٫۵ گرام

۱ مکعب سمر پارے کا وزن = ۱۳٫۶ گرام

۱ مکعب سمر گریفائیٹ کا وزن = ۲٫۲ گرام

لیکن کیمیائی حساب میں اِس تعلق کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے۔

۴۳۵۔ کسی چیز کی فی صدی ترکیب کی تخمین

کسی چیز کی کیمیائی ترکیب جب علامات سے تعبیر کی جاتی ہے تو اُس کے عناصرِ ترکیبی کا تناسب اُن کے اوزانِ جواہر سے مشخص ہوتا ہے۔ مثلاً:—

HCl اُس مرکب پر دلالت کرتا ہے جو وزناً ۱ حصہ ہائیڈروجن (Hydrogen) کے ساتھ ۳۵٫۵ حصہ کلورین (Chlorine) کے ترکیب کھانے سے پیدا ہوتا ہے۔

H_2O اُس مرکب پر دلالت کرتا ہے جو وزناً ۲ حصہ ہائیڈروجن کے ساتھ ۱۶ حصہ آکسیجن کے ترکیب کھانے سے

پیدا ہوتا ہے۔

CO_2 اُس مرکب پر دلالت کرتا ہے جو وزناً ۱۲ حصّہ کاربن کے ساتھ ۳۲ (یعنی ۱۶ × ۲) حصّہ آکسیجن کے ترکیب کھانے سے پیدا ہوتا ہے۔

P_2O_5 اُس مرکب پر دلالت کرتا ہے جو وزناً ۶۲ (یعنی ۳۱ × ۲) حصّہ فاسفورس (Phosphorus) کے ساتھ ۸۰ (یعنی ۵ × ۱۶) حصّہ آکسیجن کے ترکیب کھانے سے پیدا ہوتا ہے۔

H_3PO_4 اُس مرکب پر دلالت کرتا ہے جو وزناً ۳ حصّہ ہائیڈروجن، ۳۱ حصّہ فاسفورس، اور ۶۴ (یعنی ۱۶ × ۴) حصّہ آکسیجن کے ترکیب کھانے سے پیدا ہوتا ہے۔

دُوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ

وزناً ۳۶٫۵ حصّہ HCl میں ۱ حصّہ H اور ۳۵٫۵ حصّہ Cl

" ۱۸ " H_2O " ۲ " H_2 اور ۱۶ " O

" ۴۴ " CO_2 " ۱۲ " C اور ۳۲ " O

" ۱۴۲ " P_2O_5 " ۶۲ " P اور ۸۰ " O

" ۹۸ " H_3PO_4 " ۳ " H، ۳۱ حصّہ P اور ۶۴ حصّہ O

کسی مرکب کی **فی صدی ترکیب** سے یہ مُراد ہے کہ اِس مرکب کے ۱۰۰ حِصّوں میں اُس کے اجزائے ترکیبی کے اضافی وزن کیا ہیں۔ مثلاً :—

اگر وزناً ۱۸ حصّہ پانی میں ۲ حصّہ ہائیڈروجن (Hydrogen)
اور ۱۶ حصّہ آکسیجن (Oxygen) ہو تو ۱۰۰ حصّہ پانی میں

$\frac{۱۰۰ \times ۲}{۱۸}$ = ۱۱ء۱۱ حصّہ ہائیڈروجن

اور $\frac{۱۰۰ \times ۱۶}{۱۸}$ = ۸۸ء۸۸ حصّہ آکسیجن

اور یہی پانی کی فی صدی ترکیب کی تعبیر ہے۔

مثال ۱۱ ——— پوٹاسیئم کلوریٹ (Potassium chlorate) $KClO_3$ کی فی صدی ترکیب معلوم کرو۔

K = ۳۹ء۱
Cl = ۳۵ء۵
O_3 = ۴۸ء۰


۱۲۲ء۶

لہذا

K کی فی صدی مقدار = $\frac{۱۰۰ \times ۳۹ء۱}{۱۲۲ء۶}$ = ۳۱ء۸۹
Cl کی فی صدی مقدار = $\frac{۱۰۰ \times ۳۵ء۵}{۱۲۲ء۶}$ = ۲۸ء۹۵
O کی فی صدی مقدار = $\frac{۱۰۰ \times ۴۸}{۱۲۲ء۶}$ = ۳۹ء۱۶

۱۰۰ء۰۰

مثال ۱۲ ——— $FeSO_4,7H_2O$ میں قلماؤ کے پانی کی فی صدی مقدار معلوم کرو۔



Fe	=	۵۶
S	=	۳۲
O_4	=	۶۴
$7H_2O$	=	۱۲۶
		۲۷۸

یعنی ۲۷۸ حصہ $FeSO_4,7H_2O$ میں ۱۲۶ حصہ پانی ہے۔

لہذا پانی کی فی صدی مقدار = $\frac{۱۰۰ \times ۱۲۶}{۲۷۸}$

= ۴۵٫۳۲

۴۳۶۔ مرکب کے کیمیائی ضابطہ کی تشخیص

دفعہ ۴۳۵ میں جو کچھ بیان ہؤا ہے عملی کیمیا میں اکثر اِس کے عکس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی مرکب کی تشریح کے نتائج سے اُس کا ضابطہ مشخص کرنا ہوتا ہے۔

فرض کرو کہ تین عناصر ا، ب، اور ج کے کسی مرکب میں، عنصر ا کی مقدار س فی صدی، عنصر ب کی مقدار ص فی صدی، اور عنصر ج کی مقدار ط فی صدی، ہے۔ یہ بھی فرض کرلو کہ ا‌لا ب‌ما ج‌ہا مرکب مذکور کا ضابطہ ہے جس میں لا، ما، ہا، عناصرِ مذکورہ کے جوہروں کی اضافی تعداد کو تعبیر کرتے ہیں۔

اب اگر

ا = عنصر ا کا وزنِ جوہر

ب = عنصر ب کا وزنِ جوہر

ج = عنصر ج کا وزنِ جوہر

تو ظاہر ہے کہ مرکب مذکور کی ترکیب میں وزناً :-

عنصر ا = ا لا

عنصر ب = ب ما

عنصر ج = ج ہا

لیکن مرکب مذکور کی فی صدی ترکیب اِس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ وزن س : ص : ط کے تناسب میں آئیں۔

لہذا

ا لا : ب ما : ج ہا :: س : ص : ط

یا لا : ما : ہا :: س/ا : ص/ب : ط/ج

اِس سے ظاہر ہے کہ ہر عنصر کی فی صدی مقدار کو اگر اُس کے وزنِ جوہر پر تقسیم کر دیا جائے اور اِس طرح جو کچھ حاصل ہو اُسے سادہ ترین شکل میں تحویل کر لیا جائے تو نسبت لا : ما : ہا اپنی سادہ ترین شکل میں آ جائیگی۔

مثلاً :-

مثال ۱۳ء ——— فرض کرو کہ تشریح سے کسی مرکب کی فی صدی ترکیب حسبِ ذیل نکلتی ہے :-

گندک = ۲۳٫۷ فی صدی

آکسیجن = ۲۳٫۷ فی صدی

کلورین = ۵۲٫۶ فی صدی

۱۰۰٫۰

ہر عنصر کی فی صدی مقدار کو اُس کے وزنِ جوہر پر تقسیم کرنے سے :—

S = ۳۲ لہذا ۲۳٫۷/۳۲ = ۰٫۷۴

O = ۱۶ لہذا ۲۳٫۷/۱۶ = ۱٫۴۸

Cl = ۳۵٫۵ لہذا ۵۲٫۶/۳۵٫۵ = ۱٫۴۸

اب اِن حاصل شدہ اعداد کو اِن کے عادِ اعظم پر تقسیم کر دو تو ہر عنصر کے جوہروں کی اضافی تعداد، سالم اعداد کی شکل میں آ جائیگی - یہ ظاہر ہے کہ اعدادِ مذکورہ کا عادِ اعظم ۰٫۷۴ ہے -

لہذا S کے جوہروں کی اضافی تعداد = ۰٫۷۴/۰٫۷۴ = ۱

O کے جوہروں کی اضافی تعداد = ۱٫۴۸/۰٫۷۴ = ۲

Cl کے جوہروں کی اضافی تعداد ۱٫۴۸/۰٫۷۴ = ۲

بناء بریں مرکب مذکور کا سادہ ترین ضابطہ حسبِ ذیل ہونا چاہیئے :—



SO_2Cl_2 یعنی $S_1O_2Cl_2$

یہ امتحانی ضابطہ ہے جو کُلیتہً نتائجِ تشریح پر

مبنی ہے۔ استدلال کی نوعیت سے ظاہر ہے کہ اس سے عناصر ترکیبی کے جوہروں کی صرف اضافی تعداد معلوم ہوتی ہے۔ اور اس بات کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ مرکب کے سالمہ میں عناصر ترکیبی کے جوہروں کی واقعی تعداد کیا ہے۔ چنانچہ ضابطہ کو اگر $S_2O_2Cl_4$ یا $S_3O_6Cl_6$ یا ایسا ہی کوئی اور ضعف، مان لیا جائے تو یہ بھی حساب مذکور کے عین مطابق ہے۔ پھر ان میں سے وہ کونسا ضابطہ ہے جو سالمہ میں جوہروں کی واقعی تعداد بتاتا ہے؟ اس عقدہ کے حل کرنے کے لئے مرکب کے بخارات کی کثافت معلوم کرنا چاہیئے یا اُس کی کیمیائی ترکیب اور خواص کی ماہیت سے بحث کرنا چاہیئے۔ ان بحثوں سے اس بات کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ مرکب کا سالمی ضابطہ کیا ہے۔

جو مرکب اس وقت ہمارے زیر بحث ہے اُس کے بخارات کی کثافت ۶۷،۵ ہے۔ اور اس کے جواب میں وزن سالمہ ۶۷،۵ × ۲ یعنی ۱۳۵ ہونا چاہیئے۔

اب :—

$$SO_2Cl_2 = ۳۲ + ۲ \times ۱۶ + ۲ \times ۳۵،۵$$

$$= ۱۳۵$$

لہذا مرکب مذکور کا سالمی ضابطہ وُہی ہے جو کہ امتحانی ضابطہ ہے یعنی SO_2Cl_2 -

مثال ۱۴ ـــــــــ اُس مرکب کا ضابطہ معلوم

کرو جس کی فی صدی ترکیب حسبِ ذیل ہے :—

میگنیشیم	Mg	=	۹٫۷۶
گندک	S	=	۱۳٫۰۱
آکسیجن	O	=	۲۶٫۰۱
قلماؤ کا پانی		=	۵۱٫۲۲
			۱۰۰٫۰۰

یہاں بھی طریقِ عمل وُہی ہے۔ صِرف اِتنا فرق ہے کہ یہاں قلماؤ کے پانی کے وزن کو پانی کے وزنِ سالمہ پر تقسیم کرکے پانی کے سالمات کی تعداد معلوم کرنا ہے:—

$$\mathrm{Mg} \quad \frac{۹٫۷۶}{۲۴} = ۰٫۴۰۶$$

$$\mathrm{S} \quad \frac{۱۳٫۰۱}{۳۲} = ۰٫۴۰۶$$

$$\mathrm{O} \quad \frac{۲۶٫۰۱}{۱۶} = ۱٫۶۲۶$$

$$\mathrm{H_2O} \quad \frac{۵۱٫۲۲}{۱۸} = ۲٫۸۴۶$$

اِن اعداد کو عددِ اقل پر تقسیم کرنے سے


$$\mathrm{Mg} \quad \frac{۰٫۴۰۶}{۰٫۴۰۶} = ۱$$

$$\mathrm{S} \quad \frac{۰٫۴۰۶}{۰٫۴۰۶} = ۱$$

$$\mathrm{O} \quad \frac{۱٫۶۲۶}{۰٫۴۰۶} = ۴$$

$$\mathrm{H_2O} \quad \frac{۲٫۸۴۶}{۰٫۴۰۶} = ۷$$

لہذا مرکب مذکور کا سادہ ترین ضابطہ :—



$MgSO_4,7H_2O$

۳۷۴۔ کیمیائی مسائل میں استعمال

اب ہم اُن بنیادی حسابوں سے بحث کر چکے ہیں جو کیمیائی مسائل میں کام آتے ہیں۔ اِس لئے ذیل میں چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ اِن سے معلوم ہو جائیگا کہ جن سوالوں میں کیمیائی تحلیل اور کیمیائی تبادلوں سے بحث ہوتی ہے اُن میں اِن بنیادی حسابوں سے ہم کس طرح کام لے سکتے ہیں۔

مثال ۱۵ ——— ۱۰ المکعب سمؔ ہلکائے ہوئے سلفیورک (Sulphuric) تُرشہ (کثافتِ اضافی ۱.۱۵۵) کو جس میں ۲۱ فی صدی H_2SO_4 ہے عین تعدیل پر لے آنے کے لئے وزناً کتنا کادی سوڈا (NaOH) درکار ہے؟

اِس قسم کے کیمیائی تعاملوں کی بحث میں جہاں وزن اور حجم کو محسوب کرنا ہو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے تعامل کو مساوات کی شکل میں لکھ لیا جائے۔ چنانچہ اِس سوال میں :—



$$2NaOH + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2H_2O.$$

Sodium sulphate
سوڈیم سلفیٹ

یعنی H_2SO_4 کی تعدیل کے لئے 2NaOH درکار ہے۔ اِس سے دونوں چیزوں کے وزنوں کا رشتہ حسب ذیل ہوگا :—

$2NaOH$ = ۲ (۱ + ۱۶ + ۲۳)

= ۸۰

اور H_2SO_4 = ۶۴ + ۳۲ + ۲

= ۹۸

یعنی دونوں کے وزنوں کا تناسب ۸۰ : ۹۸ ہے۔
اِس سے ظاہر ہے کہ وزناً ۹۸ حِصّہ سلفیورِک (Sulphuric) تُرشہ کی تعدیل کے لئے ۸۰ حِصّہ کاوی سوڈا (Soda) درکار ہے۔

اب آؤ یہ دیکھیں کہ سلفیورِک (Sulphuric) تُرشہ کا کِتنا وزن ہے جس کی تعدیل منظور ہے :—

۱۰ مکعب سمر ہلکائے سلفیورک تُرشہ (کثافتِ اضافی ۱٫۱۵۵) کا وزن = ۱٫۱۵۵ × ۱۰

= ۱۱٫۵۵ گرام

اِس میں ۲۱ فی صدی H_2SO_4 ہے۔ لہٰذا

H_2SO_4 کا وزن = $\frac{۲۱ \times ۱۱٫۵۵}{۱۰۰}$

= ۲٫۴۲۶ گرام


اور اِس کے لئے کاوی سوڈے کی مقدارِ مطلوب

= $\frac{۸۰ \times ۲٫۴۲۶}{۹۸}$

= ۱٫۹۸ گرام

مثال ۱۶ ———— ۱۰ گرام مرکیورِک آکسائیڈ (Mercuric oxide) کو گرم کرنے سے کِتنے حجم

کی آکسیجن حاصل ہوتی ہے بحالیکہ یہ گیس، تپش اور دباؤ
کی معیاری حالتوں (۰°م اور ۷۶۰ ممر) میں جمع کی جائے؟
مرکیورک آکسائیڈ (Mercuric oxide) کو گرم کرنے
سے جو تعامل ہوتا ہے اس کی مساوات حسبِ ذیل ہے:-



اِس مساوات سے آکسیجن کا وزن معلوم کرو۔ ظاہر
ہے کہ ۴۳۲ گرام مرکیورک آکسائیڈ (Mercuric oxide) سے
۳۲ گرام آکسیجن حاصل ہوتی ہے۔ یعنی وزناً ۲۷ حصّہ مرکیورک
آکسائیڈ (Mercuric oxide)، ۲ حصّہ آکسیجن دیتا ہے۔ لہذا
۱۰ گرام مرکیورک آکسائیڈ سے حاصل شدہ آکسیجن کا وزن

$$= \frac{۱۰ \times ۲}{۲۷}$$


= ۰٫۷۴ گرام

معیاری تپش اور دباؤ کے تحت میں ۳۲ گرام آکسیجن کا
حجم ۲۲٫۲۲ لیتر ہوتا ہے۔ لہذا

۰٫۷۴ گرام آکسیجن کا حجم $= \frac{۲۲٫۲۲ \times ۰٫۷۴}{۳۲}$

= ۵۱۴ مکعب سمر

مثال ۱۷ —— معیاری تپش اور معیاری
دباؤ کے تحت میں ۱ لیتر سلفر ڈائی آکسائیڈ (Sulphur dioxide) حاصل کرنے کے لئے کتنے وزن کی گندک جلانا
چاہیئے؟



اِس سوال میں حجم معلوم ہے - اور ہمیں حجم سے وزن پر پہنچنا ہے :—

۲۲٫۴۲ لیتر SO_2 = ۶۴ گرام

لہٰذا ۱ لیتر SO_2 = $\frac{۶۴}{۲۲٫۴۲}$

= ۲٫۸۶۹ گرام

نیز ۶۴ گرام SO_2 میں S = ۳۲ گرام

لہٰذا ۲٫۸۶۹ گرام SO_2 میں S = $\frac{۲٫۸۶۹ \times ۳۲}{۶۴}$

= ۱٫۴۳۴۵ گرام

اِس سے ظاہر ہے کہ ۱ لیتر SO_2 حاصل کرنے کے لئے ۱٫۴۳۴۵ گرام گندک درکار ہے۔

اِس قسم کے حساب کو ہم اِس طرح مختصر کر سکتے ہیں کہ مساوات کے رُو سے ۳۲ گرام گندک سے ۶۴ گرام یعنی ۲۲٫۴۲ لیتر SO_2 حاصل ہوتا ہے - اِس لئے $\frac{۳۲}{۲۲٫۴۲}$ گرام گندک سے ۱ لیتر SO_2 حاصل ہونا چاہیئے۔

ذیل کی مثال میں تپش اور دباؤ بھی شامل ہیں اور یہ دونوں معیاری حالتوں سے مختلف ہیں - اِس لئے یہ مثال ذرا پیچیدہ ہے - لیکن حقیقت میں اِس میں کوئی خاص اِشکال نہیں - صرف تپش اور دباؤ کے اعتبار سے تصحیح کی ضرورت ہے۔


مثال ۱۸ ——— ۲½ لیتر نائٹرس آکسائڈ (Nitrous oxide) جمع کیا گیا ہے بحالیکہ تپش ۳۹° م اور دباؤ

۷۴۱ م م ہے۔ بتاؤ اِس گیس کے لئے کتنے وزن کا امونیئم نائیٹریٹ (Ammonium nitrate) تحلیل ہؤا ہے۔

سب سے پہلے اُس بے قاعدگی کو دُور کرنا چاہیئے جو تپش اور دباؤ سے پیدا ہوئی ہے۔ اور اس مطلب کے لئے یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر گیس مذکور معیاری تپش اور معیاری دباؤ کے تحت میں جمع کی جاتی تو اِس کا حجم کیا ہوتا۔ چنانچہ یہ حجم :—

(۷۴۱ × ۲۷۳ × ۲٫۵) / (۷۶۰ × ۳۱۲) لیتر = ۲٫۱۳۳ لیتر

اب مساوات کی رُو سے :—



$$NH_4NO_3 = N_2O + 2H_2O,$$

Ammonium nitrate — امونیئم نائیٹریٹ   Nitrous Oxide — نائیٹرس آکسائیڈ

یعنی ۸۰ گرام امونیئم نائیٹریٹ (Ammonium nitrate) سے ۴۴ گرام (یا ۲۲٫۲۲ لیتر) نائیٹرس آکسائیڈ (Nitrous oxide) حاصل ہوتا ہے۔ بناء بریں :—

تحلیل شدہ امونیئم نائیٹریٹ کی مقدار = (۲٫۱۳۳ × ۸۰) / ۲۲٫۲۲ گرام

= ۷٫۶۸۱ گرام

مثال ۱۹ ——— ایک گرام پانی ۱۰۰° م کی بھاپ میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اِتنا ہی پانی سوڈیئم (Sodium) کی مدد سے تحلیل کیا گیا ہے اور حاصل شدہ ہائیڈروجن (Hydrogen) ۱۳° م کی تپش پر جمع کی گئی ہے۔

دونوں صورتوں میں بارپیما کی بلندی ۷۵۰ مم رہتی ہے۔ بتاؤ بھاپ اور ہائیڈروجن کا کتنا کتنا حجم ہے۔

آؤ پہلے بھاپ کا حجم معلوم کریں۔ یہ چونکہ پانی ہے اس لئے معیاری تپش اور دباؤ کے ماتحت اس کی کثافت اتنی ہونی چاہیئے کہ:—

۲۲٫۲۲ لیتر کا وزن = ۱۸ گرام


لہٰذا ۱ گرام کا حجم = $\frac{۲۲٫۲۲}{۱۸}$ لیتر

= ۱٫۲۳۴ لیتر

۱۰۰°م اور ۷۵۰ مم دباؤ کے ماتحت یہ حجم حسب ذیل ہو جائیگا:—

$\frac{۷۶۰ \times ۳۷۳ \times ۱٫۲۳۴}{۷۵۰ \times ۲۷۳}$ لیتر = ۱٫۷۱ لیتر

سوال کا دوسرا حصہ حاصل شدہ ہائیڈروجن کے حجم سے متعلق ہے۔ تحلیل کو تعبیر کرنے کے لئے مساوات حسب ذیل ہونی چاہیئے:—



$$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ۳۶ گرام پانی سے ۲ گرام ہائیڈروجن حاصل ہوتی ہے۔ اس بناء پر ۱ گرام پانی سے $\frac{۱}{۱۸}$ گرام ہائیڈروجن حاصل ہونی چاہیئے۔

اور معیاری دباؤ اور تپش کے ماتحت $\frac{۱}{۱۸}$ گرام ہائیڈروجن کا حجم

= $\frac{۱۱٫۱}{۱۸}$ لیتر

= ۰٫۶۲ لیتر

اور یہ حجم ۱۳° ھ اور ۷۵۰ مم دباؤ کے ماتحت

= $\frac{۷۶۰ \times ۲۸۶ \times ۰٫۰۶۲}{۲۷۳ \times ۷۵۰}$ لیٹر

= ۰٫۰۶۵۸ لیٹر

اب ہم نے اُن تمام اہم عناصر سے بحث کر لی ہے جن سے کیمیائی مسائل کے حل میں عموماً کام پڑتا ہے۔ اِس بحث کو ختم کر لینے کے بعد صِرف اِس بات کی ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ مزید توضیح کے لئے چند مثالوں کا اور اضافہ کر دیا جائے۔

مثال نمبر ۲۰ ——— ۱۰ گرام پارے پر مُرتکز سلفیورِک (Sulphuric) تُرشہ بہ افراط ڈال کر دونوں کو ہم نے گرم کیا ہے۔ اور اِن کے تعامل سے جو سلفر ڈائی آکسائیڈ (Sulphur dioxide) پیدا ہؤا ہے اُس کو ۱۵° ھ اور ۷۶۵ مم دباؤ کے ماتحت جمع کر لیا ہے۔ بتاؤ اِس گیس کا حجم کیا ہے۔

یہاں بھی حسبِ دستور حساب کی ابتدا تعامل کو مساوات کی شکل میں بیان کرنے سے ہونی چاہیئے:—

$$Hg + 2H_2SO_4 = HgSO_4 + 2H_2O + SO_2$$

Mercuric sulphate

یعنی ۲۰۰ گرام پارے سے حاصل شدہ SO_2 = ۶۴ گرام

یا ۲۰۰ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 = ۲۲٫۳۲ لیٹر

لہذا ۱۰ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 = ۱٫۱۱۱ لیٹر

یہ حجم معیاری تپش اور دباؤ کے ماتحت ہے۔ ۱۵° م
اور ۷۶۵ ملی میٹر دباؤ کے ماتحت یہ حجم حسبِ ذیل ہو جائیگا :—

$$\frac{۷۶۰ \times ۲۸۸ \times ۱٫۱۱۱}{۷۶۵ \times ۲۷۳}$$ لیٹر = ۱٫۱۶۴ لیٹر

مثال ۳۱ ——— ۲۵ مکعب سمر مارش
(Marsh) گیس (CH_4) کو گیس پیما میں ۵۰۰ مکعب سمر
ہوا کے ساتھ ملا کر آمیزہ میں دھماکا پیدا کیا گیا ہے۔ اگر تپش
اور دباؤ ہر حالت میں ایک حال پر رہیں تو مندرجہ ذیل
صورتوں میں گیس کا حجم کیا ہوگا :—

(ا) پیدا شدہ کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) کو نکال لینے سے پہلے۔

(ب) کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کاوی پوٹاش (Potash) میں جذب کر لینے کے بعد۔

یہاں کیمیائی تعامل کی مساوات حسبِ ذیل ہے :۔



$$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$$

۲ حجم　　۴ حجم　　۲ حجم

ہوا کی نائیٹروجن احتراق میں کوئی حصّہ نہیں لیتی۔

مساوات سے ظاہر ہے کہ دھماکے سے پہلے اگر ۲ حجم
مارش (Marsh) گیس اور ۴ حجم آکسیجن ہو تو اس آمیزہ سے ۲ حجم
کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) حاصل ہوتا ہے۔ پانی
جتنی فضا گھیرتا ہے وہ قابلِ لحاظ نہیں۔
اس اعتبار سے ۶ حجم گھٹ کر ۲ حجم رہ گئے ہیں اور

کمی بقدر ۴ حجم کے ہے۔

لیکن مارش (Marsh) گیس کا حجم ۲۵ مکعب سمر ہے اور مارش گیس کو مساوات میں ہم نے ۲ حجموں سے تعبیر کیا ہے۔

اس لئے حجم کی کمی ۵۰ مکعب سمر ہے۔ اور گیسوں کا ۵۲۵ مکعب سمر آمیزہ جو ابتداءً گیس پیما میں تھا وہ گھٹ کر ۴۷۵ مکعب سمر ہو گیا ہے۔


اسی طرح یہ بھی ظاہر ہے کہ حاصل شدہ کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) کا حجم مارش (Marsh) گیس کے اُس حجم کے برابر ہے جس سے یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) پیدا ہؤا ہے۔ اِس لئے اِس کا حجم بھی ۲۵ مکعب سمر ہونا چاہیئے اور اگر اِس کو نکال لیا جائے تو گیس پیما میں ۴۵۰ مکعب سمر گیس رہ جائیگی یعنی دھماکے کے بعد گیس پیما میں گیس کا حجم :—

(ا) CO_2 کو نکال لینے سے پہلے = ۴۷۵ مکعب سمر

(ب) CO_2 کو نکال لینے کے بعد = ۴۵۰ مکعب سمر

مثال ۳۲ —— ۱۰ مکعب سمر مائع کاربن ڈائی سلفائیڈ (Carbon dioxide) جس کی کثافتِ اضافی ۲٫۶۳ ہے آکسیجن میں جلایا گیا۔ بتاؤ حاصل شدہ گیسوں کا حجم کیا ہوگا۔ بحالیکہ یہ گیسیں معیاری تپش اور دباؤ کے ماتحت ہوں۔

سب سے پہلے کاربن ڈائی سلفائیڈ (Carbon disulphide) کا وزن معلوم کرنا چاہیئے - اِس کی کثافتِ اضافی ۲٫۶۳ ہے اس لئے اِس کے ۱۰ مکعب سمر کا وزن ۲۶٫۳ گرام ہوگا- احتراق کے دَوران میں جو کیمیائی تغیر ہوتا ہے اُس کو تعبیر کرنے کے لئے مساوات حسبِ ذیل ہے :-



$$CS_2 + 3O_2 = CO_2 + 2SO_2$$

یعنی ۷۶ گرام CS_2 سے ۴۴ گرام یا ۲۲٫۳۲ لیٹر CO_2 پیدا ہوتا ہے-

" " " " ۱۲۸ " یا ۴۴٫۶۴ لیٹر SO_2 "

بالجملہ " " " " ۶۶٫۹۶ لیٹر CO_2 اور SO_2 "

لہذا ۲۶٫۳ " " سے پیدا شدہ CO_2 اور SO_2 کا آمیزہ

= (۲۶٫۳ × ۶۶٫۹۶) / ۷۶ لیٹر

= ۲۳٫۰۸ لیٹر

مثال ۲۳ ——— ا- ہوا کو حجماً ۷۹ فی صدی نائیٹروجن اور ۲۱ فی صدی آکسیجن کا آمیزہ مان لو- اور ہائیڈروجن کی اضافت سے ہوا کی کثافت معلوم کرو-

ب- یہ بھی معلوم کرو کہ ہوا کی اضافت سے کاربن ڈائی سلفائیڈ (Carbon disulphide) کے بخارات کی کثافت کیا ہے-

ا- ۷۹ حجم نائیٹروجن کا وزن = ۷۹ × ۱۴ یعنی ۱۱۰۶ حجم ہائیڈروجن کا وزن

اور ۲۱ حجم آکسیجن کا وزن = ۲۱ × ۱۶ یعنی ۳۳۶ حجم ہائیڈروجن کا وزن

لہذا ۱۰۰ حجم ہوا کا وزن = ۱۴۴۲ حجم ہائیڈروجن کا وزن

پس ہوا کی کثافت = $\frac{۱۴۴۲}{۱۰۰}$

= ۱۴٫۴۲

ب - کاربن ڈائی سلفائیڈ (Carbon disulphide) کا ضابطہ CS_2 ہے۔

لہذا اِس کا وزنِ سالمہ = ۱۲ + ۳۲ × ۲

= ۷۶

پس ہائیڈروجن کی اضافت سے کاربن ڈائی سلفائیڈ کی کثافت } = $\frac{۷۶}{۲}$

= ۳۸

اور ہوا کی اضافت سے، کاربن ڈائی سلفائیڈ کی کثافت } = $\frac{۳۸}{۱۴٫۴۲}$

= ۲٫۶۳۵

اکتیسویں فصل کے متعلق سوالات

ھدایت۔ مندرجہ ذیل حسابوں میں اُن اوزانِ جواہر سے کام لو جو نویں فصل کے آخر میں دیئے گئے ہیں۔

۱- ایک گیس کا حجم °۰ د پر ۳ لیٹر ہے۔ اگر دباؤ میں تغیر نہ ہو تو کونسی تپش پر اِس گیس کا حجم ۴ لیٹر ہو جائیگا؟

۲- دو گیسوں کا حجم مساوی ہے۔ لیکن ایک گیس

+ ۴۰° ص کی تپش پر ہے اور دُوسری گیس - ۲۰° ھ کی تپش پر - ۰° ھ پر ان دونوں گیسوں کے اضافی حجم کیا ہونگے ؟

۳- ایک گیس کا حجم ۱۲° ھ پر ۱۰۰ مکعب سمر ہے - بتاؤ + ۳۰° م پر، - ۱۳° ھ پر، اور - ۱۳۰° م پر اِس کا حجم کیا ہوگا-

۴- معیاری دباؤ کے ماتحت ایک گیس کا حجم ۲۰۹ مکعب سمر ہے - اگر دباؤ معیاری دباؤ کا $\frac{1}{10}$، $\frac{1}{2}$، ۲، اور $5\frac{1}{2}$ ہو تو اِن حالتوں میں گیس مذکور کا کیا حجم ہوگا ؟

۵- کسی گیس کا حجم ۷۵۰ ممر دباؤ کے ماتحت $\frac{1}{2}$ لیٹر ہو تو ۸۵۰ ممر دباؤ کے ماتحت اِس کا حجم کیا ہوگا ؟

۶- ۱۰ سمر طول، ۵ سمر عرض، اور ۳٫۵ سمر عمق، کے ایک مستطیل برتن میں ۱۰۰° م اور ۷۷۰ ممر دباؤ کے ماتحت گیس بھری ہے - معیاری تپش اور دباؤ کے ماتحت اِس گیس کا حجم کیا ہوگا ؟

۷- گیس پیما میں ایک گیس جمع کی گئی ہے اور معلوم ہوا ہے کہ گیس پیما میں پارے کی سطح، نیچے رکھے ہوئے برتن میں کے پارے کی سطح سے، ۲۵۷ ممر بلند ہے - اور اِسی وقت بار پیما کی بلندی ۷۴۵ ممر ہے - بتاؤ یہ گیس کتنے دباؤ کے ماتحت ہے -

۸- ایک گیس معیاری تپش اور دباؤ کے ماتحت جمع کی گئی ہے - پھر دباؤ دوچند کر دیا گیا ہے - اور تپش بالتدریج یہاں تک بڑھائی گئی ہے کہ گیس کا حجم اُتنا ہو گیا ہے جتنا کہ ابتداء

میں تھا۔ بتاؤ اِس حالت میں گیس کی تپش کیا ہے۔

۹۔ اگر بھاپ کا سُکڑاؤ کُلیۂ بائل کے مطابق ہو۔ اور تپش ۶۰۰°م رہے تو کتنے کُراتِ ہوائیہ کے دباؤ کے ماتحت بھاپ کی کثافت پانی کی کثافت کے برابر ہو جائیگی؟

۱ مکعب سمر پانی کا وزن = ۱ گرام

۱۰۔ اگر تپش ۰°م رہے تو کتنے دباؤ کے ماتحت ہائیڈروجن کی کثافت پانی کی کثافت کے ۰٫۶۲ کے برابر ہو جائیگی؟

۱۱۔ ایک مکعب سمر برومین (Bromine) کو جس کی کثافت ۳٫۲ ہے ۸۰°م پر بخارات میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بتاؤ اِن بخارات کا حجم کیا ہوگا۔

۱۲۔ خالص نائیٹرک (Nitric) تُرشہ کی کثافتِ اضافی اگر ۱٫۵۲۲ ہو تو اِس تُرشہ کے ۱۰۰ مکعب سمر کا وزن کیا ہوگا؟ ۱۰۰ گرام وزن کے لئے اِس تُرشہ کا کِتنا حجم لینا چاہیئے؟

۱۳۔ ۱۰۰ گرام کاوی پوٹاش (Potash) KOH کو عین تعدیل پر لانے کے لئے کِتنے حجم کا نائیٹرک (Nitric) تُرشہ (کثافتِ اضافی ۱٫۵۲۲) درکار ہے؟ اور اِس سے کتنے وزن کا پوٹاسیئم نائیٹریٹ (Potassium nitrate) بنیگا؟

۱۴۔ کیلسیئم کاربونیٹ (Calcium carbonate) کی فی صدی ترکیب معلوم کرو۔ بتاؤ اِس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) فی صدی کِتنا ہے۔

۱۵- کلورین (Chlorine) پانی کے ساتھ ترکیب کھا کر ایک ٹھوس ہائیڈریٹ (Hydrate) پیدا کرتی ہے جس کی ترکیب $Cl_2,8H_2O$ ہے۔ بتاؤ اِس مرکب میں ہائیڈروجن، کلورین، اور آکسیجن، کتنی کتنی فی صدی ہیں۔

۱۶- ایک مرکب، ۵۳٫۳۳ فی صدی گندک اور ۴۶٫۶۶ فی صدی لوہے، پر مشتمل ہے۔ اِس مرکب کا امتحانی ضابطہ معلوم کرو۔

۱۷- لوہے کے ایک آکسائیڈ (Oxide) میں ۷۲٫۳ فی صدی لوہا ہے۔ اِس آکسائیڈ کا امتحانی ضابطہ معلوم کرو۔

۱۸- ایک نمک کی فی صدی ترکیب حسبِ ذیل ہے۔ اِس نمک کا سادہ ترین ضابطہ کیا ہوگا :—

سوڈیئم (Sodium)	۲۹٫۳۶
فاسفورس (Phosphorous)	۲۶٫۳۸
آکسیجن (Oxygen)	۴۴٫۲۶
	۱۰۰٫۰۰

۱۹- کاوی سوڈے کا محلول جس کی کثافتِ اضافی ۱٫۳۲ ہے، ۲۸٫۸ فی صدی NaOH پر مشتمل ہے۔ اِس محلول کے ایک لیتر کی تعدیل کر دینے کے لئے کتنے وزن کا سلفیورک (Sulphuric) ترشہ عین کافی ہوگا؟

۲۰- ایک گرام مرکیورک کلورائیڈ (Mercuric chloride) $HgCl_2$ کی کامل ترسیب کے لئے ۱۳° م اور ۷۹۸ م م دباؤ

کے ماتحت سلفریٹڈ ہائیڈروجن (Sulphuretted hydrogen) کا کتنا حجم درکار ہوگا؟

۲۱۔ ۱۰° م اور ۷۶۰ م م دباؤ کے ماتحت ایک لیتر سلفریٹڈ ہائیڈروجن (Sulphuretted hydrogen) حاصل کرنے کے لئے کتنے وزن کا خالص اینٹیمنی سلفائیڈ (Antimony Sulphide) Sb_2S_3 درکار ہے؟

۲۲۔ ۱۰ گرام فاسفورس (Phosphorous) کو پنٹا کلورائیڈ (Penta chloride) میں تبدیل کر دینے کے لئے کتنے حجم کی کلورین درکار ہے؟

۲۳۔ ایک گرام معمولی نمک پانی میں حل کر کے اس کے محلول میں سلور نائیٹریٹ (Silver nitrate) کا محلول بہ افراط ملایا گیا ہے۔ اس محلول سے کتنے وزن کا سلور کلورائیڈ (Silver chloride) رسوب بنیگا؟

۲۴۔ ایک کمرہ ۶ میتر لمبا ۴ میتر چوڑا اور ۳ میتر اونچا ہے۔ اس کمرہ کی ہوا میں فی ۱۰۰۰ حجم ۱ حجم کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) ہے۔ ان مقدمات سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم کرو:—

(ا) اس کاربن ڈائی آکسائیڈ کا حجم۔

(ب) اس کاربن ڈائی آکسائیڈ کا وزن۔

۲۵۔ ڈوماس[ہ] نے ہوا کو گرم کئے ہوئے تانبے پر

ہ Dumas

گزار کر اُس کی نائٹروجن اور آکسیجن کی اضافی مقداروں کا تخمینہ کیا تو معلوم ہوا کہ:—

نلی اور تانبے کا وزن تجربہ سے پہلے	=	۱۲۰ گرام
" " " " کے بعد	=	۱۲۱٫۱۵ گرام
جوفہ کا وزن خلا پیدا کرنے پر	=	۸۵۲ گرام
جوفہ اور نائٹروجن کا وزن	=	۸۵۵٫۸۵ گرام

اِن اعداد سے ہوا کی فی صدی ترکیب وزناً معلوم کرو۔ اور پھر اِس سے ہوا کی فی صدی حجمی ترکیب کا استنباط کرو۔

۴۶۔ ڈوماس نے گرم کئے ہوئے کاپر آکسائیڈ (Copper oxide) پر ہائیڈروجن گزار کر پانی کی ترکیب کا تالیفاً تخمینہ کیا تو معلوم ہوا کہ:—

نلی اور کاپر آکسائیڈ کا وزن تجربہ سے پہلے	=	۳۳۴٫۵۹۸ گرام
" " " " تجربہ کے بعد	=	۳۱۴٫۲۳۸ "
خشکندہ نلیوں کا وزن تجربہ سے پہلے	=	۴۲۶٫۳۵۸ "
" " " تجربہ کے بعد	=	۴۴۹٫۲۶۳ "

اِن مقدمات سے پانی کی فی صدی ترکیب وزناً معلوم کرو۔

۴۷۔ ۱۰ گرام بھاپ سُرخ گرم لوہے پر گزاری گئی ہے۔ اگر ایک تہائی بھاپ تحلیل ہو جائے تو ۲۶°ھ اور ۷۴۱ مم دباؤ کے ماتحت کتنے حجم کی ہائیڈروجن حاصل ہوگی؟

۴۸۔ ۱۵ مکعب سمر امونیا (Ammonia) برقی شراروں کے ذریعہ کُلیتہً تحلیل کر دی گئی ہے۔ پھر ۱۴ مکعب سمر آکسیجن

ہلا کر اِن آمیختہ گیسوں میں دھماکا پیدا کیا گیا ہے ۔ بتاؤ حالات مندرجہ ذیل میں کون کون سی گیسیں اور اِن گیسوں کے کتنے کتنے حجم ہیں :۔

(ا) دھماکے سے عین پہلے ۔

(ب) دھماکے کے عین بعد ۔

۲۹ ۔ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) کے ایک آمیزہ میں ۱۰ لیتر آکسیجن ہے اور ۱ لیتر کاربن ڈائی آکسائیڈ ۔ اِس آمیزہ کو ۱۰۰ مکعب سمر پانی کے ساتھ ہلایا گیا ہے ۔ اگر تجربہ کے وقت تپش °۵ ہو اور بارپیما کی بلندی ۷۶۰ ر مسر تو بتاؤ اِن دونوں گیسوں کے کتنے کتنے حجم حل ہونگے ۔

۳۰ ۔ ۱ لیتر آکسیجن اور ۱۰ لیتر کاربن ڈائی آکسائیڈ کے آمیزہ کے متعلق بھی وہی باتیں معلوم کرو جو سوالِ بالا میں مطلوب ہیں ۔

۳۱ ۔ سمندر کے ۱ لیتر پانی (کثافتِ اضافی ۱٫۰۳) کو خشکی کی حد تک تبخیر کر دینے سے معلوم ہوا کہ نمکوں کا ۳۶٫۴ گرام ثُفل رہ گیا ہے ۔ اِس سے سمندر کے پانی میں ٹھوس مادّہ کا 'فی صدی تناسب' معلوم کرو ۔

۳۲ ۔ اگر ۱ میتر ۳۹٫۳۷ اِنچ کے برابر ہو تو ایک لیتر میں کتنے مکعب اِنچ اور ایک مکعب فُٹ میں کتنے لیتر ہونگے ؟

۳۳- گنے کی شکر ($C_{12}H_{22}O_{11}$) میں کاربن کا فی صدی تناسب کیا ہے؟ ۰ء۲ گرام شکر کے احتراق سے کتنے حجم کا کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) حاصل ہوتا ہے؟

۳۴- ۲۰ مکعب سمر ایتھیلین (Ethylene) اور ۲۰۰ مکعب سمر آکسیجن کو گیس پیما میں رکھ کر اِس آمیزہ کو دھماک دیا گیا ہے۔ دھماکے کے بعد کتنے حجم کی گیس باقی رہ گئی ہے؟ باقی ماندہ گیس میں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) کو کاوی پوٹاش (Potash) میں جذب کرلیا جائے تو اِس صورت میں کتنے حجم کی گیس باقی رہ جائیگی؟

۳۵- قلمی آگزیلک (Oxalic) ترشہ $C_2H_2O_4 + 2H_2O$ کی کتنی مقدار کو سلفیورک (Sulphuric) ترشہ کی افراط کے ساتھ گرم کرنا چاہیئے کہ معیاری تپش اور دباؤ کے ماتحت ۵ لیتر گیس حاصل ہو؟

۳۶- ۵۰ مکعب سمر سلفریٹڈ ہائیڈروجن (Sulphuretted hydrogen) میں کلورین بہ افراط مِلا دی جائے تو کتنے حجم کا ہائیڈروجن کلورائیڈ (Hydrogen chloride) بنیگا؟ اور کتنے وزن کی گندک آزاد ہوگی؟

۳۷- ایک کاربن دار چیز کے ایک گرام وزن کو لیڈ مانا آکسائیڈ (Lead monoxide) کے ساتھ مِلا کر گرم کرنے سے معلوم ہوُا کہ ۱۰ گرام دھاتی سیسا بن گیا ہے۔ اِن

مقدمات کی بنا پر کاربن (Carbon) کا فی صدی تناسب معلوم کرو۔

۳۸۔ ایک ۱۰۰ مکعب میٹر گنجائش کے غبارے کو ہائیڈروجن سے بھرنا مقصود ہے۔ اِس مطلب کے لئے ہلکائے ہوئے سلفیورک تُرشہ میں کتنے وزن کا لوہا حل کرنا چاہیئے؟

۳۹۔ ۱۰ گرام کاربن ۱۰۰۰ لیٹر ہوا میں جلایا گیا ہے۔ اور ہوا کا یہ حجم ۱۵° م اور ۷۰۰ ملی میٹر دباؤ کے ماتحت ہے۔ احتراق کے مکمل ہو جانے پر ہوا میں نائیٹروجن، آکسیجن، اور کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dixoide) کا فی صدی تناسب کیا ہوگا؟

اِس بات کو مان لو کہ کاربن جس ۱۰۰۰ لیٹر ہوا میں جلایا گیا ہے اُس میں فی صدی

نائیٹروجن = ۷۹ حجم
آکسیجن = ۲۱ حجم



جوابات

چودھویں فصل

۵- ۲ء۱۱ گرام ہائیڈروجن
۸ء۸۸ گرام آکسیجن

۹- ۹۵ء۱۹ گرام - ۵ء۱۲۷ گرام

۱۰- معیاری دباؤ (ا) ۴۹ء۷۵ ۴ مکعب سمر
(ب) ۲۲۵ء۲۵ مکعب سمر
۷۶ سمر دباؤ (ا) ۴۴ء۹۷۵ مکعب سمر
(ب) ۲۲ء۵۲۵ مکعب سمر

۱۱- ۴۴ء۹۷۵ مکعب سمر کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ۱۹ء۳۷۵ مکعب سمر آکسیجن۔

سولھویں فصل

۶- ۱۹ء۶ فی صدی

۷- نائٹروجن ۷۸٫۴۹ فی صدی
آرگن ۰٫۶۸ ”
آکسیجن ۲۰٫۸۳ ”
۱۰۰٫۰۰

۸- ۲۲٫۹۷ فی صدی

اُنیسویں فصل

(+)

۷- ۴۳۹۹ ٹن (Ton)
۱۶- ۰٫۵۷ فی صدی
۱۷- ۱۱۴۶٫۷ مکعب سمر

بیسویں فصل

(+)

۵- ۳۰ مکعب سمر - ۲۰ مکعب سمر
۱۵- ۶۰ مکعب سمر آکسیجن
۱۶- ۸۰ مکعب سمر
۵۵ مکعب سمر آکسیجن - ۲۰ مکعب سمر کاربن ڈائی آکسائیڈ
۱۰ مکعب سمر آبی بخارات -

اکیسویں فصل

(✣)

۱۳- ۸۵۵۰ مکعب سم - ۲۰۲۰ مکعب سم

بائیسویں فصل

(✣)

۱۴- ڈائی سوڈیئم ہائیڈروجن فاسفیٹ (Disodium hydrogen phosphate) Na_2HPO_4 ۸۸٫۷۵ گرام

تیئیسویں فصل

(✣)

۱- ۹۱°

۲- ۲۹۳، ۲۵۳

۳- ۵۰ مکعب سم، ۹۰٫۹ مکعب سم، ۱۴۰٫۹ مکعب سم

۴- ۲۰۹۰ مکعب سم، ۱۸۱۴ مکعب سم، ۱۰۴٫۵ مکعب سم، ۳۸ مکعب سم

۵- ۴۴۱ مکعب سم

۶- ۱۲۹٫۷ مکعب سم

۷- ۴۸۸ مم

۸- ۲۷۳° ہ

۹- ۳۹۴۷ گراتِ ہوائیہ

۱۰- ۶۸۸۸ گراتِ ہوائیہ

۱۱- ۵۷۱٫۴ مکعب سم

۱۲- ۱۵۲٫۲ گرام، ۶۵٫۷ مکعب سم

۱۳- ۷۳٫۹ مکعب سم، ۱۸۰٫۴ گرام

۱۴- Ca = ۴۰ فی صدی

C = ۱۲ ″

O = ۴۸ ″

۴۴ فی صدی

۱۵- H = ۷٫۴۴ فی صدی

Cl = ۳۳٫۰۲ ″

O = ۵۹٫۵۴ ″

۱۶- $FeSO_4$

۱۷- Fe_3O_4

۱۸- $Na_6P_4O_{13}$

۱۹- ۴۶۵٫۷ گرام

۲۰- ۸۱٫۸ مکعب سم

۲۱- ۴٫۸۶ گرام

۲۲- ۱۷٫۹۱ لیٹر

۲۳- ۲٫۴۵ گرام

۲۴- ۷۲ لیٹر، ۱۳۲٫۶ گرام

۲۵- آکسیجن ۲۳، آکسیجن ۲۰٫۷

نائیٹروجن ۷۷، نائیٹروجن ۷۹٫۳

۲۶- ہائیڈروجن ۱۱٫۱، آکسیجن ۸۸٫۹

۲۷- ۴٫۶۲۲ لیٹر

۲۸- (ا) N = ۷٫۵ مکعب سمر

H = ۲۲٫۵ مکعب سمر

O = ۴۰٫۰ مکعب سمر

(ب) N = ۷٫۵۰ مکعب سمر

O = ۲۸٫۷۵ مکعب سمر

۲۹- آکسیجن = ۳٫۷۳ مکعب سمر

کاربن ڈائی آکسائیڈ = ۱۶٫۳۶ مکعب سمر

۳۰- آکسیجن = ۰٫۳۷ مکعب سمر

کاربن ڈائی آکسائیڈ = ۱۶۳٫۶ مکعب سمر

۳۱- ۳٫۵۳۴ فی صدی

۳۲- ۶۱٫۰۲۳، ۲۸٫۳۱۷

۳۳- ۴۲٫۱ فی صدی، ۰٫۱۵۷ لیٹر

۳۴- ۱۸۰ مکعب سمر، ۱۴۰ مکعب سمر

۳۵- ۱۴٫۱۸ گرام

۳۶- ۱۰۰ مکعب سمر، ۰٫۰۷۲ گرام

۳۷- ۲۹ فی صدی

۳۸- ۲۵۲٫۰ کِلو گرام

۳۹- نائیٹروجن ۷۹٫۰۰ فی صدی، آکسیجن ۱۸٫۸۸ فی صدی، کاربن ڈائی آکسائیڈ ۲٫۱۲ فی صدی



ضمیمۂ اوّل

وزن اور ناپ کا میتری نظام



جن کاموں میں تولنے اور ناپنے کی ضرورت پڑتی ہے اُن میں میتری نظام کا استعمال بہت سہولت کا موجب ثابت ہؤا ہے۔ اِس لئے علمی کاموں میں یہ نظام نہایت عمومیت سے استعمال کیا جاتا ہے۔

اِس نظام میں طول کی اِکائی مِیتر ہے جو ۳۹٫۳۷ اِنچ کا مساوی ہے۔

حجم کی اِکائی وہ مکعب ہے جس کا ضلع ۱/۱۰۰ میتر ہو۔ یہ اِکائی تقریباً ۱/۱۶ مکعب اِنچ کے برابر ہے۔

کمیتِ مادّہ کی اِکائی ۴° م تپش کے اُس پانی کی کمیتِ مادّہ ہے جو تپشِ مذکور پر اِکائی حجم میں سماتا ہے۔ اِس اِکائی کو گرام کہتے ہیں۔ اور گرام ۱۵٫۴۳۲ گرین کے برابر ہے۔

لاحقہ کِلو (Kilo) سے ضعف ۱۰۰۰ مراد ہے۔ مثلاً

۱ کِلوگرام	=	۱۰۰۰ گرام
	=	۱۵٬۴۳۲ گرین
	=	۲٫۲ پونڈ تقریباً

لاحقہ دسی (Deci) سے کسر ۱/۱۰ مُراد ہے۔

لاحقہ سنتی (Centi) سے کسر ۱/۱۰۰ مُراد ہے۔

لاحقہ مِلی (Milli) سے کسر $\frac{1}{1000}$ مُراد ہے۔

مثلاً :—

ا دسی میتر = $\frac{1}{10}$ میتر = ۳٫۹۳۷ اِنچ

ا سنتی میتر (سمر) = $\frac{1}{100}$ میتر = ۰٫۳۹۳۷ اِنچ

ا مِلی میتر (ممر) = $\frac{1}{1000}$ میتر = ۰٫۰۳۹۳۷ اِنچ


اِس سے ظاہر ہے کہ ا اِنچ، ۲۵ مِلی میتر سے قدرے زیادہ ہے۔

ا دسی گرام = $\frac{1}{10}$ گرام = ۱٫۵۴۳۲ گرین

ا سنتی گرام = $\frac{1}{100}$ گرام = ۰٫۱۵۴۳۲ گرین

ا مِلی گرام = $\frac{1}{1000}$ گرام = ۰٫۰۱۵۴۳۲ گرین

حجم کا ایک ناپ، جو اکثر استعمال ہوتا ہے، وہ ہے جس کو لِیتر کہتے ہیں۔ یہ ۴° پر کے ایک کِلو گرام پانی کا حجم ہے۔ بناء بریں لیتر، مکعب دِسی میتر کا مساوی ہے۔ اور انگریزی ناپ کی اِکائیوں میں اِس کو ۶۱٫۰۲۷ مکعب اِنچ سمجھنا چاہیئے۔



ضمیمۂ دوم

مرطوب گیس کو معیاری حالتوں کی طرف تحویل کرنے کے لئے جداول

کسی مرطوب گیس کا حجم، کسی معلوم تپش اور دباؤ کے ماتحت ناپا گیا ہو تو سب سے پہلے اِس بات کا معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ خشک ہونے کی حالت میں °۰م اور ۷۶۰ ملمر دباؤ کے ماتحت اِس گیس کا حجم کیا ہوگا۔ اِس مطلب کے لئے مندرجہ ذیل باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے (دیکھو آٹھویں اور تیرہویں فصل):—

(ا) گیس کی تپش (یعنی تجربہ کے وقت کمرے کی تپش)۔

(ب) دباؤ جو گیس پر پڑ رہا ہے (یعنی تجربہ کے وقت کرۂ ہوائی کا دباؤ)۔

(ج) آبی بخارات کا تناؤ۔

اِن تمام باتوں کو محسوب کرنے سے حساب کسی قدر پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اِس لئے ایک جدول تیار کرلی گئی ہے اور ضرورت کے وقت اِس جدول کو دیکھ کر ضروری تصحیح کے لئے

سامان پیدا کر لیا جاتا ہے۔

مثلاً، فرض کرو کہ دارالتجربہ کی تپش ۱۰ؒم اور کرۂ ہوائی کا دباؤ ۷۴۰ ممر ہے۔ ۱۰ؒم پر کوئی گیس آبی بخارات سے سیر ہو تو ان بخارات کا، سیری کی حالت کا، دباؤ ۹٫۱ ممر ہوگا۔ اب اگر مرطوب گیس کا حجم ح ہو تو ۰ؒم اور ۷۶۰ ممر دباؤ کے ماتحت خشک گیس کا حجم ح جملۂ ذیل سے معلوم ہو سکتا ہے :—

$$ح = \frac{ح \times ۲۷۳ \times (۷۴۰ - ۹٫۱)}{۷۶۰ \times ۲۸۳}$$

$$= ۰٫۹۲۸ ح$$

اس سے ظاہر ہے کہ گیس کے حجم مشاہدہ سے، معیاری تپش اور دباؤ کے ماتحت خشک گیس کا حجم معلوم کرنے کے لئے صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ گیس کے حجم مشاہدہ کو جزوِ ضربی ۰٫۹۲۸ سے ضرب کر دیا جائے۔ اور یہ جزوِ ضربی جدول سے لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی اور تپش اور دباؤ کے لئے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جدول میں جزوِ ضربی کیا ہے۔

دباؤ	۱۰ؒم	۱۲ؒم	۱۴ؒم	۱۶ؒم	۱۸ؒم	۲۰ؒم
۷۳۰ ممر	۰٫۹۱۵	۰٫۹۰۷	۰٫۸۹۹	۰٫۸۹۱	۰٫۸۸۲	۰٫۸۷۴
۷۴۰ ممر	۰٫۹۲۸	۰٫۹۲۰	۰٫۹۱۱	۰٫۹۰۳	۰٫۸۹۵	۰٫۸۸۶

دباؤ	۱۰°م	۱۲°م	۱۴°م	۱۶°م	۱۸°م	۲۰°م
۷۵۰ م م	۰٫۹۴۰	۰٫۹۳۲	۰٫۹۲۴	۰٫۹۱۵	۰٫۹۰۷	۰٫۸۹۸
۷۶۰ م م	۰٫۹۵۳	۰٫۹۴۵	۰٫۹۳۶	۰٫۹۲۸	۰٫۹۱۹	۰٫۹۱۰
۷۷۰ م م	۰٫۹۶۶	۰٫۹۵۷	۰٫۹۴۹	۰٫۹۴۰	۰٫۹۳۲	۰٫۹۲۳

کسی درمیانی تپش اور دباؤ کے لئے جُزوِ ضربی معلوم کرنا ہو تو یہ جزو تناسبی اوسط لے لینے سے اچھی خاصی صحت کے ساتھ معلوم ہو سکتا ہے۔ مثلاً ۱۰°م اور ۷۴۵ م م دباؤ کے لئے ہم جُزوِ ضربی ۰٫۹۳۴ اور ۱۱°م اور ۷۵۰ م م دباؤ کے لئے جُزوِ ضربی ۰٫۹۳۶ اختیار کر سکتے ہیں۔

اگر آزاد شدہ ہائیڈروجن کا وزن معلوم کرنا ہو تو جدول مندرجہ ذیل سے کام لے سکتے ہیں۔ معیاری حالتوں کے ماتحت ایک لیٹر خشک ہائیڈروجن کا وزن ۰٫۰۹ گرام ہوتا ہے اور جدول میں یہ بات دکھائی گئی ہے کہ کسی معلوم تپش اور دباؤ کے ماتحت ایک لیٹر مرطوب ہائیڈروجن کا وزن کیا ہوگا :—

دباؤ	۱۰°م	۱۲°م	۱۴°م	۱۶°م	۱۸°م	۲۰°م
۷۳۰ م م	۰٫۰۸۲۴	۰٫۰۸۱۶	۰٫۰۸۰۹	۰٫۰۸۰۲	۰٫۰۷۹۴	۰٫۰۷۸۷

دباؤ	۱۰°م	۱۲°م	۱۴°م	۱۶°م	۱۸°م	۲۰°م
۷۴۰ مم	۰٫۰۸۳۵	۰٫۰۸۲۸	۰٫۰۸۲۰	۰٫۰۸۱۳	۰٫۰۸۰۶	۰٫۰۷۹۸
۷۵۰ مم	۰٫۰۸۴۶	۰٫۰۸۳۹	۰٫۰۸۳۲	۰٫۰۸۲۴	۰٫۰۸۱۶	۰٫۰۸۰۸
۷۶۰ مم	۰٫۰۸۵۸	۰٫۰۸۵۱	۰٫۰۸۴۳	۰٫۰۸۳۵	۰٫۰۸۲۷	۰٫۰۸۲۰
۷۷۰ مم	۰٫۰۸۶۹	۰٫۰۸۶۱	۰٫۰۸۵۴	۰٫۰۸۴۶	۰٫۰۸۳۹	۰٫۰۸۳۱

مثال سے اِس جدول کا طریقِ استعمال بخوبی واضح ہو جائیگا:—

تپش ۱۶°م

دباؤ ۷۵۰ مم

گیس کا حجمِ مشاہدہ ۱۲۰ مکعب سم

۱۶°م اور ۷۵۰ مم کے ماتحت جُزوِ ضربی ۰٫۰۸۲۴ ہے۔

لہٰذا ۱۲۰ مکعب سم ہائیڈروجن کا وزن = $\frac{۱۲۰ \times ۰٫۰۸۲۴}{۱۰۰۰}$

= ۰٫۰۰۹۸۸ گرام

اغلاط نامہ

فہرست مضامین

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴ کالم ۱	۹	آکسائیڈ	آکسائیڈ
"	۱۵	تُرشہ)	تُرشہ
۵ کالم ۲	۲	فہرست اصطلاحات ص ۱۱۵۹	فہرست اصطلاحات ص ۱

کتاب

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۹۷۰	۱۷	Cro$_3$	CrO_3
۹۷۱	۲		$KMnO_4$
"	۴	سٹینک	سٹینِک
"	"	Stannie	Stannic
"	"	SnO	SnO_2
۹۷۲	۱۱	وہ	وہ
۹۷۵	۱۳	سوڈیئم	سوڈیئم
"	۱۶	زیر	زبر
۹۷۷	۱۷	کرے	کرنے
۹۷۹	۲		Na_2CO_3
۹۸۰	۹	کاوی	کاوی
۹۸۱	۱۸	نمک	نمک،
۹۸۵	۳	قابیت	قابلیت
۹۸۸	۱۹	ترکیب	ترکیب
"	"		Na_2CO_3,H_2O
۹۹۲	۱۵	بلاؤ	ہلاؤ
۹۹۴	۱۴	$2NaCO_2$	$2NaHCO_3$
۹۹۸	۴	ٹکڑلے	ٹکڑے
۹۹۹	۴	RNO_3	KNO_3
۱۰۰۳	۱۹	نائیبُروجن	نائیٹروجن
۱۰۱۰	۹	سنکِ مرمر	سنگِ مرمر
۱۰۲۵	۷	کہ، پٹواں	کہ پٹواں
۱۰۲۷	۶	Fecl$_2$	$FeCl_2$
۱۰۳۲	۱۰	2Fe(OH)	$2Fe(OH)_3$
۱۰۳۳	۵	ہائیڈر آکسائیڈر	ہائیڈر آکسائیڈ
۱۰۴۲	۴	ہکائے	ہلکائے

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۰۴۲	۵	مرتکز	مُرتکز
۱۰۵۶	۵	وغیر	وغیرہ
۱۰۵۸	۳	$2H_2O$	H_2O
۱۰۵۹	۱	Pb,O_9	Pb_3O_4
"	۱	$4HNO,$	$4HNO_3$
۱۰۶۵	۱۱	$CuO + H_2SO_4 + CuSO_4 + H_2O$	$CuO + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$
۱۰۶۸	۲	لیا	کیا
۱۰۷۹	۲۱	HgSOr	$HgSO_4$
۱۰۸۷	۱۳	SO_4	$\bar{S}O_4$
۱۱۰۸	۹	۰٫۰۰۹	۰٫۰۹
۱۱۳۱	۱۶	۲۲،۲۴	۲۲،۳۲
۱۱۳۵	۱۸	(Carbon dioxide)	(Carbon disulphide)
۱۱۳۴	۱۹	امیٹر	ہیٹر
۱۱۴۹	۱۵	$FeSO_4$	FeS_2

فہرست اصطلاحات

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۸	۲۱	رنگ	زنگ
۲۱	۲۳	تِرساتی	تِرساقی
۲۳	۶	Valenoy	Valency
"	۱۳	کیمبائی	کیمیائی

فہرست اصطلاحات

A

انگریزی	اُردو
Absolute	مطلق
Absorbents	جاذب چیزیں
Absorption	جذب
Acid	تُرشہ
Acidic	تُرشئی
Acidulated	ترشایا ہوُا
Action	عمل
Active	عامل
Activity	عاملیت
Addition product	جمعی حاصل
Affinity	الفت۔ رغبت
Agate	یشب
Agent	عامل
Air oven	ہوائی تنور
Albumen	انڈے کی سفیدی
Aliquot	المضاعف

انگریزی	اُردو
Alkali	قلی
Alkaline	قلوی
Allotropy	بہروپ
Alloy	بھرت
Alum	پھٹکڑی
Amalgam	ملغّم
Amber colour	عنبرگوں
Amethyst	نیلم
Amorphous	نِقلما
Anaesthetic	بیہوشی آور دوا
Analogue	مماثل - مشابہ
Analysis	تشریح
Analytical	تشریحی
Anhydrous	نابیدہ
Anion	زیر برقِیرہ
Anode	زبر برقیرہ
Anthracite	ننفتا معدنی کوئلہ
Antiseptic	مزیلِ عفونت
Aperient	ملیّن
Aqua Regia	ماء الملوکیہ
Aqueous Vapour	آبی بخار
Arc light	برقی قوس
Assimilation	تغذیہ
Association	وصال - سنجوگ

اُردو	انگریزی
جوہر	Atom
نظریۂ جواہر	Atomic theory

B

اُردو	انگریزی
جراثیم	Bacteria
اساس	Base
اساسیت	Basicity
اساسی نمک	Basic salt
گلاس	Beaker
چھال خانہ	Bee-hive Shelf
سلوک	Behaviour
فانوس	Bell-jar
ثنائی مرکب	Binary compound
پیچ بند	Binding Screw
نفتیلا معدنی کوئلہ	Bituminous Coal
پَون بھٹی	Blast furnace
رنگ کٹ سفوف	Bleaching powder
پُھکنی	Blow-pipe
نیلا تھوتھا۔ نیلا توتا	Blue-vitriol
جوشدان	Boiler
ہڈی کی راکھ	Bone-ash
حیوانی کوئلہ	Bone-black
سُوہاگہ	Borax
بُوزہ خانہ	Brewery
جوفہ	Bulb

انگریزی	اُردو
Burette	ظرف فک
Burner	مشعل
By-product	ضمنی حاصل

C

انگریزی	اُردو
Calcined	مکلّس
Calico-printing	چھینٹوں کا چھاپنا
Calory	حرارہ
Candle	موم بتّی
Canvas	کرمچ
Capillary tube	شعری نلی
Cast	سانچہ
Cast-iron	ڈھلا ہوُا لوہا
Catalysis	حملان
Catalytic agent	حامل
Chalk	کھریا
Chamois leather	سابر چمڑا
Charcoal	لکڑی کا کوئلہ
Charged	برق بھرا
Chars	کجلاتا ہے
Chemical	کیمیائی
Chlorophyll	مُخضّرہ
Cinnabar	شنگرف
Circuit	دور
Clamp	شکنجہ

انگریزی	اُردو
Claret tinge	ہلکا گلابی رنگ
Clip	چُٹکی
Coal	معدنی کوئلہ
Coal tar	تارکول
Cohesion	اتصال
Coil	چکّر
Coke	معدنی کوئلہ کی راکھ
Combination	امتزاج
Combustibles	احتراق پذیر چیزیں
Combustion	احتراق
Complex	پیچیدہ
Composition	کیمیائی ترکیب
Compound	مرکب
Concentrated	مُرتکز
Condensation	بستگی - تکثیف
Condenser	مکثفہ
Conservation	بقاء
Consistency	قوام
Constituents	اجزائے ترکیبی
Contraction	سُکڑاؤ
Copper sulphate	نیلا تھوتھا
Core	قلب
Cork	کاگ
Cork-borer	کاگ برمہ

انگریزی	اُردو
Corrosive	اکّال
Critical temperature	تپش فاصِل
Crucible	کُٹھالی
Crude	کچّا
Crust	پپڑی
Crystal	قلم
Crystalline	قلمدار - قلمی
Crystallisation	قلماؤ
Cupboard	دُخان خانہ
Cylinder	اُسطوانی

D

انگریزی	اُردو
Decantation	نتھارنا
Decolorise	رنگ اُڑا دینا
Decomposition	تحلیل
Deflagrating Spoon	آگن چمچہ
Dehydrating agent	نابندہ
Dehydration	نابیدگی
Deliquescent	نمگیر
Delivery tube	نکاس نلی
Dense	کثیف
Desiccator	خشکا آلہ
Destructive distillation	کشیدِ فارق
Dewpoint	نقطۂ شبنم
Diaphragm	دیا فرغمہ
Dibasic	دو اساسی

اردو	انگریزی
انتشار	Diffusion
ہلکایا ہوا	Dilute
مانع تعدیہ۔ مزیلِ تعدیہ	Disinfectant
ہٹاؤ	Displacement
بجوگ	Dissociation
کشیدہ	Distillate
کشید	Distillation
دوگرفتہ	Divalent
دولمی پتھر	Dolomite
دوئیلی تحلیل	Double decomposition
نیچوار ہٹاؤ	Downward displacement
قیفِ فارق	Dropping funnel
خشکندے	Drying agents

E

اردو	انگریزی
اُبال	Effervescence
شگفتگی	Efflorescence
برقی اُبھرن	Electrical discharge
برقی قوس	Electric arc
جذبِ برقی	Electric attraction
برقی طنابیں	Electric cables
برقی بھٹی	Electric furnace
برقی مِس کاری	Electro-coppering
برقی مطروحات	Electro-depositions
برقیرے	Electrodes

اُردو	انگریزی
برقی زرکاری	Electro-gilding
برق پاشیدگی	Electrolysis
برق پاشیدہ	Electrolyte
برقی تخلیص فلزات	Electro-metallargy
برقی نکل کاری	Electro-nickeling
برقی ملمع کاری	Electro-plating
برقی نقرہ کاری	Electro-silvering
برقی طبع کاری	Electro-typing
عنصر	Element
امتحانی ضابطہ	Empirical formula
شیرہ	Emulsion
میناکاری	Enamel
اپسومی نمک	Epsom salt
عطروش تیل	Essential oil
شیشہ پر کُھدائی کا کام	Etching
گیس پیما	Eudiometer
تبخیری برتن	Evaporating basin
تبخیر	Evaporation
نکاس نلی	Exit-tube
تجربہ	Experiment
دھماکا	Explosion
تخلیص - استخراج	Extraction

F

تخمیر	Fermentation

انگریزی	اُردو
Film	جھلی
Filteration	تقطیر
Filtrate	مقطر
Fireclay	چینی مٹی
Fire-grate	جالی دار انگیٹھی
Fishtail flame	ماہی دُم شعلہ
Fixation	تثبیت
Flame	شُعلہ
Flask	صُراحی
Flint	چقماق
Flint glass	چقماقی شیشہ
Flowers of Sulphur	آذولہ سار گندک
Fly-wheel	گتی چکر
Foil	ورق - پترا
Foot-bellows	دھونکنی
Force-pump	داب پمپ
Fractional distillation	کسری کشید
Freezing mixture	انجمادی آمیزہ
Fumes cupboard	دُخان خانہ
Funnel	قیف
Fused	بُھنا ہُوا
Fusible slag	گدازندہ میل

G

انگریزی	اُردو
Gas-carbon	دھوانسا

انگریزی	اُردو
Gas-holder	گیس دان
Gas-jar	اُستوانی
Gastric juice	معدہ کی رطوبت
Gelatinous precipitate	فالودہ نما رسوب
Geology	ارضیات
Glassy salt	شیشہ نمک
Glowing Splinter	دہکتی ہوئی کھپچی
Graduated	درجہ دار
Granular	گھنڈیدار
Green vitriol	سبز توتیا
Gun cotton	دھماکو روئی
Gun powder	بارُود

H

Halogen acids	رَونجنی تُرشے
Halogens	رَونجن عناصر
Hard glass tube	آتشی شیشہ کی نلی
Hard water	بھاری پانی
Helix	مرغولہ
Hexavalent	چھگرفتہ
Homogeneous	یکذات
Hydrated	آبیدہ
Hydraulic mortar	آبی گچ
Hygroscopic	نم گیر
Hypothesis	دعویٰ

I

انگریزی	اُردو
Ignition point	نقطۂ اشتعال
Impure	ناخالص
Impurity	کھوٹ
Inactive	غیر عامل
Incandescence	تابش
Incandescent	تاباں۔ منوّر
Indicator	نمائندہ
Induction coil	اِمالی چکّر
Inert	غیر عامل
Inflammable	اشتعال پذیر
Infusible	ناقابلِ گداخت
Inorganic	غیر نامیاتی
Insoluble	ناحل پذیر
Interaction	تعامل
Intimate mixture	یکجان آمیزہ
Iron-filings	بُھوسی
Irritating	خراش آور

J

انگریزی	اُردو
Jacket	غلاف
Jars	اُسطوانیاں
Jet	نوک
Junction	سنگھم

انگریزی	اُردو
K	
Kathode	زیر برقیرہ
Kiln	بھٹّی
L	
Laboratory	دارالتجربہ
Lambent	غیر منوّر
Lamp-black	کاجل
Lather	جھاگ
Lignite	نباتی معدنی کوئلہ۔ بُھوراکوئلہ
Lime	چُونا
Lime-Kiln	چُونے کی بھٹّی
Limelight	چُونے کی روشنی
Limewater	چُونے کا پانی
Liquefaction	اماعت
Litharge	مُردہ سنگ یا مُرتک
Litmus paper	لِتمسی کاغذ
Litre	لِیتر
Living organisms	اشیائے نامی
Lower salt	ادنیٰ نمک
Lubricant	چُپڑ
Luminosity	تنویر
Lustre	چمک
M	
Mantle (of a flame)	غلافِ شعلہ

اُردو	انگریزی
صنعت	Manufacture
کھاد	Manure
بحری صابن	Marine soap
حجری ”رحم“	Matrix
ہلالی سطح	Meniscus
دھات	Metal
دھاتی رُوپ	Metallic lustre
دھتونت	Metalloid
دھاتوں کا تصفیہ	Metallurgy
شہابیہ	Meteorite
رُوحِ شراب	Methylated spirit
حیاتِ صغیر	Microbes
خُردبین	Microscopes
دُودیا چُونا	Milk of lime
دُودیا گندک	Milk of sulphur
دُودھیا	Milky
معدنی تُرشہ	Mineral acid
خلط پذیر	Miscible
آمیزہ	Mixture
سریع السّیلان	Mobile
رطوبت	Moisture
سالمی ضابطہ	Molecular formula
سالمہ	Molecule
یک تُرشئی	Monacid

انگریزی	اُردو
Monobasic	یک اساسی
Monovalent	یک گرفتہ
Motar	کھرل - ہاون
Mould	سانچہ
Mother-liquor	بُوقلم
Mucous membrane	لعابی جھلی

N

انگریزی	اُردو
Nascent state	زائیدگی کی حالت
Native sulphur	قدرتی گندک
Natural water	قدرتی پانی
Neutral	تعدیلی
Neutralisation	تعدیل
Neutral solution	محلولِ تعدیلی
Nitre	شورہ
Noble metal	شریف دھات
Non-luminous	غیر منوّر
Non-metal	ادھات
Non-voletile	غیر طیران پذیر
Normal salt	طبعی نمک
Nozzle	ٹونٹی

O

انگریزی	اُردو
Observation	مُشاہدہ
Occurrance	وقوع
Octahedral sulphur	ہشت پہلو (مثمن) گندک

انگریزی	اُردو
Oil of vitriol	توتیا کا تیل
Oil paint	روغنی رنگ
Olive oil	زیتون کا تیل
Opal	دُودیا پتھر
Opaque	غیر شفّاف
Operation	عمل
Optical lantern	قندیلِ مناظر
Ore	کچدھات
Organic	نامیاتی
Orifice	منفذ

P

Parallax error	اختلافِ منظر
Partial decomposition	جزئی تحلیل
Peat	سڑا ہوا نباتی مادّہ
Penta-valent	پنجگرفتہ
Perfect gas	کامل گیس
Permanent gas	مستقل گیس
Permanent hardness	مستقل بھاری پن
Perspective drawing	منظر کشی
Pestle	دستہ (ہاون کا)
Petroleum	معدنی تیل
Phenomenon	واقعہ
Photography	عکاّسی
Physical	طبیعی

انگریزی	اردو
Physical canstant	طبیعی مستقل
Pigment	روغن
Pipeclay triangle	چینی کا مثلث
Pipette	نالچہ
Plaster of Paris	پیرسی پلستر
Plastic sulphur	ملائم گندک
Plate	تختی - پترا
Plating	ملمع کاری
Plug	پھندا
Pneumatic-trough	لگن
Pocket lens	جیبی عدسہ
Point of ignition	نقطۂ اشتعال
Pole	قطب
Polybasic acid	بہاساسی ترشہ
Porcelain crucible	چینی کی کٹھالی
Porous	متخلخل
Porous cell	مسامدار خانہ
Positive electrode	مثبت برقیرہ
Potash bulb	پوٹاشی جوفہ
Powder	سفوف
Precipitate	رسوب
Precipitated chalk	مرسوب کھریا
Prefix	سابقہ
Preparation	تیاری

انگریزی	اُردو
Pressure-gauge	داب نما
Printer's ink	طباعت کی روشنائی
Prismatic needles	منشوری سُوئیاں
Process	عمل
Property	خواص
Pungent odour	چُبھتی ہوئی بُو
Purification	تطہیر
Purple	فالسئی
Putrefaction	سڑاہند۔ تعفین
Pyrotechny	آتشبازی
Q	
Qualitative analysis	کیفی تشریح
Quantitative analysis	کمی تشریح
Quartz	گار پتھر
Quicklime	اَنبجھا چُونا
R	
Radicle	اصلیہ
Ratio	تناسب
Raw material	کچا مسالہ
Reacting substances	اشیائے متعاملہ
Reaction	تعامل
Reagent	متعامل
Reagent bottle	متعاملی بوتل
Receiver	قابلہ

اُردو	انگریزی
سُرخ گرم	Red hot
سینڈُور	Red lead
محوّل	Reducing agent
محوّلانہ خواص	Reducing properties
تحویل	Reduction
منعکس روشنی	Reflected light
انعطاف نما	Refractive index
تناسبِ اضافی	Relative proportion
ثُفل	Residue
بیروزہ	Resin
تنفّس کا فعل۔ تنفّس	Respiration
قرنبیق	Retort
قرنبیق کی ٹکین	Retort-stand
عکس	Reverse
تعاکس	Reversibility
بلّور	Rock crystal
سلاخی گندک	Roll sulphur
گلابی گار	Rose quartz
یاقوتی سُرخ	Ruby red
زنگ	Rust

S

اُردو	انگریزی
نوشادر	Sal-ammoniac
کھاری مزہ	Saline taste
نمکسار	Saltern

اُردو	انگریزی
قلمی شورہ	Saltpetre
بالو جنتر	Sand bath
ریتیلا پتھر	Sandstone
سیر شدہ	Saturated
پیچدار چٹکی	Screw clip
میل۔ کف	Scum
تلچھٹ	Sediment
قیفِ فارق	Separating funnel
بدررو	Sewage
ٹکڑے	Shavings
مہال خانہ	Shelf
خول	Shell
خاموش اُنجھرن	Silent discharge
سادہ اضعاف	Simple multiple
نکاس نلی	Siphon tube
گداز ندہ میل	Slag
بجھا ہوا چونا	Slaked lime
سودھنا	Smelting
دُھنیلا گار	Smoky quartz
ہموار منحنی	Smooth curve
رنگ کٹ سوڈا	Soda bleach
ہلکا پانی	Soft water
حل پذیر	Soluble
محلول	Solution

انگریزی	اُردو
Solvent	مُحلِّل
Soot	دھوأں
Sour	کھٹّا
Spark	شرارہ
Specimen	نمونہ
Spectrum	طَیف
Spiral	مرغولہ
Splinter	کھپچّی
Spongy-platinum	اسفنجی پلاٹینَم
Spring water	چشمہ کا پانی
Stability	قیام
Stable compound	مرکب قائم
Standard solution	معیاری محلول
Starch	نشاستہ
Steam oven	بھاپ کا تنور
Stop cock	روک ڈاٹ
Storage cells or (accumulators)	برقی خانے
Strata	طبقہ
Strength (of an acid)	ترشہ کی طاقت
Strong acid	طاقتور ترشہ
Sublimate	مصعّد
Substitution	بدل
Suet	چربی
Suffix	لاحقہ

اُردو	انگریزی
احتراق انگیز	Supporter of Combustion
معلق	Suspended
علامت	Symbol
سڈول قلم	Symmetrical Crystal
تالیف	Synthesis
پچکاری	Syringe
شربت نما مایع	Syrupy liguid

T

اُردو	انگریزی
ڈاٹ	Tap
بتّی	Taper
ٹاٹری	Tartaric acid
بے مزہ	Tasteless
آب دینا	Tempering
لوچ	Tenacity
تناؤ کی طاقت	Tensile strength
انتہائی سرے	Terminal ends
امتحان تشخیص	Test
امتحانی نلی	Test-tube
چوگرفتہ	Tetravalent
نظری	Theoretical
کثیف	Thick
کنول قیف	Thistle funnel
ترساقی	Three-limed
چست	Tight

اُردو	انگریزی
قلعی	Tin
ریشہ	Tissue
معایرہ	Titration
تُرشانا	To acidify
کڑا	Tough
استحالہ	Transformation
نیم شفاف	Translucent
قلبِ ماہیت	Transmutation
شفاف	Transparent
سلوک	Treatment
تر تُرشئی اساس	Triacid base
تر اساسی	Tribasic
تر ملا	Tridymite
تگرفتہ	Trivalent
لگن	Trough
ہلدی دار کاغذ	Turmeric paper
چھیلن	Turnings
تارپین	Turpentine
ٹائیپ دھات	Type-metal
صنف نما	Typical

U

اُردو	انگریزی
یک خانہ	Uniclluar
اتحاد - امتزاج	Union
اِکائی	Unit

انگریزی	اُردو
Unknown	مجہول
Upward displacement	اُوپر وار ہٹاؤ
U-tube	لانما نلی

V

Vaccuum	خلاء
Valency	گرفت
Vapour	بُخار
Vertically	انتصاباً
Violent	تُند
Viscous	لزج
Volatile	طیران پذیر
Voltaic cell	وولٹائی خانہ
Voltameter	کیمیائی برق پیما
Volume	حجم
Volumetric	حجمی

W

Wash bottle	دھون بوتل
Washing-Soda	کپڑے دھونے کا سوڈا
Watch glass	گھڑی کا شیشہ
Water-acidulated	تُرشایا ہُوا پانی
Water-bath	آبی جنتر
Water-distillate	آبی کشیدہ
Water-gas	آبی گیس
Water of crystallisation	قلماؤ کا پانی

انگریزی	اُردو
Water-Vapour	آبی بخار
Weak acid	کمزور ترشہ
White lead	سفیداج یا سفیدہ
White vitriol	سفید توتیا
Winchester quart	ونچسٹری بوتل
Wood tar	لکڑی کا تارکول
Wood vinegar	چوبی سرکہ
Woulfe's bottle	وُلفی بوتل
Wrought iron	پٹوان لوہا، پٹا ہوا لوہا

Y

Yeast	خمیر

Z

Znic	جست
Zinc-copper couple	تانبجستی جُفت

